ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267717 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (1281 Т, 4573795) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1281 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жетек білігінің подшипнигі
Қосымша сипаттама	Мән: 22313 (3613) домалау мойынтірегі
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

22313 (3613) домалау мойынтірегі

Мойынтірек 22313 (3613)

Ішкі диаметрі (d): 65 мм.

Сыртқы диаметрі (D): 140 мм.

Ені (B): 48 мм.

МЕМСТ 5721-2022 талаптарына сәйкес болуы тиіс

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 5721-75	307961	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические радиальные роликовые подшипники	СССР (СССР)	16	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 ноября 1975 г. N 3589	01.07.1977

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267717
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (1281 Т, 4573795) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1281 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Наименование категории ОКТРУ	Подшипник вала привода
Дополнительная характеристика	Значение: Подшипник качения 22313 (3613)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения 22313 (3613)

Внутренний диаметр (d): 65 мм.

Наружный диаметр (D): 140 мм.

Ширина (B): 48 мм.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ 5721-2022

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 5721-75	307961	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на двухрядные сферические радиальные роликовые подшипники	СССР (СССР)	16	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 ноября 1975 г. N 3589	01.07.1977

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 11.11.2026