ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267717 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1289 Т, 4573798) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1289 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жетек білігінің подшипнигі
Қосымша сипаттама	Мән: 6014 (114) домалау мойынтірегі
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек 6014 (114)

Ішкі диаметрі (d): 70 мм.

Сыртқы диаметрі (D): 110 мм.

Ені (B): 20 мм.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Қол қойылған күні 11.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267717
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (1289 Т, 4573798) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1289 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Наименование категории ОКТРУ	Подшипник вала привода
Дополнительная характеристика	Значение: Подшипник качения 6014 (114)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения 6014 (114)

Внутренний диаметр (d): 70 мм.

Наружный диаметр (D): 110 мм.

Ширина (B): 20 мм.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 11.11.2026