ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267717 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1285 Т, 4573800) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1285 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мұнай-газ жабдықтарының құрамдас бөлшектері
Қосымша сипаттама	Мән: N2221/P6X домалау мойынтірегі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Домалау мойынтірегі N2221/P6X

Радиальды цилиндрлік роликті подшипник

Ішкі диаметрі – 105 мм;

Сыртқы диаметрі – 190 мм;

Биіктігі – 50 мм;

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01.1976

Қол қойған Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267717
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1285 Т, 4573800) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1285 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Наименование категории ОКТРУ	Нефтегазовое оборудование - комплектующие элементы
Дополнительная характеристика	Значение: Подшипник качения N2221/P6X
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения N2221/P6X

Подшипник роликовый цилиндрический радиальный

Внутренний диаметр – 105 мм;

Наружный диаметр – 190 мм;

Высота – 50 мм;

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01.1976

Подписал Атчибаев Асылбек Дюсенгалиевич

Дата подписания 11.11.2026