ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268009 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (5 Т, 4574697) Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин, маркасы АИ-95
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бензиндер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Карточкалық жүйе бойынша АИ-95-К4 бензині
Саны	9700.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Жеткізу шарттары	EXW
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Карточкалық жүйе бойынша АИ-95-К4 бензині, детонациялық тұрақтылығы: зерттеу әдісі бойынша октандық саны 95,0 кем емес, мотор әдісі бойынша октандық саны 85,0 кем емес; қорғасынның массалық концентрациясы 5мг/дм3 артық емес; фракциялық құрамы: 10% 80 градустан жоғары емес температурада айдалады, 50% 130 градустан жоғары емес температурада айдалады, 90% 190 градустан жоғары емес температурада айдалады, қайнау соңы 215 градустан жоғары емес, колбадағы қалдық 1,5% артық емес, қалдық және шығындар 4% артық емес; қаныққан булардың қысымы 35-100кпа; қышқылдығы, мг КОН 100 см3 бензинге 3 артық емес; нақты шайырлардың концентрациясы 100 см3 бензинге 5 мг артық емес; индукциялық кезең кемінде 600 минут; мыс пластинасында сынау-шыдайды, суда еритін қышқылдар мен сілтілердің құрамы-жоқ, механикалық қоспалар мен судың құрамы-жоқ, бензолдың көлемдік үлесі, 5% артық емес, темірдің концентрациясы-жоқ , марганецтің концентрациясы-жоқ, манометиланелиннің көлемдік үлесі 1,0% артық емес; оттегінің массалық үлесі 2,7% артық емес; оксигенаттардың көлемдік үлесі: метанол 1%, этанол 5%, изопропанол 10%, третбутанол 7%, изобутанол 10%, эфирлер (С3 және одан жоғары) 15%, басқа окситенаттардан (қайнау температурасы 210 градустан жоғары емес) 10% артық емес; көмірсутектердің көлемдік үлесі: хош иісті 35%, олефинді 18%-дан артық емес; тығыздығы 15 градус кезінде 725-800кг /м3 артық емес; тығыздығы 20 градус кезінде нормаланбайды, күкірттің массалық үлесі 50 мг/кг артық емес. ҚР СТ 1721-2007.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК 1721-2007	338094	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топлива моторные Бензин неэтилированный Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины (далее – бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконст-руированными для работы на неэтилированном бензине. Обязательные требования изложены в таблицах 1 и 2 (показатели 1, 2, 4 и 10), таблице 3 (показатели 1 и 2) и разделах 5 и 6.	Нет ()	45	Жидкое топливо	Действует	приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2007 г. №711-од	01.01.2009

Қол қойған Жубаназарова Наргиз

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268009
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (5 Т, 4574697) Бензин для двигателей с искровым зажиганием

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	5 Т
Наименование и краткая характеристика	Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-95
Наименование категории ОКТРУ	Бензины
Дополнительная характеристика	Описание: Бензин АИ-95-К4 по карточной системе
Количество	9700.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бензин АИ-95-К4 по карточной системе, Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу не менее 95,0, октановое число по моторному методу не менее 85,0; массовая концентрация свинца не болле 5мг/дм3; фракционный состав: 10% перегоняется при температуре не выше 80 градусов, 50% перегоняется при температуре не выше 130 градусов, 90% перегоняется при температуре не выше 190 градусов, конец кипения не выше 215 градусов, остаток в колбе не более 1,5%, остаток и потери не более 4%; Давление насыщенных паров 35-100кПа; Кислотность, мг КОН на 100см3 бензина не более 3; аконцентрация фактических смол не более 5 мг на 100см3 бензина; индукционный период не менее 600 минут; испытание на медной пластине-выдерживает, содержание водорастворимых кислот и щелочей-отсутствие, содержание механических примесей и воды-отсутствие, объемная доля бензола, не более 5%, концентрация железа-отстутствие, концентрация марганца-отсутствие, объемная доля манометиланелина не более 1,0%; массовая доля кислорода не более 2,7%; объемная доля оксигенатов не более: метанола 1%, этанола 5%, изопропанола 10%, третбутанола 7%, изобутанола 10%, эфиров (С3 и выше) 15%, других окситенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов) 10%; объемная доля углеводородов не более: ароматических 35%, олефиновых 18%; пплотность при 15 градусах не более 725-800кг/м3; плотность при 20 градусах не более не нормируется, массовая доля серы не более 50 мг/кг. СТ РК 1721-2007.

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Дополнительные требования при поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК 1721-2007	338094	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топлива моторные Бензин неэтилированный Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неэтилированные бензины (далее – бензины), предназначенные для использования в качестве моторного топлива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконст-руированными для работы на неэтилированном бензине. Обязательные требования изложены в таблицах 1 и 2 (показатели 1, 2, 4 и 10), таблице 3 (показатели 1 и 2) и разделах 5 и 6.	Нет ()	45	Жидкое топливо	Действует	приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2007 г. №711-од	01.01.2009

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 03.11.2026