ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268252 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1788-1 Т, 4575229) Тескіш қысқыш

Тапсырыс беруші: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы
Ұйымдастырушы: АҚ "Алатау Жарық Компаниясы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1788-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тескіш қысқыш, өткізгіштерді қосу үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Такелаж қысқышы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Үш фазалы абоненттік қосылымдарға арналған оқшауламаны тесетін қысқыш (қосымша көлем)
Саны	193.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул. Розыбакиева, 6, склад АО АЖК
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.2 Сатып алынатын құжаттардың сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.2.1 1000 В дейінгі кернеудегі оқшауланған алюминий және мыс сымдарды жалғауға қолданылады. Оңай жөнделеді. Тұтынушының кернеудегі аралық шықпасын қосуға пайдалануға болады. 2.2.2 Түйіспелі пластиналар тістерінің әрбір түйіспелі пластинаға нанолар жағылған 4 қатар түйіспелі тістері болады.

2.2.3 Түйісу тілімдерінің тісшелері оқшаулағышты теседі және байланысты қамтамасыз етеді.

2.2.4 Магистраль, мм2: AL10-95 / Cu 1.5-70;

2.2.5 Бөлу сымы, мм2: AL10-95 / Cu 1.5-70;

2.2.6 Алты қырлы үзілулік бастиек қысқыш бұрандамасынан және қысқыштың металл корпусынан оқшауланған. Болт: М8х50

2.3 Басқа сипаттамалары:

2.3.1 Үлгі бойынша жеткізу (№1 қосымша),

2.3.1 Өлшемдері: биіктігі- 46±0,5 мм; ұзындығы - 78±0,5 мм; ені - 65±0,5 мм.

2.3.2 Салмағы - 124 гр кем емес;

2.4 Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): МЕМСТ Р 70352-2022.

2.5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап 12 ай

2.6. Тауардың шығарылған жылы: 2025 жылдан ерте болмауы тиіс.

2.7. Қажет болған жағдайда құқық қабілеттілігін куәландыратын сертификатты немесе өзге де құжатты/лицензияларды қоса беру: Өндіруші зауыттан сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін тауарды «АЖК»АҚ қоймасына жеткізу кезінде ұсыну.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ Р 70352-2022

Қосымша

Приложение_№1.docx

Қол қойған Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Қол қойылған күні 11.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268252
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1788-1 Т, 4575229) Зажим прокалывающий

Заказчик: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"
Организатор: Акционерное общество "Алатау Жарық Компаниясы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1788-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Зажим прокалывающий, для соединения проводников
Наименование категории ОКТРУ	Зажим такелажный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Зажим прокалывающий для трехфазных вводов (доп. объем)
Количество	193.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул. Розыбакиева, 6, склад АО АЖК
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

2.1.1 Влагозащищенный изолированный прокалывающий зажим используются для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В. Легко монтируется. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением;

2.1.2 Зубцы контактных пластин имеет по 4 ряда контактных зубцов, на каждый контактной пластины с нанесенными на них смазкой;

2.1.3 Зубцы контактных пластин прокалывают изоляцию и обеспечивают контакт.

2.1.4 Магистраль, мм²: AL10-95 / Cu 1.5-70;

2.1.5 Проводник ответвления, мм²: AL10-95 / Cu 1.5-70;

2.1.6 Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. Болт: M8x50;

2.2 Прочие характеристики:

2.2.1 Поставку произвести по образцу (Приложение 1);

2.2.2 Размеры: - 46±0,5 мм; длина - 78±0,5 мм; ширина - 65±0,5 мм;

2.2.3 Масса: не менее 124 гр;

2.3 Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ Р 70352-2022.

2.4 Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки.

2.5 Год выпуска товара: не ранее 2025 года

2.7 При необходимости приложить сертификат или иной документ, удостоверяющий правоспособность/лицензии: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода- производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ Р 70352-2022

Приложение

Приложение_№1.docx

Подписал Қазыкенов Бексұлтан Муратханұлы

Дата подписания 11.11.2026