ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268272 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (3897 Т, 4575282) Микрометр

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Ұйымдастырушы: Акционерное общество «Казпочта»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3897 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Микрометр, тегіс
ТЖҚЖС санаттың атауы	Микрометрлер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Микрометр
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г. Астана ул. Нарикбаева 2, каб 101
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алуға арналған тауарлардың техникалық сипаттамалары

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының егжей-тегжейлі сипаттамасы	Полимерлік материалдардың қалыңдығын өлшеуге арналған сандық роликті микрометр. Бұл құрылғы полипропилен мен полиэтилен пакеттерінің қабырға қалыңдығын дәл өлшеуге, олардың тығыздығын, материалдың біркелкілігін және техникалық және тендерлік құжаттамаға сәйкестігін анықтауға арналған. • Құрылғы түрі: Роликті (немесе "роликті") өлшеу беті бар сандық микрометр • Өлшеу диапазоны: 0 мм – 25 мм • Оқу мәні (ажырату): 0,001 мм • Өлшеу қателігі: ±0,002 мм-ден аспайды (немесе дәлдік класына сәйкес) • Беттің (ролик/төс) диаметрін өлшеу: 6,5 мм-ден кем емес • Өлшеу күші: Үлгінің деформациясын болдырмау үшін автоматты (немесе алдын ала орнатылған күшпен) • Корпус: коррозияға қарсы материалдан жасалған, жақсырақ қатты негіз рамасымен • Қуат көзі (сандық нұсқа үшін): Батарея • Дисплей: Сандық дисплей (мм/дюйм) • Жұмыс температурасы: +10°C-тан +40°C-қа дейін

жеткізуші жеңімпаз деп танылған және оным ен сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын талаптар (қажет болған жағ дайда көрсетіледі)	• Өлшеу беттері тегістелген және жылтырат ылған болуы керек; • Құрылғы тұрақты және қайталанатын өлшеу нәтижелерін беруі керек; • Өлшеуді автоматты түрде ұстап тұру функ циясы артықшылық болып табылады; • Өндірушінің түпнұсқа қаптамасында жеткі зіледі; • Өндірушінің техникалық сипаттамалары мен нұсқаулары қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 6507-90	305611	Межгос ударств енный стандарт	Микро метры. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на микроме тры с ценой деления 0,01 и 0,001 мм	СССР (СССР)	12	Изме рите льны е приб оры	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 25.01.90 №86	01.01.1 991	

Қол қойған Томашева Эльмира Кайратовна

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268272
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (3897 Т, 4575282) Микрометр

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Организатор: Акционерное общество «Казпочта»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3897 Т
Наименование и краткая характеристика	Микрометр, гладкий
Наименование категории ОКТРУ	Микрометры
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ДУИ_4224150402_Микрометр
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана ул. Нарикбаева 2, каб 101
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых товаров

Подробное описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Микрометр цифровой роликовый, для измерения толщины полимерных материалов Прибор предназначен для проведения точных измерений толщины стенок полипропиленовых мешков и полиэтиленовых пакетов с целью определения их плотности, равномерности материала и соответствия требованиям технической и конкурсной документации. • Тип прибора: цифровой микрометр с роликовой (или «роликовой») измерительной поверхностью • Диапазон измерений: 0 мм – 25 мм •Цена считывания (разрешающая способность): 0,001 мм •Погрешность измерения: не более ±0,002 мм (или согласно классу точности) •Диаметр измерительной поверхности (ролика/анвила): не менее 6,5 мм •Усилие измерения: автоматическое (или с заданным усилием) для исключения деформации образца •Корпус: из антикоррозионного материала, желательно с твёрдой базовой рамой • Питание (для цифровой версии): батарея •Отображение: цифровой дисплей (мм /дюймы) • Рабочая температура: от +10 °C до +40 °C

Требования к поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при необходимости)	•Измерительные поверхности должны быть притёрты и отполированы; •Прибор должен обеспечивать стабильные и повторяемые результаты измерений; •Предпочтительно наличие функции автоматического удержания результата измерения; •Поставка в оригинальной упаковке производителя; •Обязательное наличие заводского паспорта, инструкции.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6507-90	305611	Межгосударственный стандарт	Микрометры. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на микрометры с ценой деления 0,01 и 0,001 мм	СССР (СССР)	12	Измерительные приборы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.01.90 №86	01.01.1991

Подписал Томашева Эльмира Кайратовна

Дата подписания 06.11.2026