ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268346 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (70 Т, 4575468) Мамандандырылған кабель

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	70 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған кабель, түрі F/UTP
ТЖҚЖС санаттың атауы	UTP кабелі
Қосымша сипаттама	-
Саны	4575.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Гончарная 2-я, 145а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Мамандандырылған Кабель

Осы ерекшелік шеңберінде Өнім беруші шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде тауарды осы ерекшелікте көрсетілген талаптар мен техникалық сипаттамаларға сәйкес жеткізуге міндеттенеді. Жеткізілетін тауар жаңа, үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос болуы және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

1. Тауарды жеткізу орны

КАТО 2026ж**.**	қала	Мекен-жайы
750000000	Алматы қ.	ул.Гончарная 2-я, 145а

2. Жалпы талаптар

- Ұсынылатын тауар Ubiquiti AirFiber Af-5XHD желісінде орнатылған жабдыққа қосалқы бөлшектер ретінде пайдаланылатын болады, сондықтан "Қазақтелеком" АҚ (байланыс операторлары)желілерінде қолданылатын жабдықтар мен техникалық шешімдермен үйлесімді болуға тиіс;;
- Тауар жалпы пайдалану желісінің құрамында жұмыс істеуі керек;
- Өнім тиісті зауыттық қаптамада жаңа болуы керек (бұрынғы қолданыста емес, қалпына келтірілмеген) ;

3. Техникалық талаптар

- 5E санатындағы барлық ауа-райының гигабиттік Ethernet кабелі, STP экрандалған, дренаждық сым, айқаспалы кедергілерді болдырмайтын бу бөлгіш және күн ультракүлгін сәулелеріне төзімді сыртқы өрілген. Дренаждық сым желіні кедергілер мен разрядтардан қорғайды, кабельдің экрандау жабынынан индукциялық токтарды шығарады және Poe инжекторының (қуат көзі) экрандау жабынының, кіру нүктесінің және жерге тұйықталу потенциалдарын тиімді теңестіреді.
- Желілік кабель 1-кестеде көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

Кесте 1. Техникалық сипаттамалары

Атауы	Ubiquiti UISP Cable Carrier FTP жабдық үшін Ubiquiti AirFiber AF-5XHD
Кабель	5e санаты, экрандалған
Ethernet	Жылдамдығы кемінде 1Гбит/с
Өткізгіш материалы	Мыс
Өткізгіштің диаметрі	0.500 ± 0.005 mm
Оқшаулау түрі	Solid PE
Оқшаулау қалыңдығы	Орташа: 0.295 мм, ең аз: 0.29 мм
Оқшаулау диаметрі	1.16 ± 0.02 мм
Бөлу (полиэфирмен орау)	Қалыңдығы: 0.025 мм, ұзындығы: 20 мм
Қабық материалы	PE
Кабельді қорғау (алюминий фольга)	Қалыңдығы: 0.060 мм, ұзындығы: 20 мм
Жерге арналған өзек	Иә

Айқасудан қорғау	LDPE: 4.2 * 0.3 мм
Қабықтың қалыңдығы	Орташа: 0.52 мм, ең аз: 0.46 мм
Екінші кабельді қорғау	16*8*0.16 AA; тығыздық: 95%
Қабықтың сыртқы диаметрі	6.8 ± 0.30 мм
Қабықтың түсі	қара
Стандарт	ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2

4. Саны

4575 метр

ГОСТ Р 54429-2011

5. Өнім беруші тауарды кейіннен өз күшімен және өз есебінен түсіре отырып, Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді жүзеге асыруға міндетті. Түсіру шығындары тауардың құнына қосылады.

Қол қойған Турпатова Лаура Мейрамовна
Қол қойылған күні 12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268346
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (70 Т, 4575468) Кабель специализированный

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	70 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель специализированный, тип F/UTP
Наименование категории ОКТРУ	Кабель UTP
Дополнительная характеристика	-
Количество	4575.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Кабель специализированный

В рамках настоящей спецификации Поставщик обязуется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора поставить Товар в соответствии с требованиями и техническими характеристиками, указанными в настоящей спецификации. Поставляемый Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц и соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности.

1. **Место поставки Товара**

КАТО 2026г.	Город	Адрес
750000000	г. Алматы	ул. Гончарная 2-я, 145а

1. **Общие требования**

- Предлагаемый товар будет использоваться в качестве запасных частей к уже установленному оборудованию на сети Ubiquiti AirFiber AF-5XHD, поэтому должно быть совместимо с используемым оборудованием и техническими решениями, применяющимися на сетях АО «Казахтелеком» (операторов связи);

- Товар должен работать в составе сети общего пользования;
- Товар должен быть новым (не в бывшем употреблении, не восстановленным) в соответствующей заводской упаковке;

1. **Технические требования**

- Всепогодный гигабитный Ethernet-кабель операторского класса категории 5e с STP-экранированием, дренажным проводом, делителем пар, предотвращающим перекрестные помехи, и прочной внешней оплеткой, уличного исполнения, устойчивой к солнечному ультрафиолетовому излучению. Дренажный провод защищает сеть от помех и разрядов, отводя наведенные токи с экранирующего покрытия кабеля и эффективно выравнивая потенциалы экранирующего покрытия, точки доступа и заземления PoE-инжектора (блока питания).
- Сетевой кабель должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование	Ubiquiti UISP Cable Carrier FTP для оборудования Ubiquiti AirFiber AF-5XHD
Кабель	Категория 5e, экранированный
Ethernet	Скорость не менее 1Гбит/с
Материал проводника	Медь
Диаметр проводника	0.500 ± 0.005 mm
Тип изоляции	Solid PE
Толщина изоляции	Средняя: 0.295 мм, Минимальная: 0.29 мм
Диаметр изоляции	1.16 ± 0.02 мм
Разделение (обёртка полиэстером)	Толщина: 0.025 mm, Протяженность: 20 mm
Материал оболочки	PE
Защита кабеля (алюминиевая фольга)	Толщина: 0.060 mm, Протяжённость: 20 mm
Жила для заземления	да

Защита от перекрёстных помех	LDPE: 4.2*0.3 мм
Толщина оболочки	Средняя: 0.52 мм, Минимальная: 0.46 мм
Вторичная защита кабеля	16*8*0.16AA ;Плотность: 95%
Наружный диаметр оболочки	6.8 ± 0.30 мм
Цвет оболочки	черный
Стандарт	ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B.2

1. **Количество**

4575 метров

ГОСТ Р 54429-2011

1. Поставщик обязан осуществить поставку Товара на склад Заказчика с последующей его разгрузкой собственными силами и за свой счет. Затраты на разгрузку включаются в стоимость Товара.

Подписал	Турпатова Лаура Мейрамовна
Дата подписания	12.11.2026