ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268355 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 19 (5045-4 Т, 4575490) Манометр

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5045-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, оттегілі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электр желісінен қоректенетін медициналық бұйымдарға арналған манометр (522445)
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық оттекті манометр, диапазоны 0–250 кгк/см² (4212100087:83)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МП2-Уф оттегі манометрі 0-25 кгк/см²

Корпустың номиналды диаметрі: 63 мм

Дәлдік класы: 2,5

Шаң мен ылғалдан қорғалу дәрежесі: IP40

Қосу штуцерінің ирек оймасы: М12х1,5; G1/4

Кілтке арналған квадрат өлшемі: 14 мм

Штуцердің орналасуы: радиалды, орталық-осьтік

Климаттық әсерлерге төзімділігі: МЕМСТ 15150-69 бойынша У2 орындалымы

Өлшенетін ортаның максималды температурасы: +150 °С-қа дейін

Қоршаған орта температурасының диапазоны: -50-ден +60 °С-қа дейін

Дайындауға арналған нормативтік құжат: МЕМСТ 2405-88.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: Жеткізу Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берілген күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап 12.2026ж. дейінгі кезеңде жүзеге асырылады. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім

беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Қол қойған Матайбай Алдияр Алматулы

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268355
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 19 (5045-4 Т, 4575490) Манометр

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5045-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, кислородный
Наименование категории ОКТРУ	Манометр к медицинским изделиям, с питанием от сети (522445)
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Манометр технический кислородный, диапазон 0–250 кгс /см² (4212100087:83)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр кислородный 0-25кгс/см2 МП2-Уф Номинальный диаметр корпуса 63 мм Класс точности 2,5 Степень пылевлагозащиты IP40 Резьба присоединительного штуцера М12х1,5; G1/4 Размер квадрата под ключ, мм 14 мм Расположение штуцера радиальное, центрально-осевое Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 Максимальная температура измеряемой среды, °С* до +150 оС Диапазон температуры окружающей среды, °С от -50 до +60 оС Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84

Нормативный документ для изготовления: ГОСТ 2405-88.

Условия сроков поставки: Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчика в период с даты подписания договора до 12.2026г. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент товара, необходимый Заказчику. Заказчик подает заявку по мере возникновения у Заказчика потребности в товаре. По договору поставщик не будет поставлять товар без заявки Заказчика. В случае поставки Поставщиком товара без заявки Заказчика Заказчик вправе отказаться от принятия такого товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Подписал Матайбай Алдияр Алматулы

Дата подписания 04.11.2026