**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1268431 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № (2325 Т, 4575764) Электрмен пісірілген құбыр**

**Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік**
**Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 2325 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Электрмен пісірілген құбыр, болат, өлшемі А 10 мм, В 5 мм, сопақ |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Жіксіз құбырлар |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 15.000 |
| Өлшем бірлігі | Метр |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., рудник Акдала |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

• Мақсаты: Қышқылдар сияқты агрессивті орталарды сүзу жүйелерінде, әсіресе жоғары коррозияға төзімділік қажет жерлерде қолдануға арналған.
• Материал: 12Х18Н10Т маркалы тот баспайтын болат (аустенитті). Хром, никель және титанмен легирленуінің арқасында (кристалдар аралық коррозияның алдын алады) жоғары коррозияға төзімділікті, термотөзімділікті және беріктікті қамтамасыз етеді.
• Өлшемдері: Сыртқы диаметрі 325 мм, қабырға қалыңдығы 5 мм.
• Қолданылу салалары: Химия, мұнай-химия, тамақ, фармацевтика өнеркәсіптері, сондай-ақ агрессивті химиялық заттармен жанасатын жабдықтар үшін.

**Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.**

**Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:**

Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

Қазақ және орыс тіліндегі өнім паспорты.

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р/с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 9940-81 | 308733 | Межгосударственный стандарт | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали общего назначения | СССР (СССР) | 8 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.07.81 г. N 3445 | 01.01.1983 |

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 06.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1268431**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № (2325 Т, 4575764) Труба электросварная**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 2325 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Труба электросварная, стальная, размер А 10 мм, В 5 мм, овальная |
| Наименование категории ОКТРУ | Трубы бесшовные |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 15.000 |
| Единица измерения | Метр |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., рудник Акдала |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 15 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

• Назначение: Предназначена для использования в системах фильтрации агрессивных сред, в частности кислот, где требуется высокая коррозионная стойкость.

• Материал: Нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т (аустенитная). Обеспечивает высокую коррозионную стойкость, термостойкость и прочность благодаря легированию хромом, никелем и титаном (предотвращает межкристаллитную коррозию).
• Размеры: Наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм.
• Области применения: Химическая, нефтехимическая, пищевая, фармацевтическая промышленности, а также для оборудования, контактирующего с агрессивными химикатами.

**Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.**

**При поставке товара должен предоставить следующие документы:**

Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

**3. Технические стандарты**

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 9940-81 | 308733 | Межгосударственный стандарт | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на бесшовные горячедеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали общего назначения | СССР (СССР) | 8 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.07.81 г. N 3445 | 01.01.1983 |

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 06.11.2026