ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268508 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (6 Т, 4576016) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	6 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, жазғы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Карточкалық жүйе бойынша ДТ-Л-К5/ДТ-Е-К5 дизель отыны
Саны	16878.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Жеткізу шарттары	EXW
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Карточкалық жүйе бойынша ДТ-Л-К5/ДТ-Е-К5 дизель отыны цетан саны 51-ден кем емес, цетан индексі 46-дан кем емес; фракциялық құрамы: 65% 250 градустан жоғары емес температурада тазартылады, 85% 350 градустан жоғары емес температурада тазартылады; 95% 360 градустан жоғары емес температурада тазартылады; полициклді көмірсутектердің массалық үлесі 8% - дан аспайды; кинематикалық тұтқырлық 40 градус 2-4,5мм2/с бұлттылық минус 6 градус; СҮЗІЛУДІҢ шекті температурасы минус 15 градустан жоғары емес, жабық тигельдегі тұтану температурасы 55 градустан төмен емес; күкірттің массалық үлесі 10 мг/кг артық емес; майлау қабілеті, 60 градус кезінде тозу дағының түзетілген диаметрі 460 мкм артық емес; мыс пластинасында сынау шыдайды; қышқылдығы, 100 см3 отынға КОН мг 5 артық емес; күлділігі 0,01% артық емес; 10%-дық қалдықтың кокстелуі 0,3% артық емес; механикалық қоспалар мен судың құрамы-жоқ; тығыздығы 15 градус кезінде 820-845 кг/м3 артық емес. ҚР СТ ГОСТ Р 52368-2009

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	"Ќазаќстан стандарттау жјне сертификаттау институты" РМҐ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010	

Қол қойған Жубаназарова Наргиз

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268508
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (6 Т, 4576016) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	6 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, летнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельное топливо по карточной системе ДТ-Л-К5/ДТ-Е-К5
Количество	16878.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, автозаправочная станция Поставщика
Условия поставки	EXW
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дизельное топливо по карточной системе ДТ-Л-К5/ДТ-Е-К5 цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46; фракционный состав: 65% перегоняется при температуре не выше 250 градусов, 85% перегоняется при температуре не выше 350 градусов; 95% перегоняется при температуре не выше 360 градусов; массовая доля полициклических углеводородов не более 8%; кинематическая вязкость при 40 градусах 2-4,5мм2/с; температура помутнение минус 6 градусов; предельная температура фильтруемости не выше минус 15 градусов, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 55 градусов; массовая доля серы не более 10 мг/кг; смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа при 60 градусах не более 460 мкм; испытание на медной пластине выдерживает; Кислотность, мг КОН на 100см3 топлива не более 5; зольность не более 0,01%; коксуемость 10%-ного остатка не более 0,3%; содержание механических примесей и воды-отсутствие; плотность при 15 градусах не более 820-845 кг/м3. СТ РК ГОСТ Р 52368-2009.

Дополнительное требование при поставке товаров указаны в приложении №4 договора.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 04.11.2026