ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268527 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (59 Т, 4576054) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "Қазгеология" Акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазгеология" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	59 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Каражал алаңына жеткізумен қысқы дизель отынын көтерме көлемде жеткізу
Саны	95316.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Жарма ауданы, с. Саржал участок буровых работ "Каражал"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

" Каражал" учаскесіне жеткізумен дизель отынын сатып алу (құю).

Дизель отыны (қысқы): қайнау – 180-ден 360°с-қа дейін.мұздату температурасы – 15°С – тан кем емес, -5°С – та бұлыңғырлық. жабық тигельдегі жарқыл – +55°С-та. күкірттің рұқсат етілген пайызы-200 мг/кг-нан аспайды. 20°С-та тұтқырлық-3-тен 6-ға дейін., Күл, % масса, 0,01% - дан аспайды, күкірттің массалық үлесі, мг/кг, 50 мг/кг-нан аспайды, судың массалық үлесі, мг/кг, 200-ден аспайды, жалпы ластану, мг/кг,24-тен аспайды, жауын-шашынның жалпы мөлшері, г / м3, 25 - тен аспайды, кинематикалық тұтқырлық 40°С,мм2/с, 2,000-4,500. Сатып алынатын тауарға қойылатын талаптар:

1. Тауарды жеткізу ҚР қолданыстағы заңнамасына, нормативтік-құқықтық, нормативтік-техникалық құжаттарға және осы қызмет түріне қойылатын өзге де талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс.

2. Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тауардың сынамасына талдау жүргізуге құқылы.

3. Рейстердің жалпы саны – кемінде 10.

Тауарды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Жарма ауданы, Саржал ауылы, «Қаражал» бұрғылау алаңы

Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	"Ќазаќстан стандарттау жјне сертификаттау институты" РМЌ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010	

Қол қойған Серикбаева Гульназ Алтынханкызы

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268527
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (59 Т, 4576054) Топливо дизельное

Заказчик: Акционерное общество "Казгеология"

Организатор: Акционерное общество "Казгеология"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	59 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Описание: Дизельное топливо зимнее наливом с доставкой участок Каражал
Количество	95316.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Жарминский район, с. Саржал участок буровых работ "Каражал"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Закупки дизельного топлива (наливом) с доставкой до участка «Каражал».

Топливо дизельное (зимнее): Кипение – от 180 до 360°С. Температура замерзания – не менее -15°С., помутнение при -5°С. Вспышка в закрытом тигле – при +55°С. Процентное допустимое содержание серы – не более 200 мг/кг. Вязкость при 20° С – от 3 до 6., Зольность, % масс, не более 0,01%, Массовая доля серы, мг/кг, не более 50 мг/кг, массовая доля воды, мг/кг, не более 200, общее загрязнение, мг/кг,не более 24, общее количество осадка, г/м3,не более 25, кинематическая вязкость при 40°С,мм2/с, 2,000-4,500.

Требование к закупаемому Товару:

1. Поставка Товара должна производиться в соответствии с действующим законодательством РК, нормативно-правовыми, нормативно-техническими документами и иными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности.

2. При приемке Товара, Заказчик вправе провести анализ пробы Товара.

3. Общее количество рейсов – не менее 10.

Место поставки товара: Республика Казахстан, Абайская область, Жарминский район, с. Саржал участок буровых работ "Каражал"

Сроки поставки товара: с даты подачи заявок Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК ГОСТ Р 52368-2009	340802	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия. Введен впервые	Настоящий стандарт распространяется на дизельное топливо ЕВРО, предназначенное для дизельных двигателей (далее – топливо), в соответствии с международными нормами и требованиями.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	44	Жидкое топливо	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 ноября 2009 года № 564-од	01.07.2010

Подписал Серикбаева Гульназ Алтынханкызы

Дата подписания 04.11.2026