ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268537 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (531 Т, 4576093) Манометр

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	531 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, гидравликалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	Аталуы: МТП-100 қысым көрсеткіші (манометрі) РУ-16 кгк/см²
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Манометр МТП-100 Ру = 16 кгс / см2

МТП-100 көрсететін манометрлер агрессивті емес, мыс қорытпаларына қатысты кристалданбайтын сұйықтықтардың, будың және газдың, оның ішінде оттегінің, ацетиленнің артық қысымын өлшеуге арналған.

Аспап көрсеткіштерінің шегі-16 кгс / см2

Түрі-Көктемгі

Мақсаты-Жалпы Техникалық

Өлшеу ортасы-сұйық / бу / газ

Қорғау, кем дегенде-IP50

Ең төменгі жұмыс температурасы -10 °C

Максималды Жұмыс температурасы - +60.0 °C

Корпустың диаметрі-100 мм

Ұстағыш Материал-мыс қорытпасы

Дірілден қорғау-L3 (амплитудасы 0,1 мм 5-тен 25 Гц-ке дейін)

Жалғағыш штуцердің бұрандасы - M20x1,5 (G1/2)

Дәлдік класы-1,5

Корпус материалы-болат

Құбырлы серіппелі Материал-жез қорытпасы

Штуцердің орналасуы-радиалды

Климаттық орындалуы-У2

Фланецтің болуы-фланецсіз

Материалдық шыны-техникалық шыны

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268537
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (531 Т, 4576093) Манометр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	531 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, гидравлический
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	Наименование: Манометр МТП-100 РУ-16 кгс/см2
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр МТП-100 Ру = 16 кгс/см²

Манометры показывающие МТП-100 предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.

Предел показаний прибора - 16 кгс/см2

Тип- Пружинный

Назначение - Общетехнический

Среда измерения - жидкость / пар / газ

Защита, не менее - IP50

Минимальная рабочая температура - -10 °С

Максимальная рабочая температура- +60.0 °С

Диаметр корпуса - 100 мм

Материал держателя - Медный сплав

Виброзащита - L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм)

Резьба присоединительного штуцера - М 20х1,5 (G1/2)

Класс точности - 1,5

Материал корпуса - Сталь

Материал трубчатой пружины - Латунный сплав

Расположение штуцера - Радиальное

Климатическое исполнение- У5, Т4

Наличие фланца - Без фланца

Материал стекла - Техническое стекло

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026