# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1268538 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (538 Т, 4576095) Клапан**

**Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
**Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 538 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Клапан, кері, болат, өлшемі 50-100 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Клапандар |
| Қосымша сипаттама | Аталуы: Кері клапан (тот баспайтын болат) ДУ-100 РУ-16 |
| Саны | 1.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3 |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін. |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Түрі: тексеру клапаны

Ішкі DN мм: 100

Қысым (RU,): 16-40 кгс / см2 (1,6-4,0 МПа)

Қосылу түрі: фланец

Материал:

- Корпус, аялдама, клапан, құлақ, фланецтер, шпилькалар, гайкалар: 12Х18Н10Т
- Клапанға және аялдамаға балқыту: Ст. 07Х20Н9, 20Х13
- Ось: 20х13 Болат

Жұмыс ортасының температурасы: 425 градус Цельсий

Қоршаған ортаның температурасы:- 60С-тан+40С-қа дейін

Климаттық орындалуы: МЕМСТ 15150-69 бойынша

Жұмыс ортасы: су және бу, газ тәрізді орта, мұнай өнімдері және агрессивті орта

**3. Техникалық стандарттар**

| **№ р /с** | **ҚР тіркелген** | **Белгіленуі** | **Құжат нөмірі** | **Санаты** | **Атауы** | **Қолдану саласы** | **Әзірлеуші** | **Беттер** | **МКС** | **Мәртебесі** | **Бұйрық** | **Енгізу күні бастап** | **К б** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 27477-87 | 309164 | Межгосударственный стандарт | Клапаны обратные. Основные параметры | Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основны | СССР (СССР) | 5 | Пластинчатые обратные клапаны | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201 | 01.01.1989 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | е параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм. | | | | | | | |

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1268538**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (538 Т, 4576095) Клапан**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"**
**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 538 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Клапан, обратный, стальной, размер 50-100 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Клапаны |
| Дополнительная характеристика | Наименование: Обратный клапан Н/Ж ДУ-100 РУ-16 |
| Количество | 1.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3 |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Тип: Обратный клапан

Внутренний DN мм: 100

Давление (Ру,): 16-40 кгс/см2 (1,6-4,0 МПа)

Тип присоединения: Фланцевое

Материал:

- Корпус, упор, клапан, ухо, фланцы, шпильки, гайки: 12Х18Н10Т
- Наплавка к клапану и упору: Ст.07Х20Н9, 20Х13
- Ось: Сталь 20Х13

Температура рабочей среды до: 425 градусов по Цельсию

Температура окружающей среды: от -60С до+40С

Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69

Рабочая среда: Вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты и агрессивные среды

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 27477-87 | 309164 | Межгосударственный стандарт | Клапаны обратные. Основные параметры | Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ | СССР (СССР) | 5 | Пластинчатые обратные клапаны | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201 | 01.01.1989 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм. | | | | | | |

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026