ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268538 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (539 Т, 4576096) Клапан

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	539 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, болат, өлшемі 100-400 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Кері клапан (тот баспайтын болат) ДУ-150 РУ-16
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: тексеру клапаны

Ішкі DN мм: 150

Қысым (RU,): 16-40 кгс / см2 (1,6-4,0 МПа)

Қосылу түрі: фланец

Материал:

- Корпус, аялдама, клапан, құлақ, фланецтер, шпилькалар, гайкалар: 12Х18Н10Т
- Клапанға және аялдамаға балқыту: Ст. 07Х20Н9, 20Х13
- Ось: 20х13 Болат

Жұмыс ортасының температурасы: 425 градус Цельсий

Қоршаған ортаның температурасы:- 60С-тан+40С-қа дейін

Климаттық орындалуы: МЕМСТ 15150-69 бойынша

Жұмыс ортасы: су және бу, газ тәрізді орта, мұнай өнімдері және агрессивті орта

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основны	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обратные клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201	01.01.1989

						е параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.							

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268538
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (539 Т, 4576096) Клапан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	539 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, стальной, размер 100-400 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Наименование: Обратный клапан Н/Ж ДУ-150 РУ-16
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: Обратный клапан

Внутренний DN мм: 150

Давление (Ру,): 16-40 кгс/см2 (1,6-4,0 МПа)

Тип присоединения: Фланцевое

Материал:

- Корпус, упор, клапан, ухо, фланцы, шпильки, гайки: 12Х18Н10Т
- Наплавка к клапану и упору: Ст.07Х20Н9, 20Х13
- Ось: Сталь 20Х13

Температура рабочей среды до: 425 градусов по Цельсию

Температура окружающей среды: от -60С до+40С

Климатическое исполнение: по ГОСТ 15150-69

Рабочая среда: Вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты и агрессивные среды

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс/смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс/смГОСТ	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обратные клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201	01.01.1989

						27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.						

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026