ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268539 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (536 Т, 4576098) Ауыстырып-қосқыш

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	536 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыстырып-қосқыш, позициялық, ПКП сериясы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қосқыш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Жұдырықшалы позициялық ауыстырып-қосқыш
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрылғы түрі: камера позициясы қосқышы

Бекітілген ережелер саны: кемінде 3 (үш)

Тұтқа позицияларын таңбалау: "1 – 0 – 2" (орталық нөлдік позициямен)

Полюстер саны (коммутациялық тізбектер): 3 (үш)

Номиналды жылу тогы (I): кемінде 25 А

Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі (U): кемінде 400 В

Номиналды оқшаулау кернеуі (U): кемінде 660 В

Айнымалы токтың номиналды жиілігі: 50 Гц

Орнату әдісі: шкафтың алдыңғы панеліне / есігіне (ашық Орнату түрі)

Байланыс тобының қорғаныс дәрежесі: IP20-дан жаман емес

Қосылатын өткізгіштердің максималды қимасы: кемінде 4 мм2

Механикалық тозуға төзімділік: кемінде 100 000 ВО циклі (қосу-өшіру)

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Аппар	Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппараты управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий стандарт распрост					Приказом Комитета		

1	Иә	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)	362520	Межгосударственный стандарт	атура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления	раняется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые)	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						выключатели для цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.							

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268539
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (536 Т, 4576098) Переключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	536 Т
Наименование и краткая характеристика	Переключатель, позиционный, серия ПКП
Наименование категории ОКТРУ	Переключатель
Дополнительная характеристика	Наименование: Кулачковый позиционный переключатель
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип устройства: Переключатель кулачковый позиционный

Количество фиксированных положений: Не менее 3 (три)

Маркировка положений рукоятки: «1 – 0 – 2» (с центральным нулевым положением)

Количество полюсов (коммутируемых цепей): 3 (три)

Номинальный тепловой ток (I): Не менее 25 А

Номинальное рабочее напряжение переменного тока (U): Не менее 400 В

Номинальное напряжение изоляции (U): Не менее 660 В

Номинальная частота переменного тока: 50 Гц

Способ монтажа: На переднюю панель / дверцу шкафа (открытый тип монтажа)

Степень защиты со стороны контактной группы: Не хуже IP20

Максимальное сечение подключаемых проводников: Не менее 4 мм2

Механическая износостойкость: Не менее 100 000 циклов ВО (включений-отключений)

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппаратуры управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий					Приказом Комитета	

1	Да	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1: 2003)	362520	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления	стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые) выключатели для	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.						

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026