ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268539 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (535 Т, 4576102) Түйістіргіш

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	535 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түйістіргіш, электр магнитті
ТЖҚЖС санаттың атауы	Контактор
Қосымша сипаттама	Аталуы: 500 А электромагниттік контакторы
Саны	17.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: Контактор (магниттік іске қосқыш).
Полюстер саны: 3 полюс.
Номиналды жұмыс тогы (AC-3 қолдану санатында, 400 В): Кем дегенде 500 А.
Номиналды жұмыс тогы (AC-1 қолдану санатында): Кем дегенде 700 А.
Басқарылатын электр қозғалтқышының номиналды қуаты (380/400 В кезінде): Кем дегенде 250 кВт.
Қолдану аясы: Белсенді жүктеме, электр қозғалтқыштарын басқару.
Ток жиілігі: 50/60 Гц.
Басқару тізбегінің (катушканың) кернеуі: 220 В айнымалы ток (AC).
Асқын кернеу санаты: III.
Қосымша контактілер: 1НО + 1НЗ (контактор корпусына орнатылатын, сыртқы сертификатталған контактілерді кеңейту блогын пайдалануға жол беріледі).
Монтаждау: Монтаждық панельге (бұрандалармен/болттармен).
Коммутациялық тозуға төзімділігі (AC-3 режимінде): Кем дегенде 1 млн цикл.
Қорғаныс дәрежесі: IP20 (қорғаныс қақпақтарын/клеммалық қалыптарды пайдаланған кезде).
Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +60 °С-қа дейін (немесе кеңірек).
Ортаның ластану дәрежесі: №3.

3. Техникалық стандарттар

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и рабочим характеристикам коммутационного оборудования и механизмов управления низковольтных комплектных и распространяется на выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с плавкими предохранителями, предназначенные для использования в распределительных цепях и цепях двигателей с номинальным напряже							

							нием до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Изготовитель обязан указать тип, номинальные значения параметров и характеристики всех встроенных предохранителей согласно соответствующему стандарту. Настоящий стандарт не относится к оборудованию, находящемуся в области действия стандартов МЭК 60947-2, МЭК 60947-4-1 и МЭК 60947-5-1. Однако, когда выключатели и блоки с плавкими предохранителями						
1	Иә	СТ РК МЭК 60947-3-2011	347682	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъед		Нет ()	108	Переключатели	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «17»	01.07.2012

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

						инители и блоки предохранителей	, подпадающий под область действия этой части стандарта, обычно используются для запуска, ускорения и/или остановки отдельного двигателя, они также должны соответствовать дополнительным требованиям, приведённым в Приложении А. Требования к однополюсно управляемым трёхполюсным выключателям приведены в Приложении С. Вспомогательные выключатели, установленные на оборудование, подпадающие под область					ноября 2011 года № 625-од		

						действия настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям МЭК 60947-5-1. Настоящий стандарт не включает дополнительные требования, необходимые для электрических приборов, предназначенных для взрывоопасных газовых атмосфер.							

Қол қойған Әльшеров Қанат Полатұлы

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268539
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (535 Т, 4576102) Контактор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	535 Т
Наименование и краткая характеристика	Контактор, электромагнитный
Наименование категории ОКТРУ	Контактор
Дополнительная характеристика	Наименование: Контактор электромагнитный 500 А
Количество	17.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: Контактор (магнитный пускатель).

Количество полюсов: 3 полюса.

Номинальный рабочий ток (в категории применения AC-3, 400 В): Не менее 500 А.

Номинальный рабочий ток (в категории применения AC-1): Не менее 700 А.

Номинальная мощность управляемого электродвигателя (при 380/400 В): Не менее 250 кВт.

Сфера применения: Активная нагрузка, управление электрическими двигателями.

Частота тока: 50/60 Гц.

Напряжение цепи управления (катушки): 220 В переменного тока (AC).

Категория перенапряжения: III.

Вспомогательные контакты: 1НО + 1НЗ (допускается использование внешнего сертифицированного блока расширения контактов, устанавливаемого на корпус контактора).

Монтаж: На монтажную панель (с помощью винтов/болтов).

Износостойкость коммутационная (в режиме АС-3): Не менее 1 млн циклов.

Степень защиты: IP20 (при использовании защитных крышек/клеммников).

Рабочие температуры: от -40 °С до +60 °С (или шире).

Степень загрязнения среды: №3.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции и рабочим характеристикам коммутационного оборудования и механизмов управления низковольтных комплектных и распространяется на выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации с							

							плавкими предохранителями, предназначенные для использования в распределительных цепях и цепях двигателей с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока или до 1500 В постоянного тока. Изготовитель обязан указать тип, номинальные значения параметров и характеристики всех встроенных предохранителей согласно соответствующему стандарту. Настоящий стандарт не относится к оборудованию, находящемуся в области действия							
						Аппаратура коммутацио						Приказом Председателя Комитета технич		

1	Да	СТ РК МЭК 60947-3- 2011	347682	Национальный стандарт Республики Казахстан	нная и механизмы управления низковольтные комплектные Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели - разъединители и блоки предохранителей	стандартов МЭК 60947-2, МЭК 60947-4-1 и МЭК 60947-5-1. Однако, когда выключатели и блоки с плавкими предохранителями, подпадающий под область действия этой части стандарта, обычно используются для запуска, ускорения и/или остановки отдельного двигателя, они также должны соответствовать дополнительным требованиям, приведённым в Приложении А. Требования к однополюсно управляемым трёхполюсным выключателям	Нет ()	108	Переключатели	Действует	ческого регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «17» ноября 2011 года № 625-од	01.07.2012

						приведены в Приложении С. Вспомогательные выключатели, установленные на оборудование, подпадающие под область действия настоящего стандарта, должны соответствовать требованиям МЭК 60947-5-1. Настоящий стандарт не включает дополнительные требования, необходимые для электрических приборов, предназначенных для взрывоопасных газовых атмосфер.						

Подписал Әльшеров Қанат Полатұлы

Дата подписания 06.11.2026