ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268627 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (4314 Т, 4576329) Алынғыш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4314 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алынғыш, гидравликалық, бөлшектерді бөлшектеу үшін, әмбебап
ТЖҚЖС санаттың атауы	Мойынтіректерді шешуге арналған шешкіштер
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Кіріктірілген сорғысы бар өздігінен орталықтандырылатын гидравликалық тартқыш (15 т)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдықтың атауы: Кіріктірілген сорғысы бар өздігінен орталықтандырылатын гидравликалық тартқыш (15 т)

Тағайындалуы: Қысыммен отырғызылған бөлшектерді (мойынтіректер, шкивтер, тісті дөңгелектер, төлкелер) тез және қауіпсіз демонтаждауға арналған. Кіріктірілген гидравликалық жетек толық автономияны қамтамасыз етеді, ал табандарды өздігінен орталықтандыру механизмі бөлшектер мен біліктің қисаюы мен зақымдалуынан қорғауға кепілдік береді.

Параметр Мәні

Максималды күші (Күштенуі) 15 т

Қармау диаметрі (мин. – макс.) 20-дан 400 мм-ге дейін

Максималды қармау тереңдігі 240 мм-ден кем емес

Штоктың жұмыс жүрісі 100 мм-ден кем емес

Құралдың толық жиналғандағы биіктігі 800 мм-ден артық емес

Гидравликалық май көлемі 0.500 л-ге дейін

Құралдың нетто салмағы 7,0 кг-ға дейін

Конструкциялық ерекшеліктері мен артықшылықтары:

Кіріктірілген гидравликалық жетек: Сыртқы сорғы мен жоғары қысымды шлангтарды қосуды талап етпейді.

Өздігінен орталықтандыру механизмі: Табандардың синхронды жиналуы құралдың сырғып кетуін және бөлшектің қисаюын болдырмайды.

Әмбебаптығы: Жұмыс жағдайларына байланысты тартқышты 2 немесе 3 табанды нұсқада пайдалану мүмкіндігі.

Пайдалану ыңғайлылығы: Сорғы тұтқасы 360 градусқа бұрылып, тар кеңістікте жұмыс істеуді жеңілдетеді.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 27718-88	314416	Межгосударственный стандарт	Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 2. Ремонтный инструмент. Механические съемники	Настоящий стандарт устанавливает в качестве руководства при проектировании машин типы, общие требования и основные номинальные размеры механических съемников, приспособлений и переходников, используемых при выполнении ремонтных работ	СССР (СССР)	13	Землеройные машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.88 N 1456	01.01.1989	

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268627
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (4314 Т, 4576329) Съемник

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4314 Т
Наименование и краткая характеристика	Съемник, гидравлический, для демонтажа деталей, универсальный
Наименование категории ОКТРУ	Съемники подшипников
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Съёмник гидравлический со встроенным насосом самоцентрирующийся (15 т)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование оборудования: Съёмник гидравлический со встроенным насосом самоцентрирующийся (15 т)

Назначение: Предназначен для быстрого и безопасного демонтажа деталей, посаженных с натягом (подшипники, шкивы, шестерни, втулки). Встроенный гидравлический привод обеспечивает полную автономность, а механизм самоцентрирования лап гарантирует защиту демонтируемых деталей и вала от перекосов.

Параметр Значение

Максимальное усилие 15 т

Диаметр захвата (мин. – макс.) От 20 до 400 мм

Максимальная глубина захвата Не менее 240 мм

Рабочий ход поршня (штока) Не менее 100 мм

Высота инструмента в сборе Не более 800 мм

Объем гидравлического масла До 0.500 л

Вес нетто инструмента До 7,0 кг

Конструктивные особенности и преимущества:

Интегрированный гидропривод: Не требует подключения внешнего насоса и шлангов высокого давления.

Самоцентрирующийся механизм: Синхронное сведение лап исключает перекос инструмента и соскальзывание.

Универсальность конструкции: Возможность сборки в 2-х или 3-х лапом варианте.

Удобство работы: Рукоятка насоса вращается на 360°, облегчая доступ в ограниченном пространстве.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 27718-88	314416	Межгосударственный стандарт	Машины землеройные. Инструмент для технического обслуживания. Часть 2. Ремонтный инструмент. Механические съемники	Настоящий стандарт устанавливает в качестве руководства при проектировании машин типы, общие требования и основные номинальные размеры механических съемников, приспособлений и переходников, используемых при выполнении ремонтных работ	СССР (СССР)	13	Землеройные машины	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.88 N 1456	01.01.1989

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 04.11.2026