ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268657 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (41 Т, 4576411) Арқан

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	41 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Арқан, түрі ЛК-РО, тальдік, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қапталмаған болат арқан
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамалар: 26 мм диаметрлі, сол жақ бағытта (zS) қалыпты свивкасы бар, металл өзекті (IWRC) талевый канат, 150 тоннаға дейінгі жүк көтергіштігімен бұрғылау қондырғыларында API Spec 9A стандартына сәйкес қолданылады. Сипаттама: d26мм
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл өзегі бар болат арқан. Болат Таль арқан ф-26 мм, конструкциялары 6х26ws+IWRC, Болаттың беріктігі-1960 Н / мм2, жыртылу күші-444 дейін 472 кН Шығанақтары 1000 метр.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 7372-79	327625	Межгосударственный стандарт	Проволока стальная канатная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальную проволоку круглого сечения, предназначенную для изготовления канатов.	СССР (СССР)	17	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.79 N 2100	01.01.1982

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268657
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (41 Т, 4576411) Канат

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	41 Т
Наименование и краткая характеристика	Канат, тип ЛК-РО, талевый, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Канат стальной без покрытия
Дополнительная характеристика	Технические характеристики: Талевый канат диаметром 26 мм с левой свивкой (zS), металлическим сердечником (IWRC) и грузоподъемностью до 150 тонн используется в буровых установках по стандарту API Spec 9A Описание: d26мм
Количество	1000.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Канат талевый стальной с металлическим сердечником. Стальной талевый канат ф-26 мм, кон струкции 6х26WS+IWRC, прочность стали - 1960 Н/мм², разрывное усилие - 444 до 472 кН

Бухтами 1000 метров.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 7372-79	327625	Межгосударственный стандарт	Проволока стальная канатная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальную проволоку круглого сечения, предназначенную для изготовления канатов.	СССР (СССР)	17	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.06.79 N 2100	01.01.1982

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 04.11.2026