ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268727 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (1687-9 Т, 4576620) Вулканизатор

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1687-9 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Вулканизатор, рәзіңке техникалық бұйымдарға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Конвейерлік таспаларды жалғауға арналған вулканизациялық престер
Қосымша сипаттама	Түр: жүк көліктерінің дөңгелектерін жөндеуге арналған
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеңіл және жүк автомобильдерінің камералары мен шиналарын жөндеуге арналған вулканизатор

МЕМСТ 31489-2012

Жеңіл және жүк автомобильдерінің камералары мен шиналарын жөндеуге арналған вулканизатор

Техникалық сипаттамалары:

Қоректену кернеуі	220±10%
Электр тогымен зақымданудан қорғау класы	I
Жөнделетін шиналардың өлшемі сыртқы диаметрі м	1,7 дейін
Габариттік өлшемдері, көп емес, мм	550x950x1800
Қыздырғыш элементтердің жұмыс бетінің температурасы	145±10% кем емес
Жоғарғы қысу штогының жұмыс жүрісі кемінде мм	350
Жоғарғы қысудың бұрандалы жетегінің жұмыс жүрісі, кем емес, мм	50
Төменгі қысу шығысының өзгеру диапазоны мм	0-250
Электронды таймер бойынша уақытты есептеу диапазоны	1 мин....5 сағ 50 мин
Пневможүйедегі жұмыс қысымы, кгс/см2	7±1
Тұтынылатын қуат, көп емес, Вт	1250
Салмағы, кг	90 артық емес
Қабықшасының қорғаныс дәрежесі	IPX0

• Бетінің геометриясы өзгермелі сопақша пішінді екі қыздырғыш элемент

• Вулканизатор қысқышының бұрылмалы құрылымы тік және көлденең жағдайда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

• Бұрылмалы қысқышты көтеру және түсіру пневмолифті.

• Жоғарыдан қысатын пневможетек

• "СТАРТ," "СТОП" батырмалары және электрондық таймер көмегімен автоматты басқару жүйесі.

• Термореттегіші бар қыздырғыш элементтер.

• Пневможүйеге ауа дайындау блогы.

• Вулканизатор конструкциясына кіріктірілген аспаптық шкаф

Вулканизатор төрт дөңгелекпен жабдықталуы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 31489-2012	356476	Межгосударственный стандарт	Настоящий стандарт распространяется на гаражное оборудование по ГОСТ 25289 и его составные части. Стандарт устанавливает обязательные требования безопасности, экологии и эргономики для различных групп и подгрупп гаражного оборудования и методы их контроля	Настоящий стандарт распространяется на гаражное оборудование по ГОСТ 25289 и его составные части	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (ОАО "НИИАТ") ( )	16	Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 29.07.2014 г. № 168-од в качестве национального стандарта с 01 января 2015г.	01.01.2015

Қол қойған Оспанова Нуржамал Маратовна
Қол қойылған күні 04.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268727
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (1687-9 Т, 4576620) Вулканизатор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1687-9 Т
Наименование и краткая характеристика	Вулканизатор, для резинотехнических изделий
Наименование категории ОКТРУ	Прессы вулканизационные для стыковки конвейерных лент
Дополнительная характеристика	Вид: для ремонта грузовых шин
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вулканизатор, для ремонта камер и шин легковых и грузовых автомобилей

ГОСТ 31489-2012

Вулканизатор, для ремонта камер и шин легковых и грузовых автомобилей

Технические характеристики:

Напряжение питания, В	220±10%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Размер ремонтируемых шин, внешний диаметр, м	до 1,7
Габаритный размеры, не более, мм	550x950x1800
Температура рабочей поверхности нагревательных элементов, не менее, °С	145±10%
Рабочий ход штока верхнего прижима, не менее, мм	350
Рабочий ход винтового привода верхнего прижима, не менее, мм	50
Диапазон изменения вылета нижнего прижима, мм	0-250
Диапазон отсчёта времени по электронному таймеру	1 мин....5 ч. 50 мин
Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см²	7±1
Потребляемая мощность, не более, Вт	1250
Вес, не более, кг	90
Степень защиты оболочки	IPX0

- Два нагревательных элемента овальной формы с изменяемой геометрией поверхности
- Поворотная конструкция струбцины вулканизатора допускает работу как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
- Пневмолифт подъема и опускания поворотной струбцины.
- Пневмопривод верхнего прижима
- Автоматическая система управления при помощи кнопок "СТАРТ", "СТОП", и электронного таймера.
- Нагревательные элементы с терморегулятором.
- Блок подготовки воздуха для пневмосистемы.
- Инструментальный шкаф встроенный в конструкцию вулканизатора
- Вулканизатор должен быть оснащен четырьмя колесами.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31489-2012	356476	Межгосударственный стандарт	Настоящий стандарт распространяется на гаражное оборудование по ГОСТ 25289 и его составные части. Стандарт устанавливает обязательные требовния безопасности, экологии и эргономики для различных групп и подгрупп гаражного оборудования и методы их контроля	Настоящий стандарт распространяется на гаражное оборудование по ГОСТ 25289 и его составные части	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (ОАО "НИИАТ") ( )	16	Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК от 29.07.2014 г. № 168-од в качестве национального стандарта с 01 января 2015г.	01.01.2015

Подписал Оспанова Нуржамал Маратовна

Дата подписания 04.11.2026