ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268728 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (598-1 Т, 4576622) Техтілімше жылу-аяз-қышқыл-сілті төзімді

Тапсырыс беруші: "Кедентранссервис" АҚ
Ұйымдастырушы: "Кедентранссервис" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	598-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Техтілімше жылу-аяз-қышқыл-сілті төзімді, түрі ТМКЩ
ТЖҚЖС санаттың атауы	Резеңке пластиналар
Қосымша сипаттама	-
Саны	4214.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, область Жетісу, Панфиловский район, филиал АО "КДТС" по ст.Достык, п/у ст.Алтынколь
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 7338-90 «Резеңке және резеңке-маталы пластиналар» талаптарына сәйкес дайындалған, қалыңдығы **4,0 мм**, өлшемі **600 × 120 × 4 мм**, **2Н-І-ТМКЩ-С-4** типті резеңке пластина.

2. Мақсаты:

Жеткізілетін резеңке пластиналар төсемдер, астарлар, төсеніштер және басқа да тығыздағыш емес бұйымдар ретінде, сондай-ақ:

- қозғалмайтын қосылыстарды тығыздау;
- металл беттер арасындағы үйкелісті болдырмау;
- бір реттік соққы жүктемелерін қабылдау;
- жүктерді тиеу, қайта тиеу, тасымалдау және жеткізу кезінде оларды зақымданудан қорғау;
- диаметрі **1067 мм-ден бастап** мұнай-газ құбырларын қайта тиеу және тасымалдау жұмыстарын орындау кезінде қолдануға арналған.

3. Нормативтік талаптар:

Жеткізілетін пластиналар Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекетаралық және ұлттық стандарттарының (ГОСТ, ҚР СТ), техникалық регламенттердің, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының нормативтік құжаттарының талаптарына, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығының, мүліктің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Жеткізілетін тауарға қойылатын негізгі нормативтік құжат:

ГОСТ 7338-90 «Резеңке және резеңке-маталы пластиналар».

Пластиналар вулканизацияланған резеңкеден дайындалуы және ГОСТ 7338-90 белгіленген сапа, физикалық-механикалық көрсеткіштер, сыртқы түрі және өлшемдері бойынша талаптарға сәйкес болуы тиіс.

4. Жеткізілетін тауардың шартты белгіленуі:

Пластина 2Н-І-ТМКЩ-С-4, ГОСТ 7338-90, 600 × 120 × 4 мм.

Белгіленуінің түсіндірмесі:

- **2** — қысымы 0,1 МПа-ға дейін болатын, қозғалмайтын қосылыстарды тығыздауға, металл беттер арасындағы үйкелісті болдырмауға, бір реттік соққы жүктемелерін қабылдауға, сондай-ақ астарлар мен төсеніштер ретінде пайдалануға арналған резеңке-техникалық бұйымдарды дайындауға арналған пластина класы;
- **Н** — қазандарда немесе үздіксіз жұмыс істейтін вулканизаторларда вулканизациялау әдісімен дайындалған қалыпталмаған пластина;
- **І** — резеңке пластина;
- **ТМКЩ** — жылуға, аязға, тотығуға, қышқылдарға және сілтілерге төзімді резеңке;
- **С** — қаттылықтың орташа дәрежесі;
- **4** — пластинаның номиналды қалыңдығы 4 мм.

5. Негізгі техникалық сипаттамалары:

Жеткізілетін пластиналар келесі өлшемдерге сәйкес болуы тиіс:

Параметрдің атауы	**Талап етілетін мәні**
Типі	2Н-І-ТМКЩ-С-4
Нормативтік құжат	ГОСТ 7338-90
Материалы	Вулканизацияланған резеңке
Резеңке маркасы	ТМКЩ
Қаттылық дәрежесі	С — орташа
Ұзындығы	600 мм
Ені	120 мм
Қалыңдығы	4,0 мм
Мақсаты	Төсемдер, астарлар, төсеніштер, жүктерді (құбырларды) қорғау және басқа да тығыздағыш емес бұйымдар

6. Сапаға және сыртқы түріне қойылатын талаптар:

Пластиналарда олардың пайдалану сипаттамалары мен қолдану қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін жарықтар, жыртылулар, көпіршіктер, қатпарлар, шұңқырлар, бөгде қоспалар және басқа да ақаулар болмауы тиіс.

Пластиналардың беті біркелкі, оларды мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін көрінетін зақымдануларсыз болуы тиіс.

Бұрын пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе бастапқы пайдалану қасиеттерін жоғалту белгілері бар тауарды жеткізуге жол берілмейді.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 7338-90	331548	Межгосударственный стандарт	Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия	МКС: 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	18	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.06.1990 № 1528	01.07.1991	

Қол қойған Каирова Айгуль Саматовна

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268728
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (598-1 Т, 4576622) Техпластина тепломорозокислотнощелочестойкая

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"

Организатор: Акционерное общество "Кедентранссервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	598-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Техпластина тепломорозокислотнощелочестойкая, тип ТМКЩ
Наименование категории ОКТРУ	Пластины резиновые
Дополнительная характеристика	-
Количество	4214.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетiсу, Панфиловский район, область Жетiсу, Панфиловский район, филиал АО "КДТС" по ст.Достык, п/у ст.Алтынколь
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резиновая пластина тип **2Н-I-ТМКЩ-С-4**, толщиной **4,0 мм**, изготовленная в соответствии с требованиями **ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые»**, размером **600 × 120 × 4 мм.**

2. Назначение:

Поставляемые резиновые пластины предназначены для использования в качестве прокладок, подкладок, настилов и других неуплотнительных изделий, а также для:

- уплотнения неподвижных соединений;
- предотвращения трения между металлическими поверхностями;
- восприятия одиночных ударных нагрузок;
- защиты грузов от повреждений при их погрузке, перегрузке, перевозке и транспортировке;

- применения при выполнении работ по перегрузке и транспортировке нефтегазовых труб диаметром от 1067мм.

3. Нормативные требования:

Поставляемые пластины должны соответствовать требованиям действующих межгосударственных и национальных стандартов Республики Казахстан (ГОСТ, СТ РК), технических регламентов, нормативных документов уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, а также требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и охраны окружающей среды.

Основным нормативным документом на поставляемый товар является:

ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые».

Пластины должны быть изготовлены из вулканизованной резины и соответствовать установленным ГОСТ 7338-90 требованиям к качеству, физико-механическим показателям, внешнему виду и размерам.

4. Условное обозначение поставляемого товара:

Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4, ГОСТ 7338-90, 600 × 120 × 4 мм.

Расшифровка обозначения:

- **2** — класс пластины, предназначенной для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, работающих при давлении до 0,1 МПа, предотвращения трения между металлическими поверхностями, восприятия одиночных ударных нагрузок, а также используемых в качестве подкладок и настилов;
- **Н** — неформовая пластина, изготовленная методом вулканизации в котлах либо на вулканизаторах непрерывного действия;
- **I** — резиновая пластина;
- **ТМКЩ** — тепломорозокислотощелочестойкая резина;
- **С** — средняя степень твердости;
- **4** — номинальная толщина пластины 4 мм.

5. Основные технические характеристики:

Поставляемые пластины должны соответствовать следующим размерам:

Наименование параметра	**Требуемое значение**
Тип	2Н-I-ТМКЩ-С-4
Нормативный документ	ГОСТ 7338-90
Материал	Вулканизованная резина
Марка резины	ТМКЩ
Степень твердости	С — средняя
Длина	600 мм
Ширина	120 мм
Толщина	4,0 мм
Назначение	Прокладки, подкладки, настилы, защита грузов (трубы) и другие неуплотнительные изделия

6. Требования к качеству и внешнему виду:

Пластины должны быть без трещин, разрывов, пузырей, складок, раковин, посторонних включений и иных дефектов, способных повлиять на их эксплуатационные характеристики и безопасность применения.

Поверхность пластин должна быть однородной, без видимых повреждений, препятствующих их использованию по назначению.

Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, восстановленного либо имеющего признаки утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 7338-90	331548	Межгосударственный стандарт	Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия	МКС: 83.140.99 КГС: Л63	СССР (СССР)	18	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.06.1990 № 1528	01.07.1991

Подписал Каирова Айгуль Саматовна

Дата подписания 04.11.2026