ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268791 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10670 Т, 4576760) Сигнал конусы

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10670 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сигнал конусы, жолдық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жол конустары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Оградительный конус дорожный сигнальный утяжеленный 750 мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент, ул. Зерде 47/8
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама сигнал конусы

Жол конустарына қойылатын техникалық талаптар: Жол конусы конус тәрізді корпус пен табаннан тұрады. Жол конусының корпусы — қиық конус пішінді. Табаны 4-тен 8-ге дейін қабырғасы бар көпбұрыш немесе дөңгелек пішінді болуы тиіс.Биіктігі: 750 мм.Салмағы: 1,10–3,20 кг.Жол конусы корпусының жоғарғы бөлігіндегі сыртқы диаметрі (60±15) мм болуы тиіс. Жол конусы корпусының жоғарғы жағында диаметрі (40±1) мм болатын дөңгелек саңылау болуы қажет. Жол конустарының құрылымы мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: - ені 80-нен 120 мм-ге дейінгі, ГОСТ 32945-2014 стандартына сәйкес жарық қайтаратын материалдан жасалған кем дегенде бір ақ түсті жарық қайтаратын жолақтың болуы; жол конусы корпусының қалған беті жарық қайтармайтын немесе (ГОСТ 32945-2014 ст андартына сәйкес жарық қайтаратын материалдан жасалған) жарық қайтаратын болуы мүмкін;

- конустарды үйінділерге бүктеу кезінде шағылыспайтын беттің тұтастығы мен тұтастығы;

- жол конусының Тік осі бойынша 5 мм-ден аспайтын және көлденең-2 мм-ден аспайтын жарық қайтаратын пленка үзілістерінің шамасы.

Жол конустарының жолақтарындағы жарық қайтаратын беттердің түстілік координаттары мен жарық қайтару коэффициентіне қойылатын талаптар ГОСТ 32945-2014 стандартында көрсетілген, жарық қайтаратын жол белгілеріне арналған талаптарға сәйкес келуі тиіс.Жол конустарының корпусы (жарық

қайтаратын ақ түсті жолақтарын қоспағанда) және табаны қызыл немесе қызғылт сары түсті болуы керек. Жол конусы корпусы мен оның табанының жарықты кері қайтармайтын беттеріне арналған түстілік координаттары және жарық шағылыстыру коэффициентінің мәндері ГОСТ 32945-2014 стандартында көрсетілген, іштен немесе сырттан жарықтандырылатын жол белгілеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс.Жол конустары аударылып кетуге төзімді, соққыға (құлауға) берік және төмен (нөлден төмен) температураларға төтеп бере алатындай болуы қажет.

Қол қойған	Толегенова Дильназ Канатовна
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268791
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10670 Т, 4576760) Конус сигнальный

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10670 Т
Наименование и краткая характеристика	Конус сигнальный, дорожный
Наименование категории ОКТРУ	Конусы дорожные
Дополнительная характеристика	Описание: Оградительный конус дорожный сигнальный утяжеленный 750 мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент, ул. Зерде 47/8
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация конус сигнальный

Технические требования к дорожным конусам:

Дорожный конус состоит из тела конуса и опорной плиты. Тело дорожного конуса представляет собой усеченный конус. Опорная плита должна иметь от 4 до 8 сторон или иметь форму круга.

Высота: 750 мм.
Вес: 1,10- 3,20 кг.

Внешний диаметр вершины тела дорожного конуса должен составлять (60±15) мм. В плоскости вершины тела дорожного конуса должно присутствовать круглое отверстие диаметром (40±1) мм.

Конструкция дорожных конусов должна обеспечивать:

- наличие не менее одной световозвращающей поверхности полос белого цвета шириной от 80 до 120 мм, выполненных с использованием световозвращающей пленки по ГОСТ 32945-2014, при этом остальная поверхность тела дорожного конуса может быть несветовозвращающей или световозвращающей, выполненной с использованием световозвращающей пленки по ГОСТ 32945-2014;

- неслипаемость и целостность световозвращающей поверхности при складывании конусов в стопки;

- величина разрывов световозвращающей пленки не более 5 мм по вертикальной оси дорожного конуса и не более 2 мм - по горизонтальной.

Требования к координатам цветности и коэффициенту яркости световозвращающих поверхностей полос дорожных конусов должны соответствовать требованиям для дорожных знаков со световозвращающей поверхностью по ГОСТ 32945-2014.

Устанавливается красный или оранжевый цвета для тела (за исключением световозвращающих поверхностей полос белого цвета) и опорной плиты дорожных конусов. Значения координат цвет ности и коэффициента яркости несветовозвращающей поверхности тела и опорной плиты дорожных конусов должны соответствовать требованиям для дорожных знаков свнутренним и внешним освеще нием по ГОСТ 32945-2014.

Дорожные конусы должны обладать устойчивостью к опрокидыванию, обладать прочностью при падении и прочностью к отрицательной теипературе.

Подписал	Толегенова Дильназ Канатовна
Дата подписания	05.11.2026