ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268804 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (10871 Т, 4576783) Галош

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ
Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10871 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Галош, аяқ киімсіз киюге арналған, ерлердікі, резеңкелі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Галоштар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: калоши д/э
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Костанайская область (ОДС РУСД Север)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 25 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Атауы: Диэлектрлік галоштар.

2. Мақсаты: 1 кВ-қа дейінгі кернеудегі электр қондырғыларында (үй-жай ішінде немесе ашық ауада – жауын-шашын болмаған жағдайда) жұмыс істеу кезінде электр тогының соғуынан қорғайтын қосымша диэлектрлік жеке қорғаныс құралы (ЖҚҚ).

3. Стандарттарға сәйкестігі: ГОСТ 13385-78, КО ТР 019/2011.

4. Аяқ киім резеңке үстіңгі бөліктен, бедерлі резеңке табаннан, тоқыма астардан және ішкі нығайтушы элементтерден тұруы тиіс.

5. Астар, ішкі табан және өкше бөлігі үшін тоқыма материалдары қолданылуы қажет.

6. Аяқ киімнің мақта матадан жасалған жылытқыш астары болуы тиіс.

7. Аяқ киім белгіленген пайдалану шарттары сақталған жағдайда, қызмет ету мерзімі ішінде өзінің қорғаныстық қасиеттерін сақтайтын диэлектрлік материалдардан жасалуы тиіс.

8. Аяқ киім ауа өткізбейтін, сыртқы механикалық және химиялық факторларға, сондай-ақ ылғалға төзімді болуы және пайдалану барысында өзінің қорғаныстық қасиеттерін сақтауы тиіс.

9. Аяқ киімді 50 Гц жиіліктегі және 3,5 кВ кернеудегі токпен 1 минут бойы сынаған кездегі диэлектрлік сипаттамалары:

9.1. Жылыстау тогы: 2,0 мА-ден аспауы тиіс.

9.2. Электрлік кедергі: 2 кОм-нан кем болмауы тиіс.

10. Пайдалану кезіндегі қоршаған орта температурасының диапазоны: -30 °С-тан +50 °С-қа дейін.

11. Өлшеу аймақтарындағы аяқ киімнің және аяқ киімнің резеңке қабатының қалыңдығы:

11.1. Шұлық бөлігі: кем дегенде 0,9 мм.

11.2. Бүйір бөліктеріндегі жоғарғы жағы: кем дегенде 1,0 мм.

11.3. Сыпыру бөлігіндегі табан: кемінде 3,6 мм.

11.4. Табаны өкшемен бірге: кем дегенде 6,0 мм.

12. Резеңкенің физикалық-механикалық көрсеткіштері:

12.1. Шартты беріктігі: кемінде 8 МПа (80 кгс/см2).

12.2. Салыстырмалы ұзарту: кем дегенде 600 %.

13. Сорт: 1 (бірінші).

14. Аяқ киім түсі: ашық сұр немесе бежевый.

15. Аяқ киім өлшемі: жеткізушімен келісіледі.

16. Аяқ киімде ГОСТ 12.4.103-2020 стандартына сәйкес оның қорғаныстық қасиеттерін көрсететін таңбалау болуы тиіс: «En» (электр тогының соғуынан қорғау; кернеуі 1000 В-қа дейінгі электр қондырғыларында қолдануға арналған).

17. Әрбір бұйымға (басып шығару немесе мөртаңба қою арқылы) мынадай ақпарат түсірілуі тиіс:

17.1.Сауда белгісі немесе өндірушінің атауы мен сауда белгісі.

17.2. Өндірілген күні.

17.3. Стандарт белгісі.

17.4. Сұрып (санат).

17.5. Қорғаныш қасиеттерінің көрсетілуі.

17.6. Сынақ өткізілген күн.

18. Аяқ киімде бөгде қатты қосындылар, сыртқы бөлшектердің қабаттасып ажырауы, ішкі қабаттардың бөлінуі, астардың іш табанға (стелькаға) дұрыс бекітілмеуі, астар ұштары арасында саңылаулардың болуы немесе күкірттің бетке шығып қатуы (күкірт гүлі) болмауы тиіс.

19. Аяқ киім жаңа, пайдаланылмаған болуы, сондай-ақ онда механикалық зақымдар немесе ақаулар болмауы тиіс.

20. Төмендегідей ауытқуларға жол берілмейді:

20.1. Резеңкедегі көпіршіктер.

20.2. Ішкі жабысудың болмауы (жабыспаған жерлер).

20.3. Резеңке қабатының астындағы жұмсақ қосындылар (резеңке бөлшектері, матадағы түйіндер, желім кесектері және т.б.).

20.4. Резеңке үстіңгі бөлігінің бетіндегі, бүйірлеріндегі немесе табанындағы ойықтар (шұңқырлар).

20.5. Табан мен үстіңгі резеңке бөліктің (алдыңғы бөліктің) түйіскен жеріндегі артық резеңке қалдықтары (қыртыстар/жоңқалар).

20.6. Алдыңғы бөлігіндегі (үстіңгі бөлігіндегі) бүктемелер (қатпарлар).

20.7. Табанның кесілген жиегінде көрінетін кеуектер (қуыстар).

20.8. Жұп ішіндегі биіктік айырмашылығының 5 мм-ден асуы.

21. Аяқ киіммен бірге оның диэлектрлік қасиеттері бойынша, белгіленген электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін растайтын сынақ хаттамасы ұсынылуы тиіс.

22. Жеткізу орны: Қостанай қаласы, Панфилов көшесі 2.

Қол қойған	Толегенова Дильназ Канатовна
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268804
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (10871 Т, 4576783) Галоши

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"
Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10871 Т
Наименование и краткая характеристика	Галоши, для ношения без обуви, мужские, резиновые
Наименование категории ОКТРУ	Галоши
Дополнительная характеристика	Описание: калоши д/э
Количество	100.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанайская область (ОДС РУСД Север)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 25 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование: галоши диэлектрические.

2. Назначение: дополнительное диэлектрическое средство индивидуальной защиты от воздействия электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении до 1 кВ.

3. Соответствие стандартам: ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011.

4. Обувь должна состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей.

5. Для изготовления подкладки, стельки, задника должны применяться текстильные материалы.

6. Обувь должна иметь изолирующую прокладку из хлопчатобумажной ткани.

7. Обувь должна изготавливаться из диэлектрических материалов, сохраняющих защитные свойства при соблюдении условий применения в течение всего срока эксплуатации.

8. Обувь должна быть герметична и быть устойчива к воздействию внешних механических и химических факторов, а также влаги и сохранять свои защитные свойства в процессе эксплуатации.

9. Диэлектрические свойства обуви при испытании током частотой 50 Гц напряжением 3,5 кВ в течении 1 минуты:

9.1.Ток утечки: не более 2,0 мА.

9.2. Электрическое сопротивление: не менее 2 кОм.

10. Температура окружающей среды при эксплуатации: от -30 °С до +50 °С.

11. Толщины обуви и резинового слоя в обуви в зонах измерения:

11.1. Носковая часть: не менее 0,9 мм.

11.2. Верх в боковых частях: не менее 1,0 мм.

11.3. Подошва в подметочной части: не менее 3,6 мм.

11.4. Подошва вместе с каблуком: не менее 6,0 мм.

12. Физико-механические показатели резины:

12.1. Условная прочность: не менее 8 МПа (80 кгс/см^2).

12.2. Относительное удлинение: не менее 600 %.

13. Сорт: 1 (первый).

14. Цвет обуви: светло-серый или бежевый.

15. Размер обуви: согласование с поставщиком .

16. Обувь должна иметь маркировку, обозначающую защитные свойства, в соответствии с ГОСТ 12.4.103-2020: Эн (от поражений электрическим током, от электрического тока напряжением до 1000 В).

17. На каждом изделии оттиском или штампом должны быть нанесены следующие данные:

17.1. Товарный знак или наименование и товарный знак изготовителя.

17.2. Дата изготовления.

17.3. Обозначение стандарта.

17.4. Сорт.

17.5. Обозначение защитных свойств.

17.6. Дата испытания.

18. Обувь не должна иметь посторонних жестких включений, отслоения облицовочных деталей, расслоения внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки, выступания серы.

19. Обувь должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов.

20. Не допускается наличие отклонений:

20.1. Пузыри в резине.

20.2. Закрытая неприкатка.

20.3. Мягкие включения под резиной (частички резины, тканевые узлы, сгустки клея и др.).

20.4. Углубления на поверхности резинового верха, на боковых частях, на подошве.

20.5. Резиновые заусенцы в месте стыка подошвы с передовой резиной.

20.6. Складки на передах.

20.7. Поры на срезе подошвы.

20.8. Расхождение по высоте в паре более 5 мм.

21. Обувь должна поставляться с протоколом испытаний диэлектрических свойств, подтверждающим соответствие установленным требованиям электробезопасности.

22. Место поставки: г. Костанай, ул. Панфилова 2.

Подписал	Толегенова Дильназ Канатовна
Дата подписания	05.11.2026