ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268891 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1029 Т, 4577014) Желім

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1029 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім, фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
ТЖҚ ЖС санаттың атауы	Желімге арналған құрғақ қоспа
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Құрғақ ерітінді қоспасы, цемент, плитка желімі біздің СТ ЖШС 39369767-001-2006 базасында бекініс Түсі: сұр Байланыстырушы: цемент Суға төзімділік: суға төзімді Толтырғыштың максималды мөлшері: 0,6 мм Араластыру коэффициенті: 25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 л су Материалды тұтыну: 1 м2 үшін 5-8 кг, қабаттың қалыңдығы 3-5 мм Қолдану температурасы: +5ºС - тан +30ºС-қа дейін Ерітіндінің өміршеңдігі: 2 сағат Плиткаларды төсеу уақыты: ерітіндіні қолданғаннан кейін 8 минутқа дейін Плиткаларды түзету уақыты: 5 мин Ұтқырлық маркасы: РС2 Материал сыныбы, ЖБН (Аэфф) меншікті тиімді белсенділігі: 370 Бк/кг аспайды Негізге ілінісу беріктігі, кемінде: 0,5 МПа Беріктігі бойынша маркасы: М75 Қабаттың қалыңдығы: 3-5мм Кептіру уақыты: +10ºС-та 2 күн, +20ºС-та 1 күн Тігістерді еріту: +10ºС-та 2 күн, +20ºС-та 1 күн
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Тонна

Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9, поставка товара осуществляется по заявке Заказчика
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	11.2026 бастап 12.2026 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құрғақ ерітінді қоспасы, цементті, плитка желімі НАШИ СТ ТОО 39369767-001-2006 Крепость негізіндегі Түсі: сұр Байланыстырғыш: цемент Суға төзімділігі: суға төзімді Толтырғыштың ең үлкен түйіршігі: 0,6мм Араластыру кезіндегі арақатынасы: 25 кг құрғақ қоспаға 5,4-5,6 л су Материал шығыны: қабат қалыңдығы 3-5 мм болғанда 1 м2-ге 5-8 кг Қолдану температурасы: +5ºС-тан +30ºС-қа дейін Ерітіндінің жарамдылық мерзімі: 2 сағат Плитканы төсеу уақыты: ерітіндіні жаққаннан кейін 8 мин-қа дейін Плитканың орнын түзету уақыты: 5 мин Қозғалғыштығы бойынша маркасы: Пк2 Материал класы, меншікті тиімді белсенділігі ЕРН (Аэфф), артық емес: 370 Бк/кг Негізбен ілінісу беріктігі, кемінде: 0,5 МПа Беріктігі бойынша маркасы: М75 Қабат қалыңдығы: 3-5мм Кебу уақыты: +10ºС-та 2 күн, +20ºС-та 1 күн Тігістерді толтыру: +10ºС-та 2 күн, +20ºС-та 1 күн

Қол қойған	Киялова Асем Адильбековна
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268891
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1029 Т, 4577014) Клей

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1029 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей, для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Наименование категории ОКТРУ	Смесь сухая клеевая
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая растворная, цементная, клей плиточный НАШИ СТ ТОО 39369767-001-2006 на базе Крепость Цвет: серый Связующее: цемент Водостойкость: водостойкая Максимальная крупность наполнителя: 0,6 мм Соотношение при смешивании: 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала: 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм Температура применения: от +5ºС до +30ºС Жизнеспособность раствора: 2 часа Время укладки плитки: до 8 мин после нанесения раствора Время исправления положения плитки: 5 мин Марка по подвижности: Пк2 Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более: 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа Марка по прочности: М75 Толщина слоя: 3-5мм Время высыхания: 2 дня при +10ºС , 1 день - при +20ºС Затирка швов: 2 дня при +10ºС , 1 день - при +20ºС
Количество	20.000

Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9, поставка товара осуществляется по заявке Заказчика
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 11.2026 по 12.2026 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая растворная, цементная, клей плиточный НАШИ СТ ТОО 39369767-001-2006 на базе Крепость Цвет: серый Связующее: цемент Водостойкость: водостойкая Максимальная крупность наполнителя: 0,6мм Соотношение при смешивании: 5,4-5,6 л воды на 25 кг сухой смеси Расход материала: 5-8 кг на 1 м2 при толщине слоя 3-5 мм Температура применения: от +5ºС до +30ºС Жизнеспособность раствора: 2 часа Время укладки плитки: до 8 мин после нанесения раствора Время исправления положения плитки: 5 мин Марка по подвижности: Пк2 Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более: 370 Бк/кг Прочность сцепления с основанием, не менее: 0,5 МПа Марка по прочности: М75 Толщина слоя: 3-5мм Время высыхания: 2 дня при +10ºС , 1 день - при +20ºС Затирка швов: 2 дня при +10ºС , 1 день - при +20ºС

Подписал	Киялова Асем Адильбековна
Дата подписания	05.11.2026