ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268898 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (47-1 Т, 4577032) Дизельді жанармай

Тапсырыс беруші: "KMG-Security" ЖШС

Ұйымдастырушы: "KMG-Security" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	47-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дизельді жанармай, қысқы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Дизель отыны
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Талондар немесе карталар бойынша
Саны	2000.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізуші осы спецификацияда көрсетілген техникалық және пайдалану талаптарына сәйкес келетін қысқы дизель отынын (бұдан әрі – Тауар) жеткізуге тиіс.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

- Жеткізуші өзінің АЖҚС-тарында тәулік бойы — 24 сағат, аптасына 7 күн жанармай құю мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс;
- Тауарды талондар немесе смарт-карталар бойынша босатуды қамтамасыз етуге тиіс;
- Талондар мен смарт-карталардың қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Жеткізушінің барлық АЖҚС-тарына таралуға тиіс.

Тауардың талап етілетін техникалық және пайдалану сипаттамалары:

- цетан саны — кемінде 45;
- жабық тигельде анықталатын тұтану температурасы — кемінде 40 °С;
- сүзгіленудің шекті температурасы (СШТ) — минус 35 °С-тан жоғары емес;
- күкірттің массалық үлесі, мг/кг — 500-ден аспауы тиіс;
- күлділігі — 0,01 %-дан аспауы тиіс;
- 20 °С температурадағы тығыздығы, кг/м³ — 850-ден аспауы тиіс;
- механикалық қоспалар мен судың мөлшері — 0,05 %-дан аспауы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК ИСО 12156-1-2005	81806	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности, используя стенд с высокой частотой возвратно-поступательного движения (HFRR). Часть 1. Метод испытания	Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на стенде с высокой частотой возвратно-поступательного движения для оценки смазывающе-го свойства дизельного топлива, включая такие марки, которые могут содер-жать добавку, улучшающую его смазывающую способность. Этот метод применяется к маркам топлива в дизельных двигателях.	Нет ()	35	Жидкое топливо	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и тор-говли Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года № 461	01.01.2007	
2	Иә	ГОСТ 305-82	326564	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Технические условия	МКС: 75.160.20 КГС: Б13	СССР (СССР)	8	Жидкое топливо	Действует		01.01.1983	

Қол қойған Искаков Бейбит Жаксылыкович

Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268898
способом Открытый тендер

Лот № 2 (47-1 Т, 4577032) Топливо дизельное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KMG-Security"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	47-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Топливо дизельное, зимнее
Наименование категории ОКТРУ	Дизельное топливо
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: По талонам или картам
Количество	2000.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поставщик должен поставить зимнее дизельное топливо (далее – Товар), соответствующего техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в настоящей спецификации.

Требования к Поставщику:

- Поставщик должен обеспечить круглосуточную заправку (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) на своих АЗС;
- Товар должен отпускается по талонам или смарт-картам;
- Действие талона и смарт-карты должно распространяться на все АЗС Поставщика и по Республике Казахстан.

Требуемые технические и эксплуатационные характеристики Товара:

- цетановое число – не менее 45;
- температура вспышки, определяемая в закрытом тигле – не ниже 40 °С;
- предельная температура фильтруемости (ПТФ) – не выше минус 35 °С;
- массовая доля серы, мг/кг – не более 500;
- зольность – не более 0,01 %;
- плотность при 20 °С, кг/м³ – не более 850;
- содержание механических примесей и воды – не более 0,05 %.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК ИСО 12156-1-2005	81806	Национальный стандарт Республики Казахстан	Топливо дизельное. Оценка смазывающей способности, используя стенд с высокой частотой возвратно-поступательного движения (HFRR). Часть 1. Метод испытания	Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на стенде с высокой частотой возвратно-поступательного движения для оценки смазывающе-го свойства дизельного топлива, включая такие марки, которые могут содержать добавку, улучшающую его смазывающую способность. Этот метод применяется к маркам топлива в дизельных двигателях.	Нет ()	35	Жидкое топливо	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года № 461	01.01.2007
2	Да	ГОСТ 305-82	326564	Межгосударственный стандарт	Топливо дизельное. Технические условия	МКС: 75.160.20 КГС: Б13	СССР (СССР)	8	Жидкое топливо	Действует		01.01.1983

Подписал Искаков Бейбит Жаксылыкович

Дата подписания 05.11.2026