ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268945 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (590-1 Т, 4577118) Бұрғылау құбыры

Тапсырыс беруші: Семизбай-U ЖШС
Ұйымдастырушы: Семизбай-U ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	590-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрғылау құбыры, болат, диаметрі 10-50 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұрғылау құбырлары
Қосымша сипаттама	өлшем: Бұрғылау құбыры ГОСТ 7909-56 d-42 мм; 5 мм; 4,5 м; муфталық қосылыс; оң жіп; 36г2с бап
Саны	3500.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты: Ұңғымаларды бұрғылау үшін қолданылады.

Бұрғылау құбыры ГОСТ 7909-56 d-42 мм; 5 мм; 4,5 м; муфталық қосылыс; оң жіп; 36Г2С болат

Химиялық құрамы :

Көміртек (C): 0,32–0,40% Марганец (Mn): 1,40–1,80% Кремний (Si): 0,60–1,00% Күкірт (S): 0,04%-дан аспайтын Фосфор (P): 0,035%-дан аспайтын

Механикалық қасиеттері:

Созылу беріктігі: (σв): кем дегенде 880–930 МПа

Шығымдылық күші: кем дегенде 785 МПа

Салыстырмалы ұзару: (δ): 10 %

Соққы күші: (KCU): кем дегенде 39 Дж/см²

Ерекше өзгешеліктері: Ілініс қосылымы құбырлар арасындағы сенімді байланысты қамтамасыз етеді. Оң жақ бұрандалар бұрғылау құбырлары үшін стандартты болып табылады. Құбыр жоғары механикалық жүктемелерде және агрессивтік ортада жұмыс істеуге арналған .

Сапаны бақылау:

Құбырлар ГОСТ 7909-56 талаптарына сәйкес дайындалады.

Материалдың геометриялық параметрлері , жіп сапасы және механикалық қасиеттері тексеріледі.

Қаптама және таңбалау:

Құбырлар стандартты, диаметрі,ұзындығы, материалы және жіп бағытымен таңбаланады.

Өндіріс технологиясы : қалыптап соғу

Шарттық талаптар:

Жеткізу орнына жеткізген кезде тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Жеткізу-зауыттық қаптамада. 12 айға кепілдік талоны. Өнім беруші Тапсырыс берушіге: қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану жөніндегі басшылықты, шығу тегі сертификатын, сәйкестік сертификатын (егер тауар міндетті сертификаттауға жататын болса) және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өзге де құжаттарды беруге тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 7909-56	326696	Межгосударственный стандарт	Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним. Технические условия	МКС: 77.140.75 , 75.180.10 КГС: В62	СССР (СССР)	9	Стальные трубы и трубки специального назначения	Действует		01.01.1957	

Қол қойған Досмакова Тогжан Бауыржановна
Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268945
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (590-1 Т, 4577118) Труба бурильная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-U"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-U"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	590-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба бурильная, стальная, диаметр 10-50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Бурильные трубы
Дополнительная характеристика	размер: Труба бурильная ГОСТ 7909-56 D-42 мм; 5 мм; 4,5 м; муфтовое соединение; правая резьба; Ст.36Г2С
Количество	3500.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение

Используется для бурения скважин.

Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стандарт: ГОСТ 7909-56

Наружный диаметр (D): не менее 42 мм

Толщина стенки: не менее 5 мм

Длина трубы: не менее 4,5 метра

Тип соединения: Муфтовое

Направление резьбы: Правая

Материал: Сталь марки 36Г2С

Сталь 36Г2С относится к категории низколегированных конструкционных сталей.

Химический состав: Углерод (C): 0,32–0,40 % Марганец (Mn): 1,40–1,80 % Кремний (Si): 0,60–1,00 % Сера (S): не более 0,04 % Фосфор (P): не более 0,035 %

Механические свойства: Предел прочности (σв): не менее 880–930 МПа

Предел текучести (σт): не менее 785 МПа

Относительное удлинение (δ): 10 %

Ударная вязкость (KCU): не менее 39 Дж/см²

Особенности: Муфтовое соединение обеспечивает надежное крепление труб между собой.

Правая резьба стандартна для бурильных труб.

Труба предназначена для работы в условиях высоких механических нагрузок и агрессивных сред.

Контроль качества:

Трубы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7909-56.

Проводится контроль геометрических параметров, качества резьбы, механических свойств материала.

Упаковка и маркировка:

Трубы маркируются с указанием стандарта, диаметра, длины, материала и направления резьбы.

Технология производства: Высадка

Договорные требования:

При доставке в место поставки Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Поставка — в заводской упаковке. Гарантийный талон на 12 месяцев. Поставщик должен передать Заказчику: руководство по эксплуатации на казахском и русском языках, сертификат соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации), и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 7909-56	326696	Межгосударственный стандарт	Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним. Технические условия	МКС: 77.140.75, 75.180.10 КГС: В62	СССР (СССР)	9	Стальные трубы и трубки специального назначения	Действует		01.01.1957

Подписал Досмакова Тогжан Бауыржановна

Дата подписания 05.11.2026