ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268975 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (491-1 Т, 4577172) Хомут

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	491-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Хомут, бұрамдықты, болат
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бекіткіш хомут
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Хомут червячный стальной 25х40х9мм Код АСУ НСИ 1115.019743
Саны	680.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: реттелетін таспалы қысқышы бар жерге тұйықтау қамыты;

қысу диапазоны: 25–40 мм;

конструкциясы: бұрандалы тарту механизмі бар металл таспа;

жерге тұйықтау өткізгішін қосуға арналған түйіспелі болт/қысқышы болуы тиіс;

материалы: тот баспайтын немесе мырышталған болат;

түйіспелі элементтері: сенімді электрлік түйіспені қамтамасыз ететін металл;

мақсаты: металл құбырлар мен конструкцияларды қорғаныш жерге тұйықтау және потенциалдарды теңестіру жүйесіне қосу;

қосылуы: сенімді механикалық және электрлік түйіспені қамтамасыз етуі тиіс;

бұйым: жаңа, коррозия және механикалық зақымдану іздері болмауы тиіс.

Техникалық мәселелер бойынша: ЖББ инженер-энергетигі А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 28191-89	309173	Межгосударственный стандарт	Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на зажимные хомуты (далее в тексте - хомуты) для соединения рукавов в гидравлических и пневматических системах (топливных, водяных и др.), работающих под давлением до 7,0 МПа (70 кгс /смГОСТ 28191-89 Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия), при температуре от минус 60 °С до плюс 120 °С.	СССР (СССР)	11	Рукава и рукава в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.89 N 2385	01.01.1990

Қол қойған Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268975
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (491-1 Т, 4577172) Хомут

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	491-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут, червячный, стальной
Наименование категории ОКТРУ	Хомут крепежный
Дополнительная характеристика	Описание: Хомут червячный стальной 25х40х9мм Код АСУ НСИ 1115.019743
Количество	680.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: хомут заземления с ленточным регулируемым зажимом;

диапазон зажима: 25 – 40 мм;

конструкция: металлическая лента с винтовым механизмом затяжки;

наличие контактного болта/зажима для подключения заземляющего проводника;

материал: нержавеющая или оцинкованная сталь;

контактные элементы: металл, обеспечивающий надежный электрический контакт;

назначение: присоединение металлических труб и конструкций к системе защитного заземления и уравнивания потенциалов;

соединение должно обеспечивать надежный механический и электрический контакт;

изделие новое, без следов коррозии и механических повреждений.

По техническим вопросам обращаться: Инженер-энергетик ОУП А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28191-89	309173	Межгосударственный стандарт	Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на зажимные хомуты (далее в тексте - хомуты) для соединения рукавов в гидравлических и пневматических системах (топливных, водяных и др.), работающих под давлением до 7,0 МПа (70 кгс /смГОСТ 28191-89 Хомуты зажимные для рукавов. Технические условия), при температуре от минус 60 °С до плюс 120 °С.	СССР (СССР)	11	Рукава и рукава в сборе	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.07.89 N 2385	01.01.1990

Подписал Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Дата подписания 05.11.2026