ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268995 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (500-1 Т, 4577260) Оқшаулағыш

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	500-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Оқшаулағыш, полимерлік, созылатын
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш изоляторлар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кернеу полимер изоляторы АСУ НСИ коды (2308030301.466410)
Саны	815.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

70/20 полимерлі кернеу оқшаулағышы "ұя-сырға" (ҰС) терминалының типімен номиналды кернеуі 20 кВ әуе электр беру желілерінде (ӘЖ) оқшауланбаған және қорғалған сымдарды бекіту тораптарында пайдалануға арналған.

Ол 70 кН дейінгі механикалық жүктемелерге төтеп бере отырып, сымдарды сенімді оқшаулауды және механикалық қолдауды қамтамасыз етеді.

Негізгі сипаттамалары:

Номиналды кернеу: 20 кВ

Механикалық деструктивті жүктеме(МРН): кемінде 70 кН

Терминал түрі: ұя — сырға (ҰС)

Ағып кету жолының ұзындығы: 660 мм

Материал: кремний органикалық қабығы бар шыны талшықты өзек

Ластану дәрежесі: МемСТ 9920 бойынша III

Температура диапазоны: -60-тан +50 °С-қа дейін

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік: иә

Салмағы: шамамен 1,2 кг

Техникалық мәселелер бойынша: ЖББ инженер-энергетигі А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	СТ РК 1146-2002	80524	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Изоляторы. Классификация и условные обозначения	Настоящийстандартраспространяетсянаизоляторы, применяемыевэлектротехникеиэлектроэнергетике, иустанавливаетклассификацию, атакжеусловноеобозначениеизоляторов.	Нет ()	0	Изоляторы	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474	01.01.2004	

Қол қойған Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268995
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (500-1 Т, 4577260) Изолятор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	500-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Изолятор, полимерный, натяжной
Наименование категории ОКТРУ	Изоляторы защитные
Дополнительная характеристика	Описание: Изолятор натяжной полимерный Код АСУ НСИ (2308030301.466410)
Количество	815.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полимерный натяжной изолятор 70/20 с типом оконцевателей «гнездо — серьга» (ГС) предназначен для использования в узлах крепления неизолированных и защищённых проводов на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) с номинальным напряжением 20 кВ.

Он обеспечивает надёжную изоляцию и механическую поддержку проводов, выдерживая механические нагрузки до 70 кН.

Основные характеристики:

Номинальное напряжение: 20 кВ

Механическая разрушающая нагрузка (МРН): не менее 70 кН

Тип оконцевателей: гнездо — серьга (ГС)

Длина пути утечки: 660 мм

Материал: стеклопластиковый стержень с кремнийорганической оболочкой

Степень загрязнения: III по ГОСТ 9920

Температурный диапазон эксплуатации: от -60 до +50 °C

Стойкость к ультрафиолетовому излучению: да

Вес: около 1,2 кг

По техническим вопросам обращаться: Инженер-энергетик ОУП А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	СТ РК 1146-2002	80524	Национальный стандарт Республики Казахстан	Изоляторы. Классификация и условные обозначения	Настоящийстандартраспространяетсянаизоляторы, применяемыевэлектротехникеиэлектроэнергетике, иустанавливаетклассификацию, атакжеусловноеобозначениеизоляторов.	Нет ()	0	Изоляторы	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 23 декабря 2002 г. № 474	01.01.2004

Подписал Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Дата подписания 05.11.2026