ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269005 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (490-1 Т, 4577314) Швеллер

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	490-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің ішкі қырларының көлбеулігімен, швеллера нөмірі 10
ТЖҚЖС санаттың атауы	Көміртекті болаттан жасалған ішкі қыры еңкіш ыстықтай илектелген швеллер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ыстықтай илектелген арна 10У-в ст3сп5 Код АСУ НСИ 060302.039822
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ОУП)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Швеллер болат ыстықтай илектелген.

Профиль түрі: 10У (сөрелерінің ішкі қырлары еңістелген).

Илемдеу дәлдігі: В (қалыпты дәлдік).

Болат маркасы: Ст3сп5.

Профиль биіктігі (h): 100 мм.

Сөре ені (b): 46 мм.

Қабырға қалыңдығы (s): 4,5 мм.

Сөре қалыңдығы (t): 7,6 мм.

Көлденең қимасының ауданы: 10,9 см².

1 погон метрдің массасы: 8,59 кг.

Болаттың тығыздығы: 7,85 г/см³.

Бетінің сапасы: жарықтарсыз, қабаттанусыз, қатпарларсыз және пайдалану қасиеттерін нашарлататын өзге де ақауларсыз болуы тиіс.

Қолданылу саласы: құрылыс металл конструкциялары, тіректер, қаңқалар, технологиялық алаңдар және басқа да жүк көтергіш конструкциялар.

Жеткізу түрі: швеллерлер бума түрінде катанкамен немесе болат жолақтармен тартылып байланған күйде жеткізіледі, бумаға швеллердің түрі мен саны көрсетілген таңбалау биркасы бекітіледі.

Ұзындығы: 11,7 м-ден 12,0 м-ге дейін.

Техникалық мәселелер бойынша: ЖББ инженер-энергетигі А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 8240-97	327654	Межгосударственный стандарт	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.	СССР (СССР)	14	Стальные профили	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	25.04.1997	

Қол қойған Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269005
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (490-1 Т, 4577314) Швеллер

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	490-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с уклоном внутренних граней полок, номер швеллера 10
Наименование категории ОКТРУ	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали
Дополнительная характеристика	Описание: Швеллер горячекатаный 10У-В ст3сп5 Код АСУ НСИ 060302.039822
Количество	2.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ОУП)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер стальной горячекатаный.

Тип профиля: 10У (с уклоном внутренних граней полок).

Точность прокатки: В (обычная).

Марка стали: Ст3сп5.

Высота профиля (h): 100 мм.

Ширина полки (b): 46 мм.

Толщина стенки (s): 4,5 мм.

Толщина полки (t): 7,6 мм.

Площадь поперечного сечения: 10,9 см².

Масса 1 погонного метра: 8,59 кг.

Плотность стали: 7,85 г/см³.

Поверхность: без трещин, расслоений, закатов и иных дефектов, ухудшающих эксплуатационные свойства.

Область применения: строительные металлоконструкции, опоры, каркасы, технологические площадки и другие несущие конструкции

Поставляется в упаковке стянутой катанкой или стальными полосами и прикрепляется бирка с указанием типа и количества швеллера.

Длина от 11,7 до 12м.

По техническим вопросам обращаться: Инженер-энергетик ОУП А. Бекбосинов 8/7292/216-166

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8240-97	327654	Межгосударственный стандарт	Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент	Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.	СССР (СССР)	14	Стальные профили	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	25.04.1997

Подписал Бекбосинов Аманжан Бектурганович

Дата подписания 05.11.2026