ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269012 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (977 Т, 4577341) Манометр

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	977 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, кемелік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Манометрлер
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

DM8008-Vuh типті теңіз манометрі.

Корпус:

• Корпустың диаметрі – кемінде 63 мм.

• Бурдон түтігі бар манометр, DM 8008-Vuh типі. .

• Төменгі қосылым.

• Дәлдік класы – 1.6.

• Масштаб диапазоны – кемінде 0-40 бар (кгс/см2) / 580 psi.

• Өлшенетін ортаның рұқсат етілген ең жоғары температурасы – кемінде 130 градус Цельсий.

• Қуысты толтыру – глицерин

Стандартты нұсқасы:

• Технологиялық қосылым – мыс қорытпасы, астыңғы жалғау.

• Жалғау жіпі – G1/4 B (сыртқы).

Теру:

• Ақ, пластик, меңзер тоқтатқышы бар.

• Қара жазулар – ауқым мәндері, максималды температура, дәлдік класы және көрсеткіш.

• Қызыл жазулар – ауқым мәндері.

• Шыны – мөлдір пластик, корпусқа бекітіледі.

• Рама – сұр түсті болат.

Жағдайы: Жаңа.

Құрылғы Қазақстан Республикасының Өлшеу құралдарының тізіліміне енгізіліп, 2026 жылы тексерілуі керек.

Осы өнімге Қазақстан Республикасының үлгісін бекіту туралы тану сертификатының көшірмесін беріңіз.

Алғашқы растау танылса, растау мөрімен осы құрылғының төлқұжатының түпнұсқасын беріңіз.

Әйтпесе, растау сертификатының түпнұсқасын беріңіз.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Қол қойған Олешко Наталья Валерьевна

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269012
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (977 Т, 4577341) Манометр

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	977 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, судовый
Наименование категории ОКТРУ	Манометры
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр судовый типа ДМ8008-Вуф.

Корпус:

• Диаметр корпуса – не менее 63 мм.

• Манометр с трубкой Бурдона, тип ДМ 8008-Вуф.

• Подключение снизу.

• Класс точности – 1,6.

• Диапазон шкалы – не менее 0-40 bar (кгс/см2) / 580 psi.

• Допустимая максимальная температура измеряемой среды – не менее 130 градусов.

• Заполнение полости – глицерин

Стандартное исполнение:

• Присоединение к процессу – медный сплав, штуцер снизу.

• Резьба подключения – G1/4 B (наружная).

Циферблат:

• Белый, пластик, с упором для стрелки.

• Черные надписи-значения диапазонов, предельной температуры, класса точности и стрелка.

• Красные надписи-значения диапазонов.

• Стекло – прозрачный пластик, защелкивающееся в корпус.

• Оправа – серая сталь.

Состояние новое.

Прибор должен быть включён в Реестр средств измерений Республики Казахстан и иметь поверку 2026 года.

Предоставить на данное изделие копию сертификата о признании утверждения типа средств измерений Республики Казахстан.

В случае признания первичной поверки предоставить на данный прибор паспорт с печатью о проведении поверки (оригинал).

В противном случае предоставить оригинал сертификата о поверке.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2405-88	305578	Межгосударственный стандарт	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры, предназначенные для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара. Стандарт не распространяется на приборы: образцовые манометры дифференциальные для измерения пульсирующего давления	СССР (СССР)	56	Измерение силы, веса и давления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4530	01.07.1989

Подписал Олешко Наталья Валерьевна

Дата подписания 06.11.2026