ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269018 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2619-3 Т, 4577355) Сорғы

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2619-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, ұңғымалық бағаналық, төлкелі цилиндр мен металл тығынжылмен, берілуі 95 м3 /с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Суға батырылатын/ұңғымалық сорғылар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4 XR 10/13-2,2. ұңғыма сорғысының
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

4 XR 10/13-2,2 ұңғыма сорғысына арналған техникалық ерекшелік

Белгіленуі: 4 XR 10/13-2,2

4 – ұңғыманың ең аз диаметрі

XR – тереңдікке орнатылатын батырмалы сорғылар

10 – номиналды өнімділігі, м³/сағ

13 – сатылар саны

2,2 – номиналды қуаты, кВт

Максималды батыру тереңдігі: 80 м

Судың максималды температурасы: 35 °C

Номиналды арын: 70 м

Номиналды өнімділігі: 7,2 м³/сағ

Сорғы бөлігінің материалы: тот баспайтын болат

Сорғының диаметрі: 98 мм

Құбыр келтеқұбырларының диаметрі: 2"

Электрқозғалтқышы:

Электр желісінің кернеуі: 380 В / 50 Гц

Қуаты: 2,2 кВт

Айналу жиілігі: 2950 айн/мин

Қорғаныс дәрежесі: IP 68

Сорғының мақсаты

4XR сериялы ұңғымалық сорғылар ішкі диаметрі 4 дюйм болатын пайдалану құбыры бар ұңғымалардан, шахталық құдықтардан және ашық су айдындарынан тұщы суды беруге арналған.

Аталған сорғылар тұрғын үйлерді, коттеджддерді, саяжайларды, фермаларды, коммуналдық және өнеркәсіптік объектілерді ауыз сумен жабдықтау, сондай-ақ бақтар мен көкөніс бақшаларын суару үшін тиімді қолданылады.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

- Құмның ең жоғары мөлшері – 0,25%;
- Максималды батыру тереңдігі (су деңгейінің бетінен бастап) – 80 м;
- Ұңғыманың ең аз диаметрі – 4 дюйм;
- Айдалатын сұйықтықтың максималды температурасы – +35 °С.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает требования безопасности к их конструированию, сборке,							

							монтажу, эксплуатации, техобслуживанию, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата, и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие						
1	Иә	ГОСТ 31840-2012	360222	Межгосударственный стандарт	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности			Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	41	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации						

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269018
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2619-3 Т, 4577355) Насос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2619-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с втулочным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 95 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Погружные/скважинные насосы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Скважинный насос 4 XR 10/13-2,2
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на скважинный насос 4 XR 10/13-2,2.

Обозначение: 4 XR 10/13-2,2

4- минимальный диаметр скважины

XR- глубинные погружные насосы

10 - Номинальная производительность м3/час

13- количество ступеней

2,2- Номинальная мощность (кВт)

Максимальная глубина погружения:80 м

Макс. температура воды: 35 °C

Номинальный напор: 70 м

Номинальная производительность: 7,2 м3/час

Материал насосной части: нержавеющая сталь

Диаметр насоса: 98 мм

Диаметр патрубков -2"

Электродвигатель:

Напряжение сети: 380/50 В/Гц

Мощность: 2,2 кВт

2950 об/мин

Степень защиты IP 68

Назначение насоса

Скважинные насосы серии 4XR предназначены для подачи пресной воды из скважин с внутренним диаметром обсадной трубы 4 дюйма, шахтных колодцев, открытых водоемов.

Могут с успехом применяться для снабжения питьевой водой жилых домов, коттеджей, дач, ферм, коммунальных и промышленных объектов, полива садов и огородов

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Максимальное содержание песка - 0,25%

- Максимальная глубина погружения (от зеркала воды) - 80 м

- Минимальный диаметр скважины – 4 дюйма

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости - +35ºС

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на погружные и полупогружные насосы и насосные агрегаты и устанавливает требования безопасности к их конструи						

							рованию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата, и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не распространяются на: - насосы и насосные агрегаты, приводимые в действие						
1	Да	ГОСТ 31840-2012	360222	Межгосударственный стандарт	Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности		Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	41	Насосы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

						исключительно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинского использования, находящиеся в непосредственном контакте с пациентом - насосы и насосные агрегаты, специально разработанные для эксплуатации						

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Дата подписания 05.11.2026