ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269033 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10887 Т, 4577410) Бекітпе

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	10887 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, дискті, шойын, шартты өткелі 50 мм-ге дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: DN 32 Дөңгелек бұрылатын шойын ысырма Фланецке бекітуге арналған саңылаулардың фланцаралық саны 8 дана
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шойыннан жасалған DN 32 шартты өту диаметрлі бұрылмалы дискілі жапқыш. Фланецаралық түрі, фланецке бекітуге арналған тесіктер саны – 8 дана.

Шартты өту диаметрі (Ду): 32 / 40 мм.

Номиналды қысым (Ру): 16 бар (1,6 МПа).

Қосылу түрі: фланецаралық.

Корпус материалы: шойын.

Диск материалы: тот баспайтын болат.

Тығыздағыш материалы: EPDM (этилен-пропиленді каучук).

Жұмыс ортасының температурасы: +120 °С-қа дейін.

Салмағы: 2,6 кг.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны) *, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	01.01.1990	

						дисковые . Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые . Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые . Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).							

Қол қойған Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269033
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10887 Т, 4577410) Затвор

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	10887 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, дисковый, чугунный, условный проход до 50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Затвор дисковый поворотный чугунный DN 32 Межфланцевый число отверстий для крепления на фланце 8шт
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, Центральный склад филиала Актюбинские МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Затвор дисковый поворотный чугунный DN 32 Межфланцевый число отверстий для крепления на фланце 8шт

Условный проход (Ду): 32 / 40 мм.

Номинальное давление (Ру): 16 бар (1,6 МПа).

Тип присоединения: межфланцевое.

Материал корпуса: чугун.

Материал диска: нержавеющая сталь.

Материал уплотнения: EPDM (этилен-пропиленовый каучук).

Температура рабочей среды: до + 120 °С.

Вес – 2,6 кг.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны)*, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс/смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от	01.01.1990

						дисковые. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).					12.01.89 N 46	

Подписал Нұрғазиева Саягүл Сабитқызы

Дата подписания 05.11.2026