ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269039 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (3 Т, 4577422) Солидол

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Солидол, майлы, маркасы Ж
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамалар: ГОСТ 1033-79 бойынша өндірілетін классикалық кальцийлі қою майлы пластикалық жағармай. Машиналар мен механизмдердің дөрекі жұмыс істейтін тораптарында үйкелісті азайтуға және қорғауға арналған. Ыдыс: 10 кг-нан темір ыдыста
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Солидол

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 1033-79	326575	Межгосударственный стандарт	Смазка солидол жировой. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	4	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269039
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (3 Т, 4577422) Солидол

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3 Т
Наименование и краткая характеристика	Солидол, жировой, марка Ж
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Технические характеристики: Классическая жировая кальциевая пластичная смазка, которая производится по ГОСТ 1033-79 и предназначена для защиты и уменьшения трения в грубых узлах машин и механизмов Тара: в железной таре по 10 кг
Количество	1000.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Солидол

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 1033-79	326575	Межгосударственный стандарт	Смазка солидол жировой. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	4	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 05.11.2026