ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269083 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (443 Т, 4577519) Клапан

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	443 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, электрмагнитті ілмекті, болат, өлшемі 3-32 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электромагниттік клапан
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Электромагниттік клапан
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электромагниттік клапан әртүрлі газ тәрізді орталардың, оның ішінде көмірсутекті газдардың, сұйытылған газдардың газ фазаларының, сығылған ауаның және басқа да агрессивті емес газдардың, сондай-ақ тұтқырлығы 40 сСт-қа дейінгі агрессивті емес сұйық орталардың ағындарын қашықтан басқару жүйелерінде пайдалануға арналған.

Функционалдық мақсаты – ұзақ уақыт жұмыс режимінде запорлық-реттеуші арматура және қауіпсіздік органы ретінде қолдану.

Техникалық сипаттамалары:

Бастапқы қалпы – қалыпты жабық (Н);

Қосылу өлшемі – 1/2 DN дюйм (15 мм);

Клапанның орындалуы – екі позициялы (Н);

Жұмыс қысымы – 4 бар;

Электрлік/электрлік емес бөлігінің орындалуы – жарылыстан қорғалған (Е);

Климаттық орындалуы – У2 (-45…+60 °С);

Қоректену кернеуі – 220 В;

Айнымалы ток жиілігі – 50 Гц, энергия үнемдейтін;

Тұтынылатын қуат, ең көбі – 25 Вт (клапан жабылған сәтте) / 12,5 Вт

(клапан энергия үнемдеу режиміне өткеннен кейін).

Жалпы техникалық сипаттамалары:

Қосылу түрі – муфталы;

Корпустың орындалуы – желілік;

Корпус материалы – алюминий қорытпалары;

Қорғаныс дәрежесі – жарылыстан қорғалған орындалуы, IP67;

Қосылу жиілігі, 1/сағ – 1000-нан аспайды;

Қосылулардың толық ресурсы – кемінде 1 000 000;

Ашылу уақыты – 1 сек. аспайды;

Жабылу уақыты – 1 сек. аспайды;

Жұмыс ортасы – газ тәрізді;

Герметикалылық класы – А;

Катушканың электр оқшаулағышының қызуға төзімділік класы – F.

Тауардың әрбір бірлігі зауыттық қаптамада жеткізіледі.

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269083
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (443 Т, 4577519) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	443 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, электромагнитный запорный, стальной, размер 3-32 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапан электромагнитный
Дополнительная характеристика	Описание: Клапан электромагнитный
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан электромагнитный предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов, а также жидких неагрессивных сред, вязкостью до 40 сСт. Функциональное назначение - запорно - регулирующая арматура и орган безопасности при продолжительном режиме работы.

Технические характеристики:

Исходное положение - нормально-закрытый (Н);

Присоединительный размер, - 1/2 DN дюйм (15 мм);

Исполнение клапана – двухпозиционный (Н);

Рабочее давление - 4 бар;

Исполнение электрической/неэлектрической части - взрывозащищенное (Е);

Климатическое исполнение - У2 (-45…+60С);

Напряжение питания - 220 В;

Переменный ток частота – 50 Гц, энергосберегающее;

Потребляемая мощность, не более – 25 Вт (момент закрытия клапана)/12,5

(после перехода клапана в режим энергосбережения).

Общие технические характеристики:

Тип присоединения - муфтовое;

Исполнение корпуса- линейной;

Материал корпуса - алюминиевые сплавы;

Класс защиты - взрывозащищенного исполнение IP67;

Частота включений, 1/час - не более 1000;

Полный ресурс включений - не менее 1 000 000;

Время открытия, не более – 1 сек;

Время закрытия, не более – 1 сек;

Рабочая среда - газообразная;

Класс герметичности - А;

Класс нагревостойкости электрической изоляции катушки - F.

Каждая единица Товара поставляется в заводской упаковке.

Подписал	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Дата подписания	05.11.2026