ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269114 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (980 Т, 4577592) Киперлі таспа

Тапсырыс беруші: "ҚТЖ- Жүк тасымалы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ұйымдастырушы: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің - "Қарағанды" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	980 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Киперлі таспа, мақта- қағаз жіптен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гидрооқшаулағыш лента
Қосымша сипаттама	Техникалық сипаттамалар: мақта иірілген жіптен, ені 20 мм, қалыңдығы 0,38 мм, ГОСТ 4514-78, 1 орам-100 метр. Кипер таспасы өте тығыз және кабельді оқшаулауды немесе трансформаторларды орауды қатайту үшін жеткілікті берік. Дәл осы материал электр жұмыстарында кеңінен қолданылды. Ол мұнда 2te10, 2TE10MK/VK, SCD6E, VL80, VL40 сериялы локомотивтер үшін оқшаулау, қатайту және тану функцияларын орындайды.
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская обл., г. Караганда, р-н им.А. Бокейханова, ул. Карпатская 19Г, ст. Караганда-Сортировочная
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

мақта иірілген жіптен, ені 20 мм, қалыңдығы 0,38 мм, ГОСТ 4514-78, 1 орам-100 метр. Кипер таспасы өте тығыз және кабель оқшаулауын немесе трансформаторлардың орамасын тартуда қолдануға жеткілікті берік. Дәл осы материал электр жұмыстарында кеңінен қолданылды. Ол мұнда 2te10, 2TE10MK/VK, SCD6E, VL80, VL40 сериялы локомотивтер үшін оқшаулау, қатайту және тану функцияларын орындайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 4514-78	315093	Межгосударственный стандарт	Ленты для электропромышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ленты, вырабатываемые на лентоткацких челночных и бесчелночных станках из хлопчатобумажной пряжи и химических нитей и пряжи, предназначенные для применения в электротехнических изделиях и изготовления изоляционных лент	СССР (СССР)	7	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.05.78 N 1327	01.07.1979	

Қол қойған Хухро Ксения

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269114
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (980 Т, 4577592) Лента киперная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Организатор: Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" - "Қарағанды"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	980 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента киперная, из хлопчатобумажной пряжи
Наименование категории ОКТРУ	Гидроизоляционная лента
Дополнительная характеристика	Технические характеристики: из хлопчатобумажной пряжи, ширина 20 мм, тольщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78, 1 рулон-100 метров. Лента киперная очень плотная и достаточно прочная для того, чтобы использоваться в утягивании изоляции кабеля или обмотки трансформаторов. Именно в электромонтажных работах этот материал нашел самое широкое применение. Он выполняет здесь изоляционные, утягивающие и бандажирующие функции, для локомотивов серии 2ТЭ10, 2ТЭ10МК/ВК, СКД6Е, ВЛ80, ВЛ40.
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская обл., г. Караганда, р-н им. А.Бокейханова, ул. Карпатская 19Г, ст. Караганда-Сортировочная
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

из хлопчатобумажной пряжи, ширина 20 мм, толщина 0,38 мм, ГОСТ 4514-78, 1 рулон-100 метров. Лента киперная очень плотная и достаточно прочная для того, чтобы использоваться в утягивании изоляции кабеля или обмотки трансформаторов. Именно в электромонтажных работах этот материал нашел самое широкое применение. Он выполняет здесь изоляционные, утягивающие и бандажирующие функции, для локомотивов серии 2ТЭ10, 2ТЭ10МК/ВК, СКД6Е, ВЛ80, ВЛ40.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 4514-78	315093	Межгосударственный стандарт	Ленты для электропромышленности. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ленты, вырабатываемые на лентоткацких челночных и бесчелночных станках из хлопчатобумажной пряжи и химических нитей и пряжи, предназначенные для применения в электротехнических изделиях и изготовления изоляционных лент	СССР (СССР)	7	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.05.78 N 1327	01.07.1979

Подписал Хухро Ксения

Дата подписания 05.11.2026