ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269132 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (193 Т, 4577620) Бекітпе

Тапсырыс беруші: «Turanium» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: «Turanium» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	193 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, дискті, түсті қорытпалардан, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: AISI 316 L , DN200 (mm), PN16(bar) кері фланецтері мен бекіткіштері бар айналмалы қақпақ
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама:

тот баспайтын дискілі айналмалы қақпа-бұл дискіні айналдыру (AISI 316L) арқылы ағынды жабатын запам құлыптау және басқару арматурасы. Ол жоғары коррозияға төзімділігімен, беріктігімен, жеңіл салмағымен және "А" класындағы тығыздығымен ерекшеленеді. Ол агрессивті ортада, химия өнеркәсібінде қолданылады.

Техникалық сипаттамалары:

Жабдық түрі: айналмалы диск ысырмасы Ду: 200 мм PN: 16кг / см2

Қосылу түрі: фланец аралық

Корпус материалы: AISI 316L

Диск материалы: AISI 316L Редукторы бар Ысырма

Тығыздау материалы: EPDM T min жұмыс ортасы, С: -40 T max жұмыс ортасы, С: +120.

Жұмыс ортасы: химиялық агрессивті сұйықтық.

Болат маркасы: ST3

Шартты өту (DU): 200 мм

Номиналды қысым (RU): 1,6 МПа

Сыртқы диаметрі: 340мм

Фланец қалыңдығы: 22мм

Тесік саны: 8 дана

Ішкі диаметрі: 229мм

Тесік диаметрі: 22мм

Бекіткіштер (М18х300 ММ болт астында)

1.Қолданыстағы техникалық регламенттерге, стандарттарға сәйкестік сертификаты/ сәйкестік туралы декларация (егер тауар ҚР-да міндетті сертификаттауға жататын өнімдер тізбесіне кіретін болса)

2.Жеткізілетін тауардағы жергілікті қамтуды растайтын құжаттар (тауар ҚР аумағында шығарылған жағдайда):

3. Паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс және қазақ тілдерінде.
4.Жеткізілетін өнім дайындаушы зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

5. Жеткізілетін тауарға № 944629 зауыттық vanta-2 element спектрометрін пайдалана отырып, техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеру жүргізілетін болады. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда өнімді қабылдауға жол берілмейді.

6. Әлеуетті өнім беруші жабдықтың тығыздығы мен герметикалығына сынақтар жүргізілгенін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті, атап айтқанда:

* Тығыздықты сынау актілері;

* Герметикалықты сынау актілері;

* Сынақ хаттамалары.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
		ГОСТ		Межгосударств	Затворы дисковые.	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны) *, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметр	СССР		Задв		Постановлением Государственного комитет	01.01.1	

1	Иә	12521-89	308772	енный стандарт	Основные параметры	ы) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).	(СССР)	5	ижки	Действует	а СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	990

Қол қойған Күзембаев Болатбек Қабаштайұыл
Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269132
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (193 Т, 4577620) Затвор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Turanium»
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Turanium»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	193 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, дисковый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Заслонка поворотная AISI 316 L , DN200 (mm), PN16(bar) с ответными фланцами и крепежом
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Нержавеющий дисковый поворотный затвор — это компактная запорно-регулирующая арматура, перекрывающая поток вращением диска (AISI 316L) на внутри корпуса. Отличается высокой коррозионной стойкостью, долговечностью, малым весом и герметичностью класса «А». Применяется в агрессивных средах, химической промышленности.

Технические характеристики:

Вид оборудования : Затвор дисковый поворотный

Ду :200 мм

PN: 16кг/см2

Тип присоединения : межфланцевый

Материал корпуса: AISI 316L

Материал диска : AISI 316L

Затвор с редуктором

Материал уплотнения: EPDM

T min рабочей среды, C: -40

T max рабочей среды, C: +120.

Рабочая среда: химически агрессивная жидкость.

Марка стали: ст3

Условный проход (Ду): 200 мм

Номинальное давление (Ру): 1,6 МПа

Наружный диаметр: 340мм

Толщина фланца: 22мм

Количество отверстии: 8шт

Внутренний диаметр: 229мм

Диаметр отверстии: 22мм

Крепеж (под болт М18х300мм)

1.Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК)

2.Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках.

4.Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

5. На поставляемый товар будет производиться проверка с использованием спектрометра Vanta-2 ELEMENT, заводской № 944629, на соответствие техническим характеристикам, указанным в технической спецификации. В случае несоответствия техническим характеристикам продукция к приёмке не допускается.

6. Потенциальный поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие проведение испытаний оборудования на плотность и герметичность, а именно:

• Акты испытаний на плотность;

• Акты испытаний на герметичность;

• Протоколы испытаний.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны)*, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс						

1	Да	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры	/смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	01.01.1990

Подписал Күзембаев Болатбек Қабаштайұыл

Дата подписания 05.11.2026