ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269132 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (191 Т, 4577622) Бекітпе

Тапсырыс беруші: «Turanium» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: «Turanium» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	191 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекітпе, дискті, түсті қорытпалардан, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығындар (затворлар)
Қосымша сипаттама	Аталуы: AISI 316 L , DN100 (mm), PN16(bar) кері фланецтері мен бекіткіштері бар айналмалы қақпақ
Саны	130.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сипаттама: тот баспайтын дискілі айналмалы қақпа-бұл дискіні айналдыру

(AISI 316L) арқылы ағынды жабатын запам құлыптау және басқару

арматурасы. Ол жоғары коррозияға төзімділігімен, беріктігімен, жеңіл салмағымен және "А"класындағы тығыздығымен ерекшеленеді. Ол агрессивті

ортада, химия өнеркәсібінде қолданылады.

Техникалық сипаттамалары:

Жабдық түрі: айналмалы диск ысырмасы

Ду: 100 мм

PN: 16кг / см2

Қосылу түрі:фланец аралық

Корпус материалы: AISI 316L

Диск материалы: AISI 316L

Редукторы бар Ысырма

Тығыздау материалы: EPDM

T min жұмыс ортасы, C:-40

T max жұмыс ортасы, C: +120.

Жұмыс ортасы: химиялық агрессивті сұйықтық.

Номиналды диаметрі DN100 ММ.

Седла: EPDM.

Сабақ: SS431.

Түйреуіш: SS431.

Тығыздау: NBR.

Өзек: SS201.

Сына: 45#.

Құрт редукторы: GGG40.

Басқару түрі: редуктор.

Болат маркасы: ST3

Шартты өту (du): 100 мм

Номиналды қысым (RU): 1,6 МПа

Сыртқы диаметрі: 206мм

Фланец қалыңдығы: 13мм

Тесік саны: 8 дана

Ішкі диаметрі: 114мм

Тесік диаметрі: 18 мм

Бекіткіштер (М16х200мм болт астында)

1.Қолданыстағы техникалық регламенттерге, стандарттарға сәйкестік сертификаты/ сәйкестік туралы декларация (егер тауар ҚР-да міндетті

сертификаттауға жататын өнімдер тізбесіне кіретін болса)

2.Жеткізілетін тауардағы жергілікті қамтуды растайтын құжаттар (тауар ҚР

аумағында шығарылған жағдайда):

3.Паспорт және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс және қазақ тілдерінде.

4.Жеткізілетін өнім дайындаушы зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында)

жөнелтілуі тиіс.

5. Жеткізілетін тауарға № 944629 зауыттық vanta-2 element спектрометрін

пайдалана отырып,техникалық ерекшелікте көрсетілген техникалық

сипаттамаларға сәйкестігін тексеру жүргізілетін болады.

Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген жағдайда өнімді қабылдауға

жол берілмейді.

6. Әлеуетті өнім беруші жабдықтың тығыздығы мен герметикалығына сынақт ар жүргізілгенін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті, атап айтқанда:

* Тығыздықты сынау актілері;

* Герметикалықты сынау актілері;

* Сынақ хаттамалары.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны)*, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс/смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые	СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	01.01.1990	

						. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые . Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые . Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).						

Қол қойған Күзембаев Болатбек Қабаштайұыл

Қол қойылған күні 05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269132
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (191 Т, 4577622) Затвор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Turanium»
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Turanium»

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	191 Т
Наименование и краткая характеристика	Затвор, дисковый, из цветных сплавов, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Затворы
Дополнительная характеристика	Наименование: Заслонка поворотная AISI 316 L, DN100(mm), PN16(bar) с ответными фланцами и крепежом
Количество	130.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, Жанакорганский район, месторождение Северный Харасан, рудник Харасан-1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание: Нержавеющий дисковый поворотный затвор — это компактная запорно-регулирующая арматура, перекрывающая поток вращением диска (AISI 316L) на внутри корпуса. Отличается высокой коррозионной стойкостью, долговечностью, малым весом и герметичностью класса «А». Применяется в агрессивных средах, химической промышленности.

Технические характеристики:

Вид оборудования: Затвор дисковый поворотный

Ду : 100 мм

PN: 16кг/см2

Тип присоединения : межфланцевый

Материал корпуса: AISI 316L

Материал диска : AISI 316L

Затвор с редуктором

Материал уплотнения: EPDM

T min рабочей среды, C: -40

T max рабочей среды, C: +120.

Рабочая среда: химически агрессивная жидкость.

Номинальный диаметр DN100мм.

Седло: EPDM.

Шток: SS431.

Штифт: SS431.

Уплотнение: NBR.

Стерженm: SS201.

Клин: 45#.

Червячный редуктор: GGG40.

Тип управления: редуктор.

Марка стали: ст3

Условный проход (Ду): 100 мм

Номинальное давление (Ру): 1,6 МПа

Наружный диаметр: 206мм

Толщина фланца: 13мм

Количество отверстии: 8шт

Внутренний диаметр: 114мм

Диаметр отверстии: 18 мм

Крепеж (под болт М16х200мм)

1. Сертификат соответствия применимым техническим регламентам, стандартам/ декларация о соответствии (если Товар входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РК)

2. Документы, подтверждающие местное содержание в поставляемом Товаре (в случае происхождения Товара на территории РК):

3. Паспорт и инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках.

4. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя.

5. На поставляемый товар будет производиться проверка с использованием спектрометра Va nta-2 ELEMENT, заводской № 944629, на соответствие техническим характеристикам, указанным в технической спецификации. В случае несоответствия техническим характеристикам продукция к приёмке не допускается.

6. Потенциальный поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие проведение испытаний оборудования на плотность и герметичность, а именно:

• Акты испытаний на плотность;

• Акты испытаний на герметичность;

• Протоколы испытаний.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - дисковые затворы (герметические клапаны)						

						*, применяемые в качестве запорных устройств на трубопроводах, на рабочее давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры до 0,01 МПа (0,1 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) и условное давление ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры от 0,25 до 2,5 МПа (от 2,5 до 25 кгс /смГОСТ 12521-89 Затворы дисковые. Основные параметры) с условными проходами ГОСТ 12521-89						
1	Да	ГОСТ 12521-89	308772	Межгосударственный стандарт	Затворы дисковые. Основные параметры		СССР (СССР)	5	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.01.89 N 46	01.01.1990

						Затворы дисковые. Основные параметры от 40 до 2800 мм с температурой рабочей среды (от минус 60 °С до плюс 420 °С).							

Подписал Күзембаев Болатбек Қабаштайұыл
Дата подписания 05.11.2026