Форма 7*

Наименование стройки Обустройство устьев 2-х скважин на м/р КГМ со строительством трубопроводов (скв. 2025 г. АЮ-81, Нур-419) Сырдарьинский район, Кызылординская область

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2025 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-301-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013 PN 71	м	1 600,85	19 232	30 787 547,2
2	СТПрайс.ТОО	Датчик давления (С дисплеем) в комплектевентильным блоком Диапазон: 0…40 бар,Версии электронных устройств/выходные сигналы-Т HART и 4–20 мА,Конструкция — прямое подключение Сенсор из нерж. стали 316L;мембрана из нерж. стали 316L; силиконовый наполнитель присоединение 1/2 NPT внеш.,присоединение 1/2 NPT внутр Foxboro. #	шт.	4	1 221 077,26	4 884 309,04
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	727,5954	6 244	4 543 105,68
4	226-102-0301	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14	шт.	22	133 386	2 934 492
5	243-116-0823 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х120 (мк)-1	м	81,6	31 809	2 595 614,4
6	247-104-1709 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66 180/20500 Д120 5К консоль	шт.	4	638 244	2 552 976
7	225-204-0309 *ССЦ РК 8.04-08-*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	34	72 775	2 474 350

1	2	3	4	5	6	7
8	СТПрайс.ТОО	Датчик давления (С дисплеем) в комплектевентильным блоком,Диапазон: 0…40 бар Версии электронных устройств/выходные сигналы-Т HART и 4–20 мА,Конструкция — прямое подключение Сенсор из нерж. стали 316L; мембрана из нерж. стали 316L; силиконовый наполнитель Foxboro. #	шт.	2	1 221 077,26	2 442 154,52
9	212-101-2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	75,3017	29 145	2 194 668,05
10	274-304-0102-0002	Кабель самоограничивающийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10VPL2-CT, 230 В, 30 Вт/м при 10°С	м	60	36 201	2 172 060
11	242-203-1705 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7	308 895	2 162 265
12	СТПрайс.ТОО	Клапан предохранительный пружинный стальной Ду50мм, Ру6,3МПа СППК5Р 50-63 (17с16нж). #	шт.	2	846 924,11	1 693 848,22
13	242-203-1706 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	404 239	1 616 956
14	СТПрайс.ТОО	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь,Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм.233.30.Мембранный разделитель Резьбовое соединение: 1/2NPT внешняя 990.34. #	шт.	4	361 125	1 444 500
15	СТПрайс.ТОО	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали. Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм.233.30, Мембранный разделитель Резьбовое соединение: 1/2NPT внешняя 990.34. #	шт.	4	361 125	1 444 500
16	СТПрайс.ТОО	Переводник металлический приварной Ду100мм (стекловолокно-сталь) Ру 6,3МПа ЗСТ-05.100.365. #	шт.	7	200 304	1 402 128
17	СТПрайс.ТОО	Ключ. #	шт.	2	625 950	1 251 900
18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	204,9084749	5 822	1 192 977,14
19	215-203-0302	Доска ГОСТ 8486-86	м³	12,83	88 749	1 138 649,67
20	243-604-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	2 496	447	1 115 712
21	242-306-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	263 868	1 055 472
22	СТПрайс.ТОО	SITOP BAT1600/Battery module/24V/7.5AH 6EP4134-0JA00-0AY0. #	шт.	2	495 796,52	991 593,05
23	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,14153	393 348	842 366,54
24	241-108-0240 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х6,0 мм	м	16	50 397	806 352

1	2	3	4	5	6	7
25	СТПрайс.ТОО	Патрубок стеклопластиковый (Н-М), Ду 100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±2700мм. #	шт.	10	76 232,04	762 320,43
26	214-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,83832	359 170	660 269,39
27	СТПрайс.ТОО	Инструментальный кабель 2х2х0,75 мм2 RE-2X(St)Y PIMF, синий. #	м.	540	1 203,75	650 025
28	243-116-0905 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	м	173,4	3 632	629 788,8
29	СТПрайс.ТОО	Запорный вентиль со сбросом, номинал. Давл. PN 63 bar,Вход 1/2 NPT внешняя, выход 1/2 NPT внутр. отверстия сброса 1/4NPT,Материал нерж. сталь 316L. #	шт.	9	59 160,02	532 440,16
30	236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	227,60448	2 308	525 311,14
31	СТПрайс.ТОО	CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI 6ES7214-1AG40-0XB0. #	шт.	2	260 844,24	521 688,47
32	СТПрайс.ТОО	Analog Input SM 1231, 8AI 6ES7231-4HF32-0XB0. #	шт.	2	250 672,4	501 344,79
33	241-108-0206 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х8,0 мм	м	26,7	16 850	449 895
34	252-102-0224 *ССЦ РК 8.04-08-*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	116	3 612	418 992
35	СТПрайс.ТОО	Патрубок стеклопластиковый Ду100мм Рн6.3МПа, Тн±100°С L±3,600 м. #	шт.	4	101 642,72	406 570,9
36	СТПрайс.ТОО	SIMATIC STEP 7 Basic V20 DL 6ES7822-0AE24-0YA5. #	шт.	2	189 619,86	379 239,72
37	СТПрайс.ТОО	Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали,Диапазон измерения: 0…40 bar,Измерительная система: нержавеющая сталь 233.30. #	шт.	1	361 125	361 125
38	СТПрайс.ТОО	Быстросъемное соединение концентрического типа. Адаптер с внутренней резьбой - элемент А. Крышка адаптера - элемент DC Ду50 Ру 6,3 МПа БРС-50. #	шт.	6	60 187,5	361 125
39	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,64388	212 995	350 138,22
40	273-601-0202-0007	Лента антикоррозионная изоляционная полимерно-битумная размерами 450х2 мм клейкая марки BPLen10 для трубопроводов СТ РК ГОСТ Р 51164-2005	м	100	3 428	342 800
41	212-101-1715	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	13,81386	24 712	341 368,11
42	241-704-0228	Манжета герметизирующая для трубопроводов	комплект	4	84 615	338 460
43	СТПрайс.ТОО	Ремонтный комплект стекловолокно Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±9120мм. #	шт.	2	168 525	337 050
44	СТПрайс.ТОО	Термометр манометрический, серия из нерж. Стали,Технические характеристики согласно типовому листу: ТМ 73.01 Корпус: нержавеющая сталь S73.100. #	шт.	2	162 484,76	324 969,51
45	СТПрайс.ТОО	Инструментальныйкабель, 4х2х0,75 мм RE-2X(St)Y PIMF, синий. #	м.	180	1 784,44	321 199,02
46	СТПрайс.ТОО	SITOP UPS1600/DC/DC24B/10A/USB 6EP4134-3AB00-1AY0. #	шт.	2	151 588,36	303 176,73
47	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	64	4 631	296 384
48	214-208-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,57523	498 881	286 971,32
49	СТПрайс.ТОО	Коробка соединительная взрывозащита материал алюминиево-кремниевый сплав, взрывозащищенные кабельныевводы. #	шт.	2	141 681,38	283 362,75
50	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	19	13 772	261 668

1	2	3	4	5	6	7
51	273-601-0202-0006	Лента антикоррозионная изоляционная полимерно-битумная размерами 450х1,5 мм клейкая марки BPLen10 для трубопроводов СТ РК ГОСТ Р 51164-2005	м	100	2 570	257 000
52	252-207-0549 *ССЦ РК 8.04-08-*	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	16 184	226 576
53	СТПрайс.ТОО	SIMATIC S7 Memory Card, 12 MB 6ES7954-8LE03-0AA0. #	шт.	2	109 589,21	219 178,41
54	СТПрайс.ТОО	Кабель медная из сшитого полиэтилена КПвПпБП 3х25мм2. #	шт.	122,4	1 781,55	218 061,72
55	214-206-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,65548	332 318	217 827,8
56	СТПрайс.ТОО	Патрубок стекловолокно (М-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±7623мм. #	шт.	1	215 229,54	215 229,54
57	241-229-0410 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	10	21 189	211 890
58	214-210-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61514	333 279	205 013,24
59	СТПрайс.ТОО	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±3446мм. #	шт.	2	97 294,78	194 589,56
60	СТПрайс.ТОО	Патрубок стеклопластиковый (Н-Н), Ду 100мм, Рн6,3МПа,Тн±100°С L±610мм. #	шт.	11	17 223,26	189 455,8
61	247-217-0817	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 1А С	шт.	4	45 048	180 192
62	214-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,54226	326 157	176 861,89
63	214-403-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4376	403 093	176 393,5
64	СТПрайс.ТОО	Communication Module cm 1241, RS422/485 6ES7241-1CH32-0XB0. #	шт.	2	87 944,47	175 888,95
65	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	19	8 934	169 746
66	СТПрайс.ТОО	Инструментальный 3-ходовой вентильный блок Материал - Нерж. сталь 316L Тип входа: 1/2 NPT (наружная резьба)Тип вентиляционного отверстия: 1/2 NPT (внутренняя резьба) с заглушкой. #	шт.	4	42 251,62	169 006,5
67	СТПрайс.ТОО	Термометр манометрический, серия из нерж. Стали Технические характеристики согласно типовому листу: ТМ 73.01 Корпус: нержавеющая сталь. #	шт.	1	162 484,76	162 484,76
68	252-207-0531 *ССЦ РК 8.04-08-*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	22 896	160 272
69	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	14 515	159 665
70	247-217-0818	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 2А С	шт.	4	39 699	158 796
71	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	19 818	158 544
72	241-102-0231 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	10,4	15 210	158 184
73	211-201-0607 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	17,655276	8 727	154 077,59

1	2	3	4	5	6	7
74	242-203-1704 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	153 879	153 879
75	243-116-0502 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	204	751	153 204
76	СТПрайс.ТОО	Отвод стеклопластиковый 22°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	4	38 128,06	152 512,24
77	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	38	3 933	149 454
78	214-401-0208 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	169,38	882	149 393,16
79	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	14	10 153	142 142
80	243-903-7503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВТп-70/120	шт.	8	17 509	140 072
81	247-206-0904 *ПрСЦ 12.2025 № 1-4*	Переключатель взрывозащищенный пакетный, 2ExGN12-90-(Л-3-М20)х1(С)-В1, с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80°C Dc климатическим исполнением и категорией размещения В1, код схемы: 90, с углом поворота 60°, 12 А, с одним кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 3-М20-ExeG на стороне С, IP66, 690 В	шт.	2	69 423	138 846
82	214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2330631	592 156	138 009,71
83	СТПрайс.ТОО	SITOP PSU100L/1AC/DC24В/10А 6EP1334-1LB00. #	шт.	2	68 955,61	137 911,21
84	243-214-2103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 4х1,5	м	173,4	722	125 194,8
85	СТПрайс.ТОО	Отвод стеклопластиковый 45°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	4	31 029,79	124 119,14
86	214-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3327	359 170	119 495,86
87	222-509-0801 *ССЦ РК 8.04-08-*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1	1 180 596	118 059,6
88	СТПрайс.ТОО	Отвод стеклопластиковый 11°, Ду100мм, Рн6,3 МПа, Тн±100°С. #	шт.	3	38 128,06	114 384,18
89	247-217-0816 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "С" iC60N 2П 0,5А С 6kA	шт.	2	56 326	112 652
90	251-101-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	10	11 239	112 390
91	225-204-0308 *ССЦ РК 8.04-08-*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	56 141	112 282
92	СТПрайс.ТОО	Радиомост Ubiquiti PowerBeam M5 400 PBE-M5-400. #	комп.	2	53 738,84	107 477,68
93	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/КС20.18б	шт.	3	35 633	106 899

1	2	3	4	5	6	7
94	251-101-0218 *ССЦ РК 8.04-08-*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	4	26 669	106 676
95	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	45,2	2 240	101 248
96	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	30	3 365	100 950
97	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	24 609	98 436
98	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,586227	27 389	98 223,17
99	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	2,172	44 382	96 397,7
100	252-207-2106	Вязка ВШ-1	шт.	104	922	95 888
101	221-104-0104 *ССЦ РК 8.04-08-*	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м³	1,92	48 851	93 793,92
102	СТПрайс.ТОО	Отвод 45° стекловолоконный О-45°-6,3-100 Ду 100мм Рн6.3 МПа, Траб.+100°С. #	шт.	3	31 029,79	93 089,36
103	234-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	м³	1,8128	51 061	92 563,38
104	274-309-1007-0003	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-38-M25-METAL, металлический для бронированных кабелей, M25, ATEX	шт.	4	23 035	92 140
105	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	127	689	87 503
106	274-309-1002-0001	Заделка концевая универсальная типа Raychem модели E-100-E, холодного монтажа, монтируется поверх теплоизоляции, ATEX, 480 В, IP66	шт.	2	43 044	86 088
107	СТПрайс.ТОО	Инструментальный 3-ходовой вентильный блок Материал - Нерж. сталь 316L,Тип входа: 1/2 NPT (наружная резьба),Тип вентиляционного отверстия: 1/2 NPT (внутренняя резьба) с заглушкой. #	шт.	2	42 251,62	84 503,25
108	241-108-0141 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х8,0 мм	м	7,2	11 411	82 159,2
109	241-108-0141 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х7,0 мм	м	7,2	11 411	82 159,2
110	243-907-3001	Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	60	1 352	81 120
111	241-201-0405 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х3,6 мм	м	320	252	80 640
112	242-302-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, DN 15	шт.	2	37 090	74 180
113	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,17016	430 718	73 290,97
114	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,132	23 307	72 997,52
115	214-203-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,18504	392 153	72 563,99
116	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	35 633	71 266
117	241-108-0104 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 24х2,5 мм	м	38,4	1 832	70 348,8

1	2	3	4	5	6	7
118	247-217-0822 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 10А C 6kA	шт.	4	17 271	69 084
119	СТПрайс.ТОО	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±100°С L±600мм. #	шт.	4	16 940,13	67 760,53
120	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	52	1 296	67 392
121	274-309-1008-0001	Кронштейн опорный типа Raychem модели SB-100, с отверстием для кабеля, нержавеющая сталь, вертикальный	шт.	2	32 157	64 314
122	241-113-0222 *ССЦ РК 8.04-08-*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114 х8,0-89х8,0 мм	шт.	8	7 944	63 552
123	241-116-0910	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	15 593	62 372
124	247-217-0821	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 2П 6А C	шт.	4	15 539	62 156
125	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	4 427	61 978
126	243-907-1001	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	60	1 017	61 020
127	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	34	1 721	58 514
128	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172696	332 062	57 345,78
129	251-101-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4	13 419	53 676
130	243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	40	1 316	52 640
131	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,13344	393 498	52 508,37
132	241-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	4,2795	12 082	51 704,92
133	212-101-2109	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	1,7458	29 161	50 909,27
134	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	50 677	50 677
135	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	38,878	1 293	50 269,25
136	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020	т	0,11016	448 656	49 423,94
137	243-906-2507	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH	шт.	4	12 239	48 956
138	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	6,747458	7 006	47 272,69
139	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	22	2 080	45 760
140	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	1,55904	28 926	45 096,79
141	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	шт.	2	22 480	44 960
142	243-142-0105 *ССЦ РК 8.04-08-*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	500	87	43 500
143	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,88	2 669	42 383,72
144	251-102-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	7 056	42 336
145	252-206-0505 *ССЦ РК 8.04-08-*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	24	1 648	39 552

1	2	3	4	5	6	7
146	274-309-1009-0066	Соединительная коробка JB16-02, IP 66, поликарбонат (4 отв. под каб.вводы M20/M25), в комплекте контактные зажимы на DIN-рейке, сальник M16 для ввода силового кабеля	шт.	2	19 619	39 238
147	252-203-0102	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1	шт.	4	9 633	38 532
148	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0438292	859 685	37 679,26
149	222-504-0101	Заземляющие проводники ЗП	т	0,0306	1 194 166	36 541,48
150	243-907-2504	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм, толщина 0,7 мм	м	40	867	34 680
151	243-907-2501	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм, толщина 0,7 мм	м	60	568	34 080
152	СТПрайс.ТОО	Патрубок стеклопластиковый (Н-Н), Ду 100мм, Рн6,3МПа,Тн±100°С L±600мм. #	шт.	2	16 940,13	33 880,27
153	СТПрайс.ТОО	Stand.sectional Rail 35mm, Length 483mm 6ES5710-8MA11. #	шт.	2	16 833	33 666
154	247-202-0212 *ССЦ РК 8.04-08-*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	2	16 697	33 394
155	241-112-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	5	6 612	33 060
156	СТПрайс.ТОО	Электроконтактный манометр Диапазон: 0…40 бар,Уставка прибора: 1,0 Мпа / 4,0 Мпа, в комплекте: мембранный разделитель и 3-ходовой вентиль. #	шт.	2	16 263,08	32 526,15
157	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	10	3 217	32 170
158	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0315295	954 056	30 080,89
159	214-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0482843	592 156	28 591,85
160	СТПрайс.ТОО	Патрубок стекловолокно (Н-Н), Ду100мм, Рн6,3МПа, Тн±95°С L±1000мм. #	м.	1	28 234,2	28 234,2
161	214-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,07202	390 583	28 129,79
162	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,006656	4 216 417	28 064,47
163	249-101-0502 *ССЦ РК 8.04-08-*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	308	88	27 104
164	241-112-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	4	6 612	26 448
165	214-210-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,07708	332 959	25 664,48
166	214-107-0112	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,05872	430 718	25 291,76
167	214-208-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,05058	498 881	25 233,4
168	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	39	647	25 233
169	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	2 080	24 960
170	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00316	7 763 690	24 533,26
171	261-404-0477	Наконечники	шт.	40	609	24 360
172	241-101-0205 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	26,2	923	24 182,6

1	2	3	4	5	6	7
173	211-201-0506 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,7328	8 776	23 983,05
174	241-101-0126	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	10	2 373	23 730
175	214-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,06004	395 067	23 719,82
176	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	8	2 782	22 256
177	СТПрайс.ТОО	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3. #	шт.	1	21 667,5	21 667,5
178	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	21 576	21 576
179	241-108-0123 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х6,0 мм	м	3,5	6 084	21 294
180	249-101-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	400	53	21 200
181	241-116-0909	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	10 509	21 018
182	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	18,0572972	1 154	20 838,12
183	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	40	508	20 320
184	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0268413	754 778	20 259,2
185	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,21508	8 856	19 616,75
186	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0168	1 159 425	19 478,34
187	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	6,60318	2 928	19 334,11
188	243-106-0502 *ССЦ РК 8.04-08-*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	471	18 840
189	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 674	18 696
190	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,5864377	2 146	18 426,5
191	241-116-0908	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	9 153	18 306
192	243-906-2207	Съемный предохранитель D01 2А	шт.	20	909	18 180
193	223-502-0201	Петля	шт.	32	568	18 176
194	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,5959	2 108	18 120,16
195	252-207-0534 *ССЦ РК 8.04-08-*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9 046	18 092
196	252-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	4	4 523	18 092
197	241-108-0225 *ССЦ РК 8.04-08-*	Гильза/Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х8,0 мм	м	0,75	24 006	18 004,5
198	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,02	1 092	17 493,84
199	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4 265	17 060
200	274-309-1006-	Хомут для крепления кронштейнов типа Raychem модели PSE-090, SS, 1,25-3 дюйма	шт.	8	2 131	17 048

1	2	3	4	5	6	7
201	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0584774	272 284	15 922,47
202	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,93208	2 236	15 500,13
203	241-112-0143 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х8,0 мм	шт.	4	3 818	15 272
204	252-207-0530 *ССЦ РК 8.04-08-*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 033	15 033
205	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0393386	380 806	14 980,38
206	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,942	554	14 925,87
207	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,004	3 595 322	14 381,29
208	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 566	14 264
209	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 968	13 776
210	217-603-0104	Вода техническая	м³	369,7605494	36	13 311,38
211	261-301-0234	Пробки П-М27х2	шт.	36	364	13 104
212	241-113-0123 *ССЦ РК 8.04-08-*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 114х8,0 мм	шт.	1	12 799	12 799
213	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 671	12 671
214	214-210-0202 *ССЦ РК 8.04-08-*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03848	323 990	12 467,14
215	261-401-0327	Знаки	100 шт.	0,08	152 037	12 162,96
216	241-101-0404 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	7	1 698	11 886
217	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36,72	322	11 823,84
218	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 953	11 812
219	214-206-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03496	330 717	11 561,87
220	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	2,45088	4 684	11 479,92
221	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1036656	109 237	11 324,12
222	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1 598	11 186
223	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 204	10 836
224	241-101-0403 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8	1 314	10 512
225	241-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	21,6	484	10 454,4
226	212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м³	0,408	24 536	10 010,69
227	241-114-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х8,0-57х5,0 мм	шт.	9	1 086	9 774

1	2	3	4	5	6	7
228	261-404-0608	Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	4 489	8 978
229	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	59	8 850
230	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	8	1 073	8 584
231	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	14	613	8 582
232	274-309-1007-	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-36-M25, M25, ATEX	шт.	2	4 189	8 378
233	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 080	8 320
234	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,362571	22 726	8 239,79
235	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0038	2 142 689	8 142,22
236	243-907-0112	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	16	504	8 064
237	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	8,7188	880	7 672,54
238	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	114	67	7 638
239	214-204-0206 *ССЦ РК 8.04-08-*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	3,312	2 197	7 276,46
240	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	25,284504	286	7 231,37
241	261-301-0233	Колпачки-заглушки 1"	шт.	36	197	7 092
242	261-102-0209	Вязка ВШ-1	т	0,0336	209 232	7 030,2
243	261-107-0808	Хомутик	шт.	6,2	1 133	7 024,6
244	261-401-0438	Бобышки	шт.	26	267	6 942
245	218-103-0208	Каболка	т	0,0155922	423 648	6 605,6
246	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4,48	1 446	6 478,08
247	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	10,5792	605	6 400,42
248	214-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01786	346 053	6 180,51
249	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	10	605	6 050
250	241-114-0132 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х7,0-76х6,0 мм	шт.	2	2 963	5 926
251	243-142-0309 *ССЦ РК 8.04-08-*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	24	241	5 784
252	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,5832	2 233	5 768,29
253	241-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	8,84	651	5 754,84
254	274-309-1005-0004	Лента типа Raychem модели GS-54, стеклотканевая для крепления греющих кабелей, подходит для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 16,5 м)	м	10	557	5 570
255	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0041979	1 323 914	5 557,66
256	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	10,2621614	527	5 408,16
257	217-302-0204	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 3 мм	кг	5,750976	922	5 302,4

1	2	3	4	5	6	7
258	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	329	5 264
259	241-113-0109 *ССЦ РК 8.04-08-*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	2 517	5 034
260	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	8 349	5 009,4
261	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,7144739	861	4 920,16
262	243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	20	227	4 540
263	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9322	4 837	4 509,05
264	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	8	549	4 392
265	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0066369	642 114	4 261,65
266	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,013993	287 136	4 017,89
267	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,17991	21 789	3 920,06
268	252-201-0110	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	3	1 206	3 618
269	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,14688	24 339	3 574,91
270	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	60	59	3 540
271	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,36	951	3 195,36
272	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,3	2 383	3 097,9
273	243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой	комплект	2	1 525	3 050
274	241-114-0132 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х8,0-89х8,0 мм	шт.	1	2 963	2 963
275	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,4	1 186	2 846,4
276	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000444	6 325 216	2 808,4
277	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00228	1 230 130	2 804,7
278	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,001368	1 900 612	2 600,04
279	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,0332	1 251	2 543,53
280	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	4	627	2 508
281	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0010452	2 358 157	2 464,7
282	274-309-1009-0006	Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-ENDPLATE, типа Raychem	шт.	4	613	2 452
283	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,5003939	251	2 384,6
284	215-202-0701 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0216	109 237	2 359,52
285	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,02042	109 237	2 230,62
286	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,85	781	2 225,85
287	261-301-0221	Хомуты	шт.	4	549	2 196

1	2	3	4	5	6	7
288	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,4185	1 493	2 117,82
289	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002912	717 966	2 090,72
290	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 080	2 080
291	214-209-0206 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,1648	907	1 963,47
292	214-209-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,061584	943	1 944,07
293	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,068	27 407	1 863,68
294	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,001124	1 594 928	1 792,7
295	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	104,4	16	1 670,4
296	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х5,0 мм	шт.	3	549	1 647
297	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	3	549	1 647
298	261-404-0603 *ССЦ РК 8.04-08-*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,8288	558	1 578,47
299	215-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0144	109 237	1 573,01
300	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,03	300	1 509
301	271-701-1206-	Саморез нержавеющий, размерами 4,8мм х 13мм	шт.	100	15	1 500
302	261-404-0617	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	3,74	398	1 488,52
303	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	1,056	1 381	1 458,34
304	214-209-0106 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,28	629	1 434,12
305	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой	т	0,0012	1 190 310	1 428,37
306	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0022341	624 577	1 395,37
307	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	670	1 340
308	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0019425	684 833	1 330,29
309	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,54	523	1 328,42
310	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012929	1 027 431	1 328,38
311	214-209-0104 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2	629	1 258
312	215-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,00858	145 504	1 248,42
313	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,810392	1 438	1 165,34
314	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	1,6	708	1 132,8
315	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,46684	2 313	1 079,8
316	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,32	3 343	1 069,76

1	2	3	4	5	6	7
317	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,96	1 019	978,24
318	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,352	2 647	931,74
319	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,003204	289 955	929,02
320	212-501-0203 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,031984	29 037	928,72
321	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9	446	847,4
322	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	2,5987	319	828,99
323	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м²	0,7752	1 066	826,36
324	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0125142	64 654	809,09
325	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00072	1 084 410	780,78
326	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6896	208	767,44
327	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00075	1 022 361	766,77
328	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	2,75	262	720,5
329	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,5	1 381	690,5
330	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024235	278 998	676,16
331	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0221699	28 394	629,49
332	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,436	1 403	611,71
333	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5416	1 103	597,38
334	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0064	93 332	597,32
335	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,0856	187	577,01
336	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01816	31 625	574,31
337	261-107-0550	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	157 952	568,63
338	261-107-0549	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,0031743	176 524	560,34
339	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,005424	88 749	481,37
340	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0188	24 668	463,76
341	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,004134	109 237	451,59
342	252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	70	420
343	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000634	647 257	410,36
344	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,2	2 011	402,2
345	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	1,28	310	396,8
346	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,48	809	388,32
347	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000336	1 155 109	388,14

1	2	3	4	5	6	7
348	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2	189	378
349	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,145	2 189	317,4
350	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,272	128	290,82
351	261-102-0113 *ССЦ РК 8.04-08-*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0008	354 405	283,52
352	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	10	22	220
353	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0192272	10 602	203,85
354	215-203-0403 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,002	88 749	177,5
355	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м³	0,0065967	25 928	171,04
356	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,122688	1 372	168,33
357	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	0,32	461	147,52
358	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001028	1 352 536	139,07
359	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000824	1 576 025	129,86
360	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0985328	1 309	128,98
361	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	1 562 871	125,03
362	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл.	0,00212	54 749	116,07
363	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,2271424	501	113,8
364	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0189	5 901	111,53
365	261-404-0618	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	46	93,84
366	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,3348	264	88,39
367	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00222	36 581	81,21
368	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,1	732	73,2
369	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0005288	109 237	57,76
370	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	246	54,12
371	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0576	883	50,86
372	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0218304	1 993	43,51
373	214-209-0517 *ССЦ РК 8.04-08-*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0385	1 059	40,77
374	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0011994	29 168	34,98
375	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	17	34
376	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,02	1 425	28,5
377	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00012	218 283	26,19
378	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,12	211	25,32
379	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	594	24,24

1	2	3	4	5	6	7
380	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000746	274 757	20,49
381	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	773	15,46
382	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,00062	19 448	12,06
383	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,026	424	11,02
384	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000499	77 199	3,85
385	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,12	27	3,24
386	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,001585	708	1,12
387	261-102-0216 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**99 301 121**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс.ООО "Энергоснаб".	Станция управления. "Электон-05" ТУ3416-003-43174012-2001, 380 В,50 Гц ПЧ-ТТПТ-160. #	шт.	2	13 383 003,6	26 766 007,2
2	515-102-0415 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	2 564 083	5 128 166
3	515-101-0106 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2 068 479	4 136 958
4	515-101-0105 *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	2	1 783 161	3 566 322
5	541-801-0409-0023 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Извещатель типа Smartec пожарный, пламени, адресный, взрывозащищенный, многодиапазонный, из алюминиевого сплава, в ИК-диапазоне, модели SF-ИПП-07ea-330-1	шт.	4	828 822	3 315 288
6	541-802-8112-	Барьер типа ZETTLER одноканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX1.54	шт.	8	288 814	2 310 512
7	ТПрайс.ТОО "SIEMENS". *НДЦС РК 8.04-07-*	Датчик температуры Sitrans TS300 , Накладной вариант альтернатива IEC 60751, class A,Тип соединительной головки BS0; SS; threaded lid; IP67 искробезопасность: проверено согласно EN 60079-11 P5.7 B8SITRANS TF. #	шт.	2	642 438,75	1 284 877,49
8	541-802-8112-	Барьер типа ZETTLER двухканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX2.54	шт.	2	520 326	1 040 652
9	541-802-8303-	Капиллярная трубка	шт.	6	169 432	1 016 592
10	541-802-6101-	Кабельный ввод, модели 20A2F1RA5	шт.	20	35 273	705 460

1	2	3	4	5	6	7
11	515-201-0505 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	4	167 495	669 980
12	541-801-2001-0004	Термостат типа Raychem модели RAYSTAT-EX-02, механический с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, ATEX	шт.	2	292 429	584 858
13	541-801-0405-0011	Оповещатель типа Smartec пожарный, адресный, взрывозащищенный, светозвуковой, модели SF-BC-07e-a-Ex-ЗИ-24VDC	шт.	2	217 319	434 638
14	541-503-1103-	Компактный распределительный шкаф типа Rittal AX RAL7035 с МП 600x1000x250мм	шт.	2	161 236	322 472
15	541-801-5102-	Маркировка для клеммных модулей UCT-TM 8, модели 828740	шт.	100	2 949	294 900
16	541-801-1805-0007	Обогреватель для поддержания температуры в шкафу распределения типа Rittal модели SK, мощность 400 Вт, 230 В, 103x200x103 мм	шт.	2	138 101	276 202
17	541-801-0409-0011	Извещатель типа Smartec пожарный, адресный, взрывозащищенный, ручной, активация одним действием, модели SF-ИП535-07ea-A	шт.	2	90 993	181 986
18	541-503-1106-	Шина кабельная углового профиля, размерами 1000 мм типа Rittal VX	комплект	6	29 172	175 032
19	541-802-2602-	Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000	шт.	2	85 393	170 786
20	541-801-3211-	Реле контроля напряжения фаза-ноль 2CO модели RM35UB3N30	шт.	2	50 888	101 776
21	541-801-1802-0002	Светильник светодиодный для распределительного шкафа типа Rittal модели SZ, 600 Лм, IP 20, 100-240 В, 337x55x23 мм	шт.	2	43 284	86 568
22	541-801-1804-0001	Выключатель двери концевой типа Rittal модели SZ, с кабелем подключения, UL 600 мм, 24-230 В, сечение 0,75 мм	шт.	2	23 766	47 532
23	541-801-0703-	Клемма проходная с монтажом, пружинный зажим, КК-2,5-NS	шт.	80	546	43 680
24	541-801-1805-0009 *ПрСЦ 12.2025 № 1-*	Обогреватель для поддержания температуры в шкафу распределения типа Rittal модели SK, регулятор температуры с термостатом, диапазон установок от +5°C до +60°C, 71x71x33,5 мм	шт.	2	21 003	42 006
25	541-801-2802-	Ручка с замочным вкладышем для замка №3524E, модели NSBon-04	шт.	2	19 997	39 994
26	541-801-3212-	Пластина для маркировки чистая ZBY5102 модели ZBY5102	шт.	200	199	39 800
27	541-801-5102-	Клеммы типа Phoenix contact UT 2,5-MT с ножевыми размыкателями, модели 3046362	шт.	20	1 902	38 040
28	541-801-5102-	Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276	шт.	80	428	34 240
29	541-503-1106-	SZ Настенное крепление AX,KX 20мм 4 шт	комплект	2	12 205	24 410
30	541-801-5102-	Вилочный наконечник C-FC 1,5/M3, модели 3240137	шт.	400	50	20 000
31	541-801-1807-	Розетка 3-полюсный, типа Rittal, модели SZ, 100-240 В AC	шт.	2	4 281	8 562
32	541-802-2009-	Табличка для маркировки	шт.	3	1 699	5 097
33	541-801-5102-0011	Клемма проходная типа Phoenix contact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 А, модели 3044102	шт.	14	336	4 704
34	541-802-2009-	Табличка для маркировки, модели DBZ1193A	шт.	2	1 699	3 398
35	541-801-5102-	Вилочный наконечник C-FC 2,5/M3, модели 3240142	шт.	20	50	1 000
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**52 922 496**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**152 223 616,48**

1	2	3	4	5	6	7

Директор ТОО "КазГосПроект" Қайырханұлы Д .

Главный инженер проекта Кошназарова Ю.