ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269204 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (11653 Т, 4577847) Құлақшын

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Алматы магистральдық желі бөлімшесі филиалы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11653 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құлақшын, қызмет көрсету саласы үшін, табиғи үлбірден жасалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бас киімдер мен кепкалар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 01.07.2025 №593-ЦЗ стандартына, №т154 техникалық ерекшелігіне сәйкес
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., МБ Алматы
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Модель атауы: табиғи жүннен жасалған қызмет көрсету саласына арналған ерлер құлақшыны Жиынтығы: табиғи жүннен жасалған құлақшын. Тағайындалуы: жүннен жасалған басты төмен температурадан қорғауға арналған құлақшын. 1. Техникалық талаптар 1.1. Негізгі параметрлер мен сипаттамалары. 1.1.1. Дайындалатын бас киімнің түрлері - МЕМСТ 32118 бойынша 1.1.2. Бас киім МЕМСТ 31399 жіктемелерге сәйкес ерлердің үлгілік фигураларына дайындалады. Ерлер құлақшынына арналған үлгілік өлшемдер (Е кестесі Е7 қосымшасы) Бас киімнің әлшемі адамның басының айналымына сәйкес келетін ішкі шеңбердің сантиметр бойынша ұзындығымен анықталады. Бас айналымы желке төмпесінің ең шығыңқы нүктесі және маңдай төмпесінің орталықтары арқылы өлшенеді. Таспа алдыңғы жағынан жабылуы керек. өлшемдердің пайыздық арақатынасы тапсырыстар кезінде анықталады және оны тұтынушы (сауда ұйымы) дайындаушымен келісе отырып өзгерте алады. Бұйымдарды өлшеудің абсолютті мәндері модельдің техникалық сипаттамасында көрсетілуі керек. 1.1.3. Құлақшынның сызықтық өлшемдерінің номиналды мәндерінен шекті ауытқулар: (Е кестесі Е13 қосымшасы) Жүннен жасалған құлақшынның өлшемі адамның басының өлшеміне сәйкес келуі керек. 1.2. Эргономикалық талаптар. 1.2.1. Сыртқы тәрі, өлшемі және дайындау сапасы бойынша дайын жүннен жасалған құлақшындар осы стандарттың талаптарына, модельдің техникалық сипаттамасына және МЕМСТ 15.007 бойынша бекітілген үлгіэталонға сәйкес келуі тиіс: - жүннен жасалған құлақшынды пайдалану ыңғайлылығы; - бөлшектер мен түйіндердің функционалды орналасуы; - метеорологиялық жағдайлар немесе физикалық белсенділік деңгейі өзгерген кезде қоршаған ортамен жылу алмасуды реттеу мүмкіндігі; - жүннен жасалған құлақшынның және оның бөліктерінің өлшемдестігі; 1.3. Құрылымдық-технологиялық талаптар Сыртқы түріне, материалдарға қойылатын талаптар: Табиғи жүннен жасалған құлақшын жүннен жасалған ерлер құлақшыны, қара түсті, дөңгелек пішінді жоғарғы бәліктері бар қалпақшадан, тікбұрышты пішінді қабырғадан, кңнқағар мен құлаққаптары бар желкеліктен тұрады, олардың ұштарына байлау нүшін ызба тігілуі керек. Қалпақ, бет қорғағыш, кңнқағар және жартылай жүнді шұғадан жасалған құлаққаптары бар желкелік, астар ватиндегі сыртқы тңске сәйкес келетін сырмалы, дыбыс әткізгіш кірістірулері бар сырты шұғадан жасалған. Қой терісінен жасалған бет кңнқағары бүтін пішілген болуы керек. Шұға мен былғарыдан жасалған жартылай желкеліктері бар бетті қорғайтын құлаққаптар, сондай-ақ қалпақшаның сыналары бүтін пішілген болуы керек. Жылытқыш астардың дольник биіктігі бойынша параллель тігістермен тігілген, тігістер арасындағы қашықтық 2,0-ден 2,5 см-ге дейін. Шеңбер төрт параллель тігіспен тігілген, ортасында 3,5-тен 4,5 см-ге дейін тігіспен ромб тізеді; тігістер

арасындағы қашықтық 1,0-ден 1,4 см-ге дейін. Қалпақ бөлшектері, құлаққаптары пен желкелік жартылары бар бетті қорғауға арналған күнқағар ені 0,2-ден 0,3 см-ге дейін тігіспен тігілген. Жылытқыш астар дольнигінің ұштары ені 0,2-ден 0,3 см-ге дейін тігіспен тігілген. Қалпағы бар бетті қорғауға арналған бөлшектер ені 0,5-тен 0,6 см-ге дейін тігіспен тігілген. Бетті қорғауға арналған желкеліктің ортаңғы тігісі қалпақтың орталық тігісімен біріктірілген. Күнқағар құлаққаптарға беттің астыңғы жағынан биіктігі 0,8-ден 1,0 см-ге дейін бекітпелермен қосылған. Күнқағар қалпаққа екі көрінбейтін бекіткішпен бекітілген. Құлақшын қисаюсыз, қатпарларсыз, әжімдерсіз қалыпқа келтіріліп, өндірістік ластанудан тазартылады. (Өңдеу ерекшеліктері Ж қосымшасында). Құлақшын құлаққаптарында құлақ деңгейінде жүн кесіліп, дыбыс өткізгіш кірістірулер тігілген (2 дана). Құлақшынның бөлшектері осьтік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы керек . Алдыңғы жағынан ортасына металл кокарда салынады. Кокарданың диаметрі - 9,0 см Құлақшынның өлшемі бастың айналымына сәйкес анықталады. Қой терісінің түсі қара, драп қою көк тҥсті. 2. Материалдарға қойылатын талаптар Құ

лақшын кестеде көрсетілген материалдардан жасалуы тиіс

№ п/п	Материалдардың атауы	Ауытқу нормалары	Стандарттау жәніндегі құжаттардың белгіленуі	Материалдардың тағайындалуы
1.	Жүн-қой теріс	*+/- 5 %*	ГОСТ 4661	Бетті қорғайтын күнқағар, құлаққап пен желкелік үшін
2.	Жартылай жүннен бас киім матасы драп	*+/- 5 %*	ГОСТ 28000	Қалпақ пен бетті қорғайтын күнқағар, желкелік және құлаққаптар үшін
3.	Жайғақтап тігілген мақта мата күспе	*+/- 5 %*	ГОСТ 19331	Жылытқыш астар үшін
Ескертпелер: Астардың, жіптердің, фурнитуралардың түсі негізгі материалдың түсімен үйлесуі керек. Дыбыс өткізгіш кірістірулер 4 қабаттан тұрады: - каландирлі капрон матасы - қалыңдығы 10 мм полиуретанды көбік, диаметрі 17 мм жеті өтпелі тесікпен - мақта-мата тоқылған тор				

Алдыңғы кнжқағарды құлаққаптармен және бетті қорғайтын күнқағарлармен, құлаққаптар және желкелікті бетті қорғайтын күнқағармен қосу үшін қабу орындарының саны жоғарғы жиегі бойынша 15-тен 20-ға дейін 5 см-ге дейін тігістермен; желден қорғайтын астарды, жылытқыш астарды және серпімді астарды тігу кезінде - 10-нан 12-ге дейін 5 см-ге дейін тігістермен. Құлақшында құлаққаптарға ызбаны байлау үшін бет жағынан бетті қорғайтын құлаққаптың ортасына жоғарғы шетінен 0,4-тен 0,5 см-ге дейін екі-үш кері тігіспен тігіліп, ызбаның шетін бөлшектің шетінен 0,8-ден 1,0 см-ге дейін босатады. Қабу орындарының саны 20-дан 25-ке дейін 5 см тігістермен. 2. Таңбалау. Қаптау. МЕМСТ 19159 бойынша китель, шалбар және көкірекшені таңбалау МЕМСТ 14192 бойынша тасымалдау МЕМСТ 19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін қаптау.Қабылдау ережелері Бұйымды қабылдау - МЕМСТ 24782 бойынша 4. Бақылау әдістері Сапаны бақылау әдістері - МЕМСТ 4103 бойынша 5. Тасымалдау және сақтау МЕМСТ-19159 бойынша шалбар мен көкірекше кителін тасымалдау және сақтау. 6. Дайындау кепілдігі Дайындаушы сақтау және тасымалдау ережелерін сақтай отырып, бұйымдар сапасының осы стандарттың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Пайдалану мен сақтаудың кепілдік мерзімдері белгіленген қолданыстағы нормалар шегінде Тапсырыс берушімен келісім бойынша белгіленеді. 7. Қоршаған ортаны қорғауға қойылатын талаптар ҚР СТ ИСО 14001 Осы стандарт үйым өз қызметінің экологиялық нәтижелерін жақсарту үшін қолдана алатын экологиялық менеджмент жүйесіне қойылатын талаптарды белгілейді. Берілген стандарт экология саласындағы жауапкершілігін басқаруға ұмтылатын ұйымның пайдалануына арналған. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар Киім қауіпті зиянды факторлардың пайда болу көзі және пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың себебі болмауы тиіс. Киім дайындауға арналған материалдар, Құрамы::таушы бұйымдар мен фурнитура белгіленген нормативтерге сәйкес болуы тиіс.

Қосымша

1001-ЦЗ.PDF

Приложение_1_к_ТС_рус_2025 (4).7z

593-ЦЗ Стандарт по спецодежде (Приказ).pdf

Порядок_и_методика_оценки_образцов_СИЗ_и_ФО_рус_испр (1).docx

Приложение_1_к_ТС_каз_2025 (1).7z

Қол қойған	Абитова Саида Маратовна
Қол қойылған күні	06.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269204
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (11653 Т, 4577847) Шапка-ушанка

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания Қазақстан темір жолы" Алматинское отделение магистральной сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11653 Т
Наименование и краткая характеристика	Шапка-ушанка, для сферы обслуживания, из натурального меха
Наименование категории ОКТРУ	Шапки и кепки
Дополнительная характеристика	Описание: Согласно Стандарта №593-ЦЗ от 01.07.2025,техническая спецификация №Т154
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, МБ Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Шапка-ушанка для сферы обслуживания, из натурального меха Комплектация: Шапка ушанка из натурального меха. Назначение: Шапка меховая предназначена для защиты головы от пониженных температур. 4. Технические требования 1.1. Основные параметры и характеристики. 1.1.1. Виды изготавливаемой шапки - по ГОСТ 32118 1.1.2. Шапку изготавливают на типовые фигуры мужчин в соответствии с классификациями по - ГОСТ 31399. Размеры типовые на мужские шапки ушанки(приложение Е таблица Е7) Размер головного убора определяют в сантиметрах длиной внутренней окружности, соответствующей обхвату головы человека. Обхват головы измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди. Процентное соотношение размеров определяют при заказах, и оно может быть изменено потребителем (торгующей организацией) по согласованию с изготовителем. Абсолютные значения измерений изделий должны быть указаны в техническом описании модели. 1.1.3. Предельные отклонения от номинальных значений линейных измерений шапки должны составлять: (приложение Е таблица Е13) Размер шапки меховой должен соответствовать размерам головы человека. 1.2. Эргономические требования. 1.2.1. Готовые шапки меховые по внешнему виду, размерам и качеству изготовления должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническому описанию модели и образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007: - удобство пользования шапки меховой; - функциональное расположение деталей и узлов; - возможность регулирования теплообмена с окружающей средой при изменении метеорологических условий или уровня физической активности; - соразмерность шапки меховой и ее частей; 1.3. Конструктивное – технологические требования Требования к внешнему виду, материалам: Шапка – ушанка из натурального меха мужская меховая, черного цвета состоит из колпака, изготовленного из верхней детали круглой формы, стенки прямоугольной формы, козырька и назатыльника с наушниками, к концам которых должна быть пришита тесьма для завязывания. Колпак, подлицевые, козырек и назатыльник с наушниками из сукна полушерстяного, подкладка в цвет верха стѐганная на ватине, суконным верхом со звукопроводными вставками. Лицевой козырѐк из меха овчины должен быть цельнокроенным. Подлицевые наушники с половиной назатыльника из сукна и кожи, а так же клинья колпака, должны быть цельнокроенными. Дольник утепляющей подкладки выстеган по высоте параллельными строчками с расстоянием между ними от 2,0 до 2,5 см. Кружок выстеган четырьмя параллельными строчками, образующими в центре ромб со строчкой от 3,5 до 4,5 см; расстояние между строчками от 1,0 до 1,4 см. Детали колпака, подлицевые козырек с наушниками и половинки назатыльника соединены

настрочным швом шириной от 0,2 до 0,3 см. Концы дольника утепляющей подкладки соединены настрочным швом шириной от 0,2 до 0,3 см. Подлицевые детали с колпаком соединены стачным швом шириной от 0,5 до 0,6 см. Средний шов подлицевого назатыльника совмещен с центральным швом колпака. Козырек соединен с наушниками закрепками высотой от 0,8 до 1,0 см с подлицевой стороны. Козырек прикреплен к колпаку двумя незаметными закрепками. Шапка-ушанка расправлена на форме без перекосов, складок, морщин и очищена от производственных загрязнений. (Особенности обработки в приложении Ж). В наушниках шапки на уровне уха вырезан мех и вшиты звукопроводные вставки (2 штуки). Детали шапки должны быть расположены симметрично относительно осевой линии. Спереди по центру вставляется металлическая кокарда. Диаметр кокарды – 9,0 см Размер шапки-ушанки определяют в соответствии с обхватом головы. Цвет овчины – черная, драп темно – синего цвета. 10. Требования к материалам Шапка-ушанка должна изготавливаться из материалов, указанных в таблице Таблица 1 (Т154

№ п/п	**Наименование материалов**	**Норма отелонения**	**Обозначения документов по стандартизации**	**Назначение материалов**
1.	Мех-овчина	*+/- 5 %*	ГОСТ 4661	Для лицевых козырька, наушников и назатыльника
2.	Драп шапочное полушерстяное	*+/- 5 %*	ГОСТ 28000	Для колпака и подлицевых козырька, назатыльника и наушников
3.	Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный	*+/- 5 %*	ГОСТ 19331	Для утепляющей прокладки

Примечания:

Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала.

Звукопроводные вставки состоят из 4-х слоев:

-каландрированная капроновая ткань

-пенополиуретан толщиной 10 мм, с семью сквозными отверстиями диаметром 17 мм

-хлопчатобумажная трикотажная сетка

Количество стежков присоединении лицевых козырька с наушниками и лицевых козырька, наушников и назатыльника с подлицевыми по верхнему краю от 15 до 20 на 5 см строчки; при притачивании ветрозащитной прокладки, утепляющей подкладки и упругой прокладки – от 10 до 12 на 5 см строчки. Тесьму для завязывания к наушникам в шапке-ушанке притачивают двумя-тремя обратными строчками к центру подлицевого наушника с лицевой стороны на расстоянии от 0,4 до 0,5 см от верхнего края, выпуская край тесьмы за край детали на расстояние от 0,8 до 1,0 см. Количество стежков от 20 до 25 на 5 см строчки. 2. Маркировка. Упаковка. Маркировка кителя, брюк и жилета по ГОСТ 19159 Транспортировка по ГОСТ 14192 Упаковка кителя брюк и жилета по ГОСТ 19159 3. Правила приѐмки Приѐмка изделия -по ГОСТ 24782 4. Методы контроля Методы контроля качества- по ГОСТ 4103 5. Транспортирование и хранение Транспортирование и хранение кителя брюк и жилета По ГОСТ-19159. 6. Гарантия изготовления Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий Требованиям настоящего стандарта при соблюдениях Правил хранения и транспортирования. Гарантийные сроки эксплуатаций и хранения устанавливается По согласованию с заказчиком в пределах установленных действующих норм. 7. Требования к охране окружающей среды СТ РК ИСО 14001 Настоящий стандарт устанавливает требования к системе экологического менеджмента, которую организация может применять для улучшения экологических результатов еѐ деятельности. Настоящий стандарт предназначен для использования организацией, стремящейся к управлению еѐ ответственностью в области экологий. 8. Требования к безопасности Одежда не должна являться источником возникновения опасных вредных факторов и причиной несчастных случаев при эксплуатациях. Материалы для изготовления одежды, комплектующие изделия и фурнитура должны соответствовать установленным нормативам.

Приложение

1001-ЦЗ.PDF

Приложение_1_к_ТС_рус_2025 (4).7z

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

593-ЦЗ Стандарт по спецодежде (Приказ).pdf

Порядок_и_методика_оценки_образцов_СИЗ_и_ФО_рус_испр (1).docx

Приложение_1_к_ТС_каз_2025 (1).7z

Подписал	Абитова Саида Маратовна
Дата подписания	06.11.2026