ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269219 , 1 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1203-1 Т, 4577889) Бұрғылау құбыры

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1203-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрғылау құбыры, болат, диаметрі 51-100 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Құбыр
Қосымша сипаттама	Мән: Бұрғылау құбырлары ТБВК-60х7 "Д" ДС-60 құлып ЗП-86-44 L=9,0-9,5 сыртқа түсіру, оң (Каламкас)
Саны	26.000
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрғылау құбырлары ТБВК-60х7 "Д" ПН-60 құлып ЗП-86-44 L=9,0-9,5 сыртқа түсіру, оң (Каламкас)

Болат бұрғылау құбыры: Жетекші

Сыртқы диаметрі: 60,3 мм.

Ішкі диаметрі: 44,5 мм.

Қабырға қалыңдығы: 7,1 мм.

Құбыр ұзындығы: 9,0–9,5 м.

Жинақталуына қойылатын талаптар

1. ТБВК-60×7 типті бұрғылау құбыры (оң жақ бұрандалы).
2. Беріктік тобы – «Д».
3. ПН-60×7 орындалуы.
4. ЗП-86-44 құлпы.

5. Сыртқы қалыңдатылған ұшымен (сыртқы отырғызылған).

6. Элеваторға арналған тірек иығы – 90°.

7. Құлыптың сыртқы диаметрі – 85,7 мм.

8. Элеватор астындағы диаметрі – 65,1 мм.

9. З-73 (оң жақ бұрандалы) бұрандалы қосылысы.

10. Әрбір құбырдың екі жағындағы муфта мен ниппельдің бұрандалы бөліктері металл қорғаныш қалпақшалармен қорғалуы тиіс. Әрбір құбырда өндіруші зауыттың таңбасы (клеймосы) болуы тиіс. Таңбалау тәсілі мен мазмұны сатып алу жеңімпазы тарапынан Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі қажет.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 50278-2010	343509	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с выжженными концами и приваренными к ним замками, предназначенные для строительства нефтяных и газовых скважин. Климатические условия применения – от 11 до 1112 по ГОСТ 16350. Замки для приварки изготовляют в соответствии с ГОСТ 27834.	Нет ()	52	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18 августа 2010 года № 368-од	01.07.2011

Қол қойған Огай Хак-Сен Викторович

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269219 , 1
способом Открытый тендер

Лот № 2 (1203-1 Т, 4577889) Труба бурильная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1203-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба бурильная, стальная, диаметр 51-100 мм
Наименование категории ОКТРУ	Труба
Дополнительная характеристика	Значение: Трубы бурильные ТБВК-60х7 "Д" ПН-60 замок ЗП-86-44 L=9,0-9,5 высадка наружу, правые (Каламкас)
Количество	26.000
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубы бурильные ТБВК-60х7 "Д" ПН-60 замок ЗП-86-44 L=9,0-9,5 высадка наружу, правые (Каламкас)

Труба бурильная стальная: Ведущая

Наружный диаметр: 60,3 мм.

Внутренний диаметр: 44,5 мм.

Толщина стенки: 7,1 мм.

Длина трубы: 9,0–9,5 м.

Требования к оснащению

1. Труба бурильная типа ТБВК-60×7 (правая).
2. Группа прочности «Д».
3. Исполнение ПН-60×7.
4. Замок ЗП-86-44.

5. Высадка наружу.
6. Заплечик под элеватор 90°.
7. Наружный диаметр замка 85,7 мм.
8. Диаметр под элеватор 65,1 мм.
9. Резьбовое соединение З-73 (правая).

10. Резьбовые части муфты и ниппеля с обеих сторон каждой трубы должны быть защищены металлическими предохранительными колпачками. На каждой трубе должно быть нанесено клеймо завода-изготовителя. Способ и содержание маркировки победитель закупки обязан предварительно согласовать с Заказчиком.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 50278-2010	343509	Национальный стандарт Республики Казахстан	Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные трубы с выжженными концами и приваренными к ним замками, предназначенные для строительства нефтяных и газовых скважин. Климатические условия применения – от 11 до 1112 по ГОСТ 16350. Замки для приварки изготовляют в соответствии с ГОСТ 27834.	Нет ()	52	Чугунные и стальные трубы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 18 августа 2010 года № 368-од	01.07.2011

Подписал Огай Хак-Сен Викторович

Дата подписания 13.11.2026