**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1269224 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № (11012 Т, 4577895) Кабельді созу құрылғысы**

**Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ**

**Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 11012 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Кабельді созу құрылғысы, кабельді төсеуге арналған |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Кабельдерді тартуға арналған құрылғылар |
| Қосымша сипаттама | - |
| Саны | 12.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу) |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

## Техникалық талаптар

ККД – Кәбіл төсеуге арналған кәбіл тарту құрылғысы (кәбілдік каналдарды дайындау құрылғысы) кәбілдік кәріздерде, қабатаралық конструкцияларда, құбырларда, кәбілдік тік шахталарда және кәбілдік арналарда кәбілді немесе сымды өткізу және төсеу процесін жеңілдетуге арналған.

Құрылғының негізгі күштік элементі толығымен диэлектрлік қасиеттері бар шыныпластик өзектен тұрады және полиэтиленнен жасалған қорғаныш қабықпен қапталған. Өзектің ұштарына каналдарды дайындауға арналған бұрандалы саптамалары бар ұштықтар және кабельді өзекке бекітуге арналған саптамалар орнатылған.

ККД-ның полиэтиленді жабыны шыныпластик өзекті қабаттарға ажыраудан және бұзылудан қорғайды, үйкелісті азайтады, осылайша кәбілдік кәріздерде, құбырларда және кәбілдік тік шахталарда ККД-ны өткізуді едәуір жеңілдетеді.

Техникалық сипаттамалары

| | |
|---|---|
| Көрсеткіш атауы | Сипаттамасы |
| Түрі | ККД |
| Өзек диаметрі: | кемінде 4 мм |
| Өзек ұзындығы: | кемінде 30 м |
| Өзек материалы | Шыныталшық |
| Пайдаланудың ең төменгі температурасы | −30 °C |
| Пайдаланудың ең жоғарғы температурасы | +50 °C |
| Корпустың болуы | Иә |
| Өзекті орау тәсілі | Қолмен |
| Орындалуы | Пластик кассетада |

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Сарсеков Азиз Даниярович |
| Қол қойылған күні | 09.11.2026 |

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1269224**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № (11012 Т, 4577895) Устройство затяжки кабеля**

**Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"**
**Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 11012 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Устройство затяжки кабеля, для закладки кабеля |
| Наименование категории ОКТРУ | Устройства для затяжки кабелей |
| Дополнительная характеристика | - |
| Количество | 12.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, область Жетісу г. Талдыкорган с.Еркин, ул.Б.Момышулы д.113 (ДЭСД Жетісу) |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

## Технические требования

УЗК - Устройство затяжки кабеля для закладки кабеля (устройство заготовки кабельных каналов), предназначено для облегчения процесса протягивания, прокладывания кабеля или провода в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель каналах.

Конструкция с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.

Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения и разрушения, снижает трение, значительно облегчая протяжку УЗК в канализации, в трубах, в кабельных стояках.

Технические характеристики:

Тип УЗК

Диаметр прутка: не менее 4 мм

Длина прутка: не менее 30 м

Материал прутка Стекловолокно

Минимальная температура эксплуатации -30 °C

Максимальная температура эксплуатации 50 °C

Наличие корпуса Да

Способ намотки прутка Вручную

Исполнение в пластиковой кассете

| | |
|---|---|
| Подписал | Сарсеков Азиз Даниярович |
| Дата подписания | 09.11.2026 |