ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269288 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (976 Т, 4578060) Салқындатқыш сұйықтығы деңгейінің қадағасы

Тапсырыс беруші: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	976 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Салқындатқыш сұйықтығы деңгейінің қадағасы, арнайы және мамандандырылған техника үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Деңгей датчигі
Қосымша сипаттама	Сипаттама: EL150K1 сериялы сұйықтық деңгейінің индикаторы
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Салқындатқыш деңгейінің сенсоры - сұйықтық деңгейінің индикаторы EL150K1 сериясы.

Техникалық сипаттамалар.

Корпус: полиуретанды жабыны бар құйылған алюминий;

Орнату өлшемдері: 5 х 4 ¾ х 2 ¾ дюйм (127 х 121 х 70 мм).

Тұрғын үйді қорғау рейтингі: IP35

Орнату тесіктері: (2) 9/32" (7 мм) диаметрі х 4 1/2" (114 мм) ортасында.

Қалқымалы: жез.

Объектив: поликарбонат.

О-сақиналар: қанықкан нитрил.

Ең жоғары температура: 250°F (121°C).

Тығыздағыш: нитрил.

Желдеткіш түтік: 1/4" x 5" (6 x 127 мм) мыс өзек, 1/4" NPT x ¼" (6 мм) түтік фитингімен.

Жылдам әрекет ететін қосқыш: бір полюс.

Рейтинг: 10A @ 125VAC; 0,5A @ 125В тұрақты ток; 10A @ 30В тұрақты ток.

Сымдар: (3) №18 AWG x 14" (1 мм2 x 356 мм).

Жағдайы: Жаңа.

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Олешко Наталья Валерьевна
Қол қойылған күні	06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269288
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (976 Т, 4578060) Датчик уровня охлаждающей жидкости

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	976 Т
Наименование и краткая характеристика	Датчик уровня охлаждающей жидкости, для специальной и специализированной техники
Наименование категории ОКТРУ	Датчик уровня
Дополнительная характеристика	Описание: индикатор уровня жидкости серии EL150K1
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Датчик уровня охлаждающей жидкости - индикатор уровня жидкости серии EL150K1.

Технические характеристики.

Корпус: алюминий, полученный литьем под давлением, с полиуретановым покрытием;

Габариты для монтажа: 5 x 4 ¾ x 2 ¾ дюйма (127 x 121 x 70 мм).

Класс защиты корпуса: IP35

Монтажные отверстия: (2) диаметр 9/32 дюйма (7 мм) при 4 1/2 дюйма (114 мм) по центру.

Поплавок: латунь.

Линза: поликарбонат.

Уплотнительные кольца: насыщенный нитрил.

Максимальная -температура: 250°F (121°C).

Прокладка: нитрил.

Вентиляционная труба: медный стержень 1/4 х 5 дюйма (6 х 127 мм) с трубчатым фитингом 1/4 NPT (нормальная трубная резьба) х ¼ дюйма (6 мм).

Переключатель мгновенного действия: однополюсный.

Номинальные характеристики: 10 А при 125 В переменного тока; 0,5 А при 125 В

постоянного тока; 10 А при 30 В постоянного тока.

Провода: (3) №18 по американскому сортаменту проводов длиной 14 дюймов (1 мм2 х 356 мм).

Состояние: новое.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Олешко Наталья Валерьевна
Дата подписания	06.11.2026