ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269352 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (3771 Т, 4578232) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "QazaqGaz Aimaq" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" Акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3771 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, мамандандырылған, автогидрокөтергіш, жебенің биіктігі 17 м, артық емес, иінтіректі-телескоптық қауғаның құрылымы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Автогидрокөтергіштер
Қосымша сипаттама	Характеристика: мамандандырылған, автогидроөтергіш, жебенің биіктігі 17 м аспайды, жебенің құрылымы рычагты-телескопиялық
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 21 мкр., Промплощадка
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Көлік құралының жалпы сипаттамасы

Автовышка биіктікте орындалатын жұмыстарға, оның ішінде жабдықтарға, ғимараттар мен құрылыстарға, жарықтандыру құрылғыларына, байланыс желілеріне және басқа да объектілерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуге арналған.

Автовышка жұмысшыларды, құрал-саймандар мен материалдарды көтеруге арналған жұмыс платформасымен (бесігімен) жабдықталған, автомобиль шассиіне орнатылған автогидрокөтергіш түрінде болуы тиіс.

2.2. Негізгі техникалық сипаттамалары

Параметр атауы	Талап етілетін мәні
Түрі	Автомобиль шассиіне орнатылған автогидрокөтергіш
Жұмыс платформасын көтерудің жұмыс биіктігі	Кемінде 15 м

Жұмыс платформасының жүк көтергіштігі	Кемінде 200 кг
Жұмыс платформасындағы жұмысшылар саны	Кемінде 2 адам
Ең жоғары бүйірлік ұшу қашықтығы	Кемінде 8 м
Жебенің/бағананың бұрылу бұрышы	360°
Жебе түрі	Телескопиялық
Көтергішті басқару	Электрогидравликалық
Жұмыс платформасы (бесік)	Қоршауы бар, екі адамға арналған
Апаттық/қолмен түсіру жүйесі	Болуы міндетті
Тіреулер	Шығарылатын гидравликалық/механикалық тіреулер
Қауіпсіздік құрылғылары	Бұғаттау және шамадан тыс жүктемеден/аударылудан қорғау жүйесінің болуы
Автомобиль шассиі	Жаңа, сериялық өндірістегі
Дөңгелек формуласы	4×2 немесе одан жоғары
Қозғалтқыш	Қазақстан Республикасының қолданыстағы экологиялық талаптарына сәйкес келетін дизельді немесе бензинді
Беріліс қорабы	Механикалық немесе автоматтандырылған/автоматты
Ең жоғары көлік жылдамдығы	Кемінде 60 км/сағ

Пайдалану кезіндегі жұмыс температурасы	-30 °С-тан +40 °С-қа дейін
Жарықтандыру жүйесі	Базалық автомобиль шассиіне қойылатын талаптарға сәйкес
Сигналдық жарық аппаратурасы	Арнайы жабдықта жыпылықтайтын маяктың/сигналдық құрылғылардың болуы

2.3. Автомобиль шассиіне қойылатын талаптар

Автомобиль шассиі төмендегі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

- Габариттік өлшемдері (Ұ×Е×Б) – кемінде 5995×2090×3200 мм;

- Массасы – кемінде 4490 кг;

- Жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс;

- Жалпы пайдаланымдағы жолдарда пайдалануға арналған болуы тиіс;

- Штаттық тежеу, рульдік басқару, жарықтандыру және сигнал беру жүйелерімен жабдықталуы тиіс;

- Өндірушінің пайдалану құжаттамасының толық жиынтығы болуы тиіс;

- Сәйкестендіру нөмірі (VIN) және тиісті таңбалауы болуы тиіс.

Автомобильдің габариттік өлшемдері мен массасы таңдалған шассидің техникалық мүмкіндіктеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.4. Автогидрокөтергішке қойылатын талаптар

Автогидрокөтергіш төмендегілерді қамтамасыз етуі тиіс:

- Тіреулерге орнатылған кезде тұрақты жұмыс істеуін;

- Жұмыс платформасының бірқалыпты көтерілуін, төмен түсуін және бұрылуын;

- Көтергішті жұмыс алаңынан және/немесе төменгі басқару пультінен басқару мүмкіндігін;

- Негізгі жетегі істен шыққан жағдайда бесікті апаттық тәртіппен төмен түсіру мүмкіндігін;

- Рұқсат етілген жүк көтергіштігінің асып кетуінен қорғауды;

- Жұмыс органдарының өздігінен қозғалуынан қорғауды;

- Тіреулер мен жұмыс органдарының күйін визуалды индикациялау/сигнал беру мүмкіндігін;

- Жебені тасымалдау жағдайында қауіпсіз жылжыту және бекіту мүмкіндігін.

2.5. Жұмыс бесігіне қойылатын талаптар

Жұмыс бесігі:

- Кемінде 200 кг жүк көтергіштікке ие болуы тиіс;

- Кемінде екі адамды орналастыруға есептелуі тиіс;

- Қорғаныш қоршауымен және жұмысшыларды қауіпсіз бекітуге арналған элементтермен жабдықталуы тиіс;

- Сырғанамайтын едені болуы тиіс;

- Құрал-саймандарды қауіпсіз орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс;

- Егер бұл нақты конструкцияда көзделсе, бесіктегі басқару пульті арқылы көтергіштің негізгі жұмыс операцияларын басқару мүмкіндігі болуы тиіс;

- Осы үлгідегі көтергіштерге қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Электр техникалық жұмыстарды орындау қажет болған жағдайда, жұмыс бесігі тиісті электр оқшаулағыш орындалымда болуы және оны растайтын құжаттары болуы тиіс.

2.6. Тірек жүйесі және тұрақтылық

Автовышка жұмыс кезінде машинаның тұрақтылығын қамтамасыз ететін шығарылатын тіреулермен жабдықталуы тиіс. Тірек контуры өндіруші көздеген жұмыс алаңдарында көтергішті қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Көтергіштің конструкциясында, егер бұл нақты модельдің конструкциясында көзделсе, тіреулер дұрыс орнатылмаған жағдайда жұмыс операцияларын бұғаттау жүйесі қарастырылуы тиіс.

2.7. Жиынтықталымы

Автовышка толық пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

- автомобиль шассиі;

- автогидрокөтергіш;

- жұмыс бесігі;

- шығарылатын тіреулер жиынтығы;

- штаттық құрал-саймандар жиынтығы;

- қосалқы дөңгелек (егер шассидің штаттық жинақтамасында көзделсе);

- домкрат және штаттық құрал-саймандар;

- пайдалану құжаттамасының жиынтығы;

- дәрі қобдишасы және өрт сөндіргіш (егер көлік құралын жинақтауға қойылатын талаптарда көзделсе);

- өндіруші көздеген өзге де штаттық жабдықтар.

2.8. Әрбір көлік құралына қажетті құжаттардың толық жиынтығы қоса берілуі тиіс

- Жүк көтергіш механизмі бар көлік құралын пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

- Техникалық қызмет көрсету регламенті;

- Жүк көтергіш механизмнің паспорты;

- Зауыттық артикул нөмірлері көрсетілген қосалқы бөлшектер каталогы немесе тізбесі;

- Өндіруші зауыт ұсынған шығыс және майлау материалдарының тізбесі;

- Аккредиттелген ұйым берген көлік құралы конструкциясының қауіпсіздігі туралы куәлік (түпнұсқасы немесе көшірмесі).

2.9. Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін автомобиль жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және күрделі жөндеуден өтпеген, шығарылған жылы 2026 жылдан ерте болмауы тиіс. Барлық негізгі тораптар мен агрегаттар өндірушінің талаптарына, сондай-ақ тиісті санаттағы көлік құралдарына қолданылатын қолданыстағы техникалық регламенттер мен стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Осы техникалық ерекшелікте көрсетілгеннен конструкциялық тұрғыдан ерекшеленетін техникалық шешімдерді қолдануға жол беріледі, бұл ретте олардың техникалық сипаттамалары белгіленген талаптардан төмен болмауы тиіс.

2.10. Кепілдік

Техникаға және негізгі агрегаттарға кепілдік мерзімі кемінде 24 ай немесе 150 000 км жүріс болуы тиіс, бұл ретте аталған көрсеткіштердің қайсысы бұрын орын алса, сол мерзім негізге алынады.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша: Ұлтан Азамат Тұрақбайұлы, 8 (7292) 70-11-70, ішкі.3693. электрондық пошта мекенжайы: a.ultan@aimaq.kz

Қол қойған	Кунанбаев Азамат Турсынбекович
Қол қойылған күні	12.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269352
способом Открытый тендер

Лот № 1 (3771 Т, 4578232) Автомобиль

Заказчик: Акционерное общество "QazaqGaz Aimaq"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3771 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы не более 17 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая
Наименование категории ОКТРУ	Автогидроподъемники
Дополнительная характеристика	Характеристика: специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы не более 17 м, конструкция стрелы рычажно-телескопическая
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, 21 мкр., Промплощадка
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Общее описание транспортного средства:

Автовышка предназначена для выполнения работ на высоте, включая техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования, зданий и сооружений, осветительных приборов, линий связи и иных объектов.

Автовышка должна представлять собой автомобильное шасси с установленным автогидроподъемником, оборудованным рабочей платформой (люлькой) для подъема работников, инструмента и материалов.

2.2. Основные технические характеристики:

Наименование параметра	Требуемое значение
Тип	Автогидроподъемник на автомобильном шасси
Рабочая высота подъема люльки	не менее 15 м

Грузоподъемность люльки	не менее 200 кг
Количество работников в люльке	не менее 2 человек
Максимальный боковой вылет	не менее 8 м
Угол поворота стрелы/колонны	360°
Тип стрелы	Телескопическая
Управление подъемником	Электрогидравлическое
Рабочая платформа (люлька)	Двухместная, с ограждением
Аварийное/ручное опускание	Наличие
Опоры	Выдвижные гидравлические/механические опоры
Устройства безопасности	Наличие системы блокировки и защиты от перегрузки /опрокидывания
Автомобильное шасси	Новое, серийного производства
Колесная формула	4×2 или выше
Двигатель	Дизельный либо бензиновый, соответствующий действующим экологическим требованиям Республики Казахстан

Коробка передач	Механическая либо автоматизированная/автоматическая
Максимальная транспортная скорость	не менее 60 км/ч
Рабочая температура эксплуатации	от -30 °С до +40 °С
Система освещения	В соответствии с требованиями к базовому автомобильному шасси
Сигнальная световая аппаратура	Проблесковый маяк/сигнальные устройства на специальном оборудовании

2.3. Требования к автомобильному шасси

Автомобильное шасси должно быть:

- габаритные размеры (Д*Ш*В) не менее 5995*2090*3200;

- масса не менее 4490 кг;

- новым, не бывшим в эксплуатации;

- соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан;

- предназначено для эксплуатации на дорогах общего пользования;

- оборудовано штатными системами торможения, рулевого управления, освещения и сигнализации;

- иметь комплект эксплуатационной документации производителя;

- иметь идентификационный номер (VIN) и соответствующую маркировку.

Габаритные размеры и масса автомобиля должны соответствовать техническим возможностям выбранного шасси и требованиям законодательства Республики Казахстан.

2.4. Требования к автогидроподъемнику

Автогидроподъемник должен обеспечивать:

- устойчивую работу при установке на опоры;

- плавный подъем, опускание и поворот рабочей платформы;

- управление подъемником с рабочей площадки и/или с нижнего пульта управления;

- возможность аварийного опускания люльки при отказе основного привода;

- защиту от превышения допустимой грузоподъемности;

- защиту от самопроизвольного движения рабочих органов;

- визуальную индикацию/сигнализацию состояния опор и рабочих органов;

- безопасное перемещение и фиксацию стрелы в транспортном положении.

2.5. Требования к рабочей люльке

Люлька должна:

- иметь грузоподъемность не менее 200 кг;

- быть рассчитана на размещение не менее двух человек;

- иметь защитное ограждение и элементы для безопасного крепления работников;

- иметь нескользящий пол;

- обеспечивать безопасное размещение инструмента;

- иметь возможность управления основными рабочими операциями подъемника с пульта в люльке, если это предусмотрено конструкцией;

- соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к подъемникам данного типа.

При необходимости выполнения электротехнических работ люлька должна иметь соответствующее электроизоляционное исполнение с подтверждающими документами.

2.6. Система опор и устойчивость

Автовышка должна быть оборудована выносными опорами, обеспечивающими устойчивость машины во время работы. Опорный контур должен обеспечивать безопасную эксплуатацию подъемника на предусмотренных производителем рабочих площадках. Конструкция подъемника должна предусматривать блокировку рабочих операций при несоответствующем положении опор, если такая блокировка предусмотрена конструкцией конкретной модели.

2.7. Комплектация

Автовышка должна поставляться в полностью готовом к эксплуатации состоянии.

В комплект поставки должны входить:

- автомобильное шасси;

- автогидроподъемник;

- рабочая люлька;

- комплект выносных опор;

- штатный комплект инструмента;

- запасное колесо (при наличии в штатной комплектации шасси);

- домкрат и штатный инструмент;

- комплект эксплуатационной документации;

- аптечка и огнетушитель — если предусмотрены требованиями к комплектации транспортного средства;

- иное штатное оборудование, предусмотренное изготовителем.

2.8. На каждую единицу транспорта должен быть приложен полный комплект необходимых документов:

- Руководство по эксплуатации транспорта грузоподъемного механизма;

- Регламент технического обслуживания;

- Паспорт грузоподъемного механизма;

- Каталог или перечень запасных частей с заводскими артикульными номерами;

- Перечень рекомендованных заводом производителем расходных и смазочных Материалов;

- Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданной аккредитованной организацией, копии либо оригиналы;

2.9. Требования к качеству

Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся капитальному ремонту, не ранее 2026 года выпуска. Все основные узлы и агрегаты должны соответствовать требованиям изготовителя и действующим техническим регламентам, и стандартам, применяемым к транспортным средствам соответствующей категории. Допускается применение технических решений, конструктивно отличающихся от указанных в настоящей спецификации, при условии, что их технические характеристики не ниже установленных требований.

2.10. Гарантия

Гарантийный срок на технику и основные агрегаты — не менее 24 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

По вопросам технической спецификации обращаться: Ұлтан Азамат Тұрақбайұлы, 8(7292) 70-11-70, вн.3693, электронный адрес почты: a.ultan@aimaq.kz

Подписал	Кунанбаев Азамат Турсынбекович
Дата подписания	12.11.2026