# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**1269439 сатып алу бойынша**
**Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен**

**Лот № 2 (888-1 Т, 4578409) Бояу**

**Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік**

**Ұйымдастырушы: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| Атауы | Мәні |
|---|---|
| Жол нөмірі | 888-1 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бояу, алкидтік |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Эмаль |
| Қосымша сипаттама | Жалпы сипаттамалар: ПФ-115 эмалі, қызыл |
| Саны | 10.000 |
| Өлшем бірлігі | Килограмм |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2. |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

2.1 ПФ-115 маркалы алкидті эмаль:

- Қызыл түсті;
- Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған;
- Ұшпайтын заттардың массалық үлесі 52–60% шегінде;
- Шартты тұтқырлығы 60–120 секунд;
- Үгіту дәрежесі 25 мкм-ден аспайды, ал кептірілген қабықшаның жабу қабілеті 65 г/м²-ден аспайды;
- 20 °C температурада 3-дәрежеге дейін кебу уақыты 24 сағаттан аспайды;
- Қаптаманың жылтырлығы кемінде 50%;
- Иілу кезіндегі серпімділігі 1 мм-ден аспайды және адгезиясы 1 баллдан аспайды.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р/с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 6465-76 | 332496 | Межгосударственный стандарт | Эмали ПФ-115. Технические условия | МКС: 87.040 КГС: Л24 | СССР (СССР) | 14 | Краски и лаки | Действует | Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975 | 01.07.1977 | |

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| | |
|---|---|
| Қол қойған | Куанышбаев Аскар Килыбаевич |
| Қол қойылған күні | 06.11.2026 |

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1269439**
**способом Запрос ценовых предложений**

**Лот № 2 (888-1 Т, 4578409) Краска**

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"**

**Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"**

## 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Номер строки | 888-1 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Краска, алкидная |
| Наименование категории ОКТРУ | Эмали |
| Дополнительная характеристика | Общие характеристики: Эмаль ПФ-115, красный |
| Количество | 10.000 |
| Единица измерения | Килограмм |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2. |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 30 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70% |

## 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Алкидная эмаль марки ПФ-115:

- Красного цвета;
- Предназначена для наружных и внутренних работ;
- Обладает массовой долей нелетучих веществ в пределах 52–60%;
- Условной вязкостью 60–120 секунд;
- Степенью перетира не более 25 мкм и укрывистостью высушенной пленки не более 65 г/м²;
- Обеспечивает время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С не более 24 часов;
- Блеск покрытия не менее 50%;
- Эластичность при изгибе не более 1 мм и адгезию не более 1 балла.

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 6465-76 | 332496 | Межгосударственный стандарт | Эмали ПФ-115. Технические условия | МКС: 87.040 КГС: Л24 | СССР (СССР) | 14 | Краски и лаки | Действует | Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975 | 01.07.1977 |

Подписал Куанышбаев Аскар Килыбаевич

Дата подписания 06.11.2026