ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269439 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (889-1 Т, 4578406) Бояу

Тапсырыс беруші: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Ұйымдастырушы: «Karabatan Utility Solutions» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	889-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, алкидтік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Эмаль
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ПФ-115 эмалі, ақ
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Синтетикалық полимерлердің сулы дисперсиялары негізіндегі акрилдік фасадтық сулы-дисперсиялы бояу (белгілеуі ВД-АК). Ғимараттар мен құрылыстардың кірпішті, бетонды, сылалған және басқа да кеуекті минералды беттеріне сыртқы әптемелеу жұмыстарына арналған.

2.2 Түсі: ақ, күңгірт. Ұшпайтын заттардың массалық үлесі: 50%-дан кем емес.

2.3 Үгіту дәрежесі: 80 мкм-ден көп емес. Құрғаған пленканың жабу қабілеті: 150 г/м²-ден көп емес.

2.4 (20+/- 2)С температурада 3-дәрежелі кептілгенше кебу уақыты: 1 сағаттан көп емес.

2.5 (20+/- 2)С температурада судың статикалық әсеріне төзімділігі: 24 сағаттан кем емес.

2.6 Пленканың шайылуы: 3,5 г/м²-ден көп емес. pH мәні: 7,5–9,5 шегінде. Аязға төзімділігі: қатыру/еру цикльдерінің кемінде 5 цикліне төзеді.

2.7 Жабын атмосфераға төзімді, УК-сәулеленуге тұрақты, бу өткізгіш («тынышатын») және экологиялық қауіпсіз болуы тиіс.

2.8 Герметикалық пластикалық ыдыста жеткізіледі.

2.9 Жеткізу сәтіндегі қалған жарамдылық мерзімі — 80%-дан кем емес.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 6465-76	332496	Межгосударственный стандарт	Эмали ПФ-115. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	14	Краски и лаки	Действует	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975	01.07.1977	

Қол қойған Куанышбаев Аскар Килыбаевич

Қол қойылған күні 06.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269439
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (889-1 Т, 4578406) Краска

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	889-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, алкидная
Наименование категории ОКТРУ	Эмали
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Эмаль ПФ-115, белый
Количество	200.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295/2.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Акриловая фасадная водно-дисперсионная краска на основе водных дисперсий синтетических полимеров (маркировка ВД-АК). Предназначена для наружных отделочных работ по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым минеральным поверхностям зданий и сооружений.

2.2 Цвет: белый, матовый. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 50%.

2.3 Степень перетира: не более 80 мкм. Укрывистость высушенной пленки: не более 150 г/м².

2.4 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+/- 2)С: не более 1 часа.

2.5 Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20+/- 2)С: не менее 24 часов.

2.6 Смываемость пленки: не более 3,5 г/м². Значение pH: в пределах 7,5–9,5. Морозостойкость: выдерживает не менее 5 циклов замораживания/оттаивания.

2.7 Покрытие должно быть атмосферостойким, устойчивым к УФ-излучению, паропроницаемым («дышащим») и экологически безопасным.

2.8 Поставка в герметичной пластиковой таре.

2.9 Остаточный срок годности на момент поставки — не менее 80%.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 6465-76	332496	Межгосударственный стандарт	Эмали ПФ-115. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	14	Краски и лаки	Действует	Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3975	01.07.1977

Подписал Куанышбаев Аскар Килыбаевич

Дата подписания 06.11.2026