ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269612 , Күпшек майы сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (58 Т, 4578865) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	58 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, индустриалды
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Майлау жоғары қарқын. Nlgi класы - 3 MOBIL UNIREX N3
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өндіруші: MOBIL

Марка: UNIREX N3

Негізгі параметрлер

Қоюлатқыш түрі: Литий кешені

Негізгі май түрі: Минералды

NLGI консистенция дәрежесі: 3 (NLGI 2-ге қарағанда қалыңырақ және қаттырақ май)

Түсі: Жасыл

Негізгі майдың тұтқырлығы (40°C температурада): 115 cSt (ISO VG 115)

Түсу температурасы: 230°C

Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C-тан +140°C-қа дейін (қысқа мерзімді немесе қоюлатқыш үшін +190°C-қа дейін)

Өнімділік қасиеттері және қолданылуы

Мақсаты: Жоғары жылдамдықты домалау және жазық мойынтіректер, электр қозғалтқыштары, тігінен орнатылған мойынтіректер және толық тығыздалған мойынтіректер Өмір бойы толтырылатын мойынтіректер.

Жылдамдық коэффициенті: DmN (мм-дегі орташа мойынтірек диаметрі минутына айналым санына көбейтілген) 360 000-нан асатын жоғары жылдамдықты қолданбалар үшін ұсынылады.

Қасиеттері: Механикалық жұмсартуға жоғары төзімділік, суға төзімділіктің тамаша болуы және коррозиядан қорғау.

Шектеу: Соққы жүктемелері немесе шамадан тыс қысым кезінде пайдалануға арналмаған (шамадан тыс қысым/ЕР қоспалары жоқ).

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде Тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғау үшін қаптаманы қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің паспорты. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269612 , Смазка ступичная
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (58 Т, 4578865) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	58 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, индустриальная
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Смазка высокотемп. Класс NLGI - 3 MOBIL UNIREX N3
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель: MOBIL

Марка: UNIREX N3

Основные параметры

Тип загустителя: Литиевый комплекс

Тип базового масла: Минеральное

Класс консистенции по NLGI: 3 (более плотная и жесткая смазка по сравнению с NLGI 2)

Цвет: Зеленый

Вязкость базового масла (при 40°C): 115 сСт (ISO VG 115)

Температура каплепадения: 230 °C

Рабочий температурный диапазон: от -20 °C до +140 °C (кратковременно или для загустителя — до +190 °C)

Эксплуатационные свойства и применение

Назначение: Высокоскоростные подшипники качения и скольжения, электродвигатели, вертикально установленные подшипники, а также полностью герметичные подшипники с заполнением на весь срок службы.

Скоростной фактор: Рекомендована для высокоскоростных узлов, где параметр DmN (средний диаметр подшипника в мм помноженный на число оборотов в минуту) превышает 360 000.

Свойства: Обладают высокой стабильностью к механическому размягчению, отличной водостойкостью и защитой от коррозии.

Ограничение: Не предназначена для работы в условиях ударных нагрузок или экстремального давления (не имеет противозадирных/EP-присадок)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28549.2-90	301037	Межгосударственный стандарт	Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа F (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними соединения)	МКС: 01.040.75, 75.100 КГС: Б00	СССР (СССР)	2	Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)	Действует		01.07.1991

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 10.11.2026