ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269612 , Күпшек майы сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (49 Т, 4578862) Майлау

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	49 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Майлау, жалпы тағайындалымдағы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ступица майы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: NSK ГРАФИТТІ МАЙЛАУ
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өндіруші: AVIKS GROUP

Графит майы

Өнімнің құрамы:

Негізі: Жоғары тұтқырлықтағы мұнай (минералды) майы.

Қоюлатқыш: Кальций сабыны.

Қатты үйкеліс модификаторы: Графит (массалық үлесі 10% ± 2%) болуы керек.

Физика-химиялық және өнімділік қасиеттері:

1. Сыртқы түрі: Біртекті жақпа май, қою қоңырдан қараға дейін

2. Жұмыс температурасының диапазоны: -20°C-тан +70°C-қа дейін (серіппелерде және ұқсас компоненттерде -20°C-тан төмен қолдануға рұқсат етіледі)

3. Тамшылау температурасы: 77°C-тан кем емес

4. 0°C температурадағы тиімді тұтқырлық: 100 Пас (1000 Р) аспайды

5. 50°C температурадағы ығысу беріктігі: 100 Па (1,0 кг/см²) кем емес

6. Араластыру кезінде 25°C температурада ену: 220 - 290 мм¹ аралығында (номиналды: шамамен 250 мм¹)

7. Коллоидты тұрақтылық: Майдың бөлінуі: 5,0%-дан аспайды

8. Су мөлшері: 3,0%-дан аспайды

9. Стандартты сәйкестік: ГОСТ 3333-80 немесе оған тең техникалық сипаттамаларға сәйкес жасалған

10. Сатып алу қаптамасы: 10 кг шелек

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде Тауарлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғау үшін қаптаманы қамтамасыз етуі тиіс. Өнімнің паспорты. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269612 , Смазка ступичная
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (49 Т, 4578862) Смазка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	49 Т
Наименование и краткая характеристика	Смазка, общего назначения
Наименование категории ОКТРУ	Смазка ступичная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ NSK
Количество	50.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Производитель: AVIKS GROUP
Графитовая смазка

Состав продукта:
Основа: Высоковязкое нефтяное (минеральное) масло.
Загуститель: Кальциевое мыло.
Твердый модификатор трения: Графит (массовая доля должна составлять 10% ± 2%).

Физико-химические и эксплуатационные показатели:
1 Внешний вид Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета

2 Диапазон рабочих температур От -20°C до +70°C (допускается применение ниже -20°C в рессорах и аналогичных узлах)

3 Температура каплепадения, не менее 77°C

4 Эффективная вязкость при 0°C, не более 100 Пас (1000 П)

5 Предел прочности на сдвиг при 50°C, не менее 100 Па (1,0 кг/см²)

6 Пенетрация при 25°C с перемешиванием В пределах 220 - 290 мм¹ (номинал около 250 мм¹)

7 Коллоидная стабильность, выделение масла, не более 5,0%

8 Массовая доля воды, не более 3,0%

9 Соответствие стандартам Изготовлено в соответствии с ГОСТ 3333-80 или эквивалентными ТУ

10. Фасовка для закупа: Ведро 10 кг,

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 3333-80	326619	Межгосударственный стандарт	Смазка графитная. Технические условия	МКС: 75.100 КГС: Б31	СССР (СССР)	3	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1981

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 10.11.2026