ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269621 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (1282-4 Т, 4578883) Электр кептіргіш

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1282-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр кептіргіш, қолға арналған, сенсорлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қол кептіргіш электрлік
Қосымша сипаттама	Түрі: сенсорлық
Саны	13.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шымкент қ., г.Шымкент
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауар МЕМСТ 25178-82 стандартының талаптарына сай болуы керек

Құрылғы алдын ала тазарту сүзгісінен, кем дегенде екі нәзік тазарту сүзгісінен (HEPA типті) және корпус ішіндегі ауаны ультракүлгін (УК) залалсыздандырудың интеграцияланған модулінен тұратын айдалатын ауаны тазарту және залалсыздандырудың кіріктірілген көп сатылы жүйесімен жабдықталуы тиіс.

- Құрылғының түрі: Батыратын қолға арналған жоғары жылдамдықты кептіргіш.
- Қорек кернеуі: 220–240 В (50–60 Гц).
- Тұтынылатын жалпы қуат: 1350-ден 2000 Вт-қа дейінгі аралықта (номиналды — 1650 Вт).
- Қозғалтқыштың тұтынатын қуаты (қыздырусыз): 750 Вт-тан аспайды (номиналды — 700 Вт).
- Ауа беру режимдері: Автоматты ауыстырып-қосу және режимдерді (ыстық / суық ауа) мәжбүрлеп таңдау функциясының болуы.
- Ауа ағынының жылдамдығы: Кемінде 95 м/с (150 м/с дейін).
- Қолды кептіру уақыты: 7-10 секундтан артық емес.

- Корпустың ылғалдан қорғау класы: IPX4-тен төмен емес.

- Сүзгілеу жүйесі: HEPA типті нәзік тазартудың кемінде 2 сүзгісін және кіріктірілген дезодорациялаушы элементті қамтитын көп сатылы ауа тазартудың болуы.

- Габариттік өлшемдер (ШхГхВ): Шамамен 296x164x566 мм (ауытқу ±5%-дан аспауға рұқсат етіледі).

- Корпус материалы: Бактерияға қарсы жабыны бар соққыға төзімді ABS-пластик

- Су жинауға арналған резервуардың көлемі: 0,4 л-ден кем емес (1 л-ге дейін).

- Қорғаныс жүйелері: Қатты қызып кетуден, шамадан тыс жүктеме кезінде автоматты түрде өшуден қорғаныстың болуы

- Құрылғының қаптамасыз салмағы (таза): 8,0 кг-нан аспайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 25178-82	333685	Межгосударственный стандарт	Электросушители для рук. Общие технические условия	МКС: 97.170 КГС: Е75	СССР (СССР)	24	Бытовые приборы для ухода за телом	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.1982 № 1120	01.07.1983	

Қол қойған Бейсенбекова Салтанат Талғатқызы
Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269621
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (1282-4 Т, 4578883) Электросушитель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1282-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросушитель, для рук, сенсорный
Наименование категории ОКТРУ	Сушилка электрическая для рук
Дополнительная характеристика	Тип: сенсорный
Количество	13.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, г.Шымкент
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 25178-82

Устройство должно быть оснащено встроенной многоступенчатой системой очистки и стерилизации нагнетаемого воздуха, состоящей из фильтра предварительной очистки, не менее чем двух фильтров тонкой очистки (типа HEPA) и интегрированного модуля ультрафиолетового (УФ) обеззараживания воздуха внутри корпуса.

- Тип устройства: Высокоскоростная сушилка для рук погружного типа.
- Напряжение питания: 220–240 В (50–60 Гц).
- Потребляемая общая мощность: В диапазоне от 1350 до 2000 Вт (номинальная — 1650 Вт).
- Потребляемая мощность двигателя (без нагрева): Не более 750 Вт (номинальная — 700 Вт).
- Режимы подачи воздуха: Наличие функции автоматического переключения и принудительного выбора режимов (горячий / холодный воздух).
- Скорость воздушного потока: Не менее 95 м/с (до 150 м/с).
- Время высушивания рук: Не более 7–10 секунд.

- Класс влагозащиты корпуса: Не ниже IPX4.

- Система фильтрации: Наличие многоступенчатой очистки воздуха, включающей не менее 2-х фильтров тонкой очистки типа HEPA и встроенный дезодорирующий элемент.

- Габаритные размеры (ШхГхВ): Около 296x164x566 мм (допускается отклонение не более ±5%).

- Материал корпуса: Ударопрочный ABS-пластик с антибактериальным покрытием.

- Объем резервуара для сбора воды: Не менее 0,4 л (до 1 л).

- Системы защиты: Наличие встроенной защиты от перегрева, автоматического отключения при перегрузке

- Вес устройства без упаковки (нетто): не более 8,0 кг

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 25178-82	333685	Межгосударственный стандарт	Электросушители для рук. Общие технические условия	МКС: 97.170 КГС: Е75	СССР (СССР)	24	Бытовые приборы для ухода за телом	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.1982 № 1120	01.07.1983

Подписал Бейсенбекова Салтанат Талғатқызы

Дата подписания 09.11.2026