ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269700 , Электромагниттік клапан сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (381 Т, 4579117) Электрохимиялық сенсор

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	381 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрохимиялық сенсор, оттегі концентрациясын өлшеуге антиденелерді иммуноферменттік айқындауға арналған, талдағыштың
ТЖҚЖС санаттың атауы	Электромагниттік клапан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Электрохимиялық жасуша
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық және сапалық сипаттамалары:

Үлгі- C06689-B2C

Өндіруші - Teledyne Analytical Instruments

Оттегін өлшейтін электрохимиялық жасуша

1. Электрохимиялық ұяшықта пайдаланушы анықтайтын үш Шығыс диапазонының болуы: 1) 0-10 ppm бастап; 2) 100-1000 ppm; 3) 1000-50000 ppm. Автоматты диапазонды анықтау. Ауа калибрлеу диапазонын 0-210000 ppm (21%) ұстаңыз.

2. Құрылғыны іске қосу кезінде және сұраныс бойынша үздіксіз бақылаумен кеңейтілген диагностикалық тестілеу мүмкіндігінің болуы

қуат көзі.

3. Жұмыс температурасы: - 25 °C-тан +50 °C-қа дейін;

4. Тығыздау сақинасы: O165;

5. Төзімділік: CO2-ге;

6. Шығыс сигналының дрейфі: айына 0,6% - дан аспайды;

7. Жауап беру уақыты: 2 секундтан аспайды;

8. Концентрациясы 0% - дан 95% - ға дейін өзгерген кезде ылғалдылыққа сезімталдық: 0,7 - ден аспайды %;

9. O2 сенсорының орташа қызмет ету мерзімі: кем дегенде 1 жыл;

10. Толықтығы: дайындаушы зауыттың сертификаты / төлқұжаты

11. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ ішкі):

12. Шығарылған жылы: 01.01.2027 ж. ерте емес

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған	Алмабек Нұрдаулет Алмабекұлы
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269700 , Клапан электромагнитный
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (381 Т, 4579117) Сенсор электрохимический

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	381 Т
Наименование и краткая характеристика	Сенсор электрохимический, для измерения концентрации кислорода, анализатора
Наименование категории ОКТРУ	Клапан электромагнитный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Электрохимическая ячейка
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические и качественные характеристики:

Модель - C06689-B2C

Производитель - Teledyne Analytical Instruments

Электрохимическая ячейка по измерению кислорода

1. Наличие в электрохимической ячейке трех определяемых пользователем выходных диапазона: 1) от 0-10 ppm; 2) 100-1000 ppm; 3) 1000-50000 ppm. Автоматическое определение диапазона. Поддерживание диапазона калибровки по воздуху 0-210000 ppm (21%).

2. Наличие возможности расширенного само диагностического тестирования при запуске прибора и по запросу с непрерывным контролем

источника питания.

3. Рабочая температура: от - 25 °C до +50 °C;

4. Уплотнительное кольцо: O165;

5. Устойчивость: к CO2;

6. Дрейф выходного сигнала: не более 0,6% в месяц;

7. Время отклика: не более 2-х секунд;

8. Чувствительность к влажности при изменении концентрации от 0% до 95%: не более 0,7 %;

9. Средний срок эксплуатации датчика O2: не менее 1 года;

10. Комплектность: Сертификат завода изготовителя / паспорт
11. Соответствие стандартам (международным/ внутренним):
12. Год выпуска: не ранее 01.01.2027г

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал	Алмабек Нұрдаулет Алмабекұлы
Дата подписания	10.11.2026