ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269718 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (2281 Т, 4579157) Түтік

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2281 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Түтік, техникалық, отқа төзімді, керамикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Газдар/буларды анықтауға арналған индикаторлық түтікшелер
Қосымша сипаттама	-
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мкр (муллит-кремнийлі) керамикалық түтік диаметрі 1,5-тен 103 мм-ге дейін жасалады.бір, екі немесе төрт арнамен. Өнімдердің ұзындығы 10-нан 2000 мм-ге дейін.керамикалық түтік құрамында Al2O3 50% - дан асады. Қолдану аясы: мысалы, фехраль спиральдары түтіктерге оралады немесе жылытқыштар түтіктің ішіне орналастырылады, сонымен қатар термопаралар керамикалық түтіктерге орналастырылады. 1350 градусқа дейін мкр керамикалық түтіктерді қолданудың ұсынылатын температурасы. 1800 градусқа дейін отқа төзімді.

Өнім жаңа болуы керек, яғни пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы керек.

Өнімді жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсыну қажет:


Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілсе, «Қазақстан Республикасындағы өнімнің сәйкестігін міндетті растау туралы» құжаттың түпнұсқасы.

Қазақ және орыс тіліндегі өнім паспорты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящ							

							Огнеупоры и	ий стандарт распространяется на огнеупорное сырье, кремнеземистые, алюмосиликатные, глиноземистые, глиноземоизвестковые, высокомагнезиальные, магнезиальноизвестковые, известковые, магнезиальношпинелидные, магнезиальносиликатные огнеупоры и устанавливает методы количественного определения оксида алюминия: - комплексонометрический метод определения оксида алюминия без отделения оксида кремния (IV) (при массовой	ООО					Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 7		



1	Иә	ГОСТ 2642.4-2016	383534	Межгосударственный стандарт	огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия	доле от 15 % до 99 %) - комплексонометрический метод определения оксида алюминия (при массовой доле от 0,5 % до 70 %) - ускоренный комплексонометрический метод определения оксида алюминия в огнеупорных глинах, каолинах, глиноземистых и алюмосиликатных огнеупорных материалах и изделиях (при массовой доле от 15 % до 99 %) - фотометрический метод определения оксида алюминия в высокомагнезиальных и магнезиальноизвестковых	«Научно-технический центр «Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры») ( )	22	Огнеупоры	Действует	августа 2020 г. № 291-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 августа 2020 г.	15.08.2020

						материалах и изделиях (при массовой доле от 0,05 % до 1 %)						

Қол қойған Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269718
способом Открытый тендер

Лот № 2 (2281 Т, 4579157) Трубка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2281 Т
Наименование и краткая характеристика	Трубка, техническая, огнеупорная, керамическая
Наименование категории ОКТРУ	Индикаторные трубки для определения газов/пар
Дополнительная характеристика	-
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Керамическая трубка МКР (муллитокремнеземистая) изготавливается диаметром от 1,5 до 103 мм. с одним, двумя или четырьмя каналами. Длина изделий от 10 до 2000 мм. Керамическая трубка в своем составе состоит из Al2O3 более чем на 50%. Сфера применения: например, на трубки наматываются спирали фехраль, либо нагреватели располагаются внутри трубки, также в керамические трубки помещаются термопары. Рекомендуемая температура применения керамических трубок МКР до 1350 градусов. Огнеупорность до 1800 градусов.

Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

При поставке товара должен предоставить следующие документы:

Оригинальный документ «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» в случае если требуется законодательством РК.

Паспорт на изделие на казахском или на русском языке.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на огнеупорное сырье, кремнеземистые, алюмосиликатные, глиноземистые, глиноземоизвестковые, высокомагнезиальные, магнезиальноизвестковые, известковые, магнезиальношпинелидные, магнезиальносиликатные огнеупоры и устанавливает методы количественного определения оксида алюминия: - комплексонометрический метод определения оксида алюминия без					Принят Приказом Комитета технического	

1	Да	ГОСТ 2642.4-2016	383534	Межгосударственный стандарт	Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида алюминия	отделения оксида кремния (IV) (при массовой доле от 15 % до 99 %) - комплексонометрический метод определения оксида алюминия (при массовой доле от 0,5 % до 70 %) - ускоренный комплексонометрический метод определения оксида алюминия в огнеупорных глинах, каолинах, глиноземистых и алюмосиликатных огнеупорных материалах и изделиях (при массовой доле от 15 % до 99 %) - фотометрический метод определения оксида алюминия в высокома	ООО «Научно-технический центр «Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры») ( )	22	Огнеупоры	Действует	регулирования и метрологии от 7 августа 2020 г. № 291-од введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 августа 2020 г.	15.08.2020

						гнезиальных и магнезиальноизвестковых материалах и изделиях (при массовой доле от 0,05 % до 1 %)						

Подписал Тенизбаев Ерлик Бахитжанович

Дата подписания 09.11.2026