ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269722 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (42-1 Т, 4579168) Болат үшайыр

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	42-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат үшайыр, тең өтпелі, диаметрі 80 мм-ге дейін, орындалуы 2
ТЖҚЖС санаттың атауы	Өтпелер (фитингтер)
Қосымша сипаттама	:: 76х6
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Диаметрі 76×6 мм тең өтпелі үшайырды сатып алу.
2.2. Сатып алынатын Тауарға қойылатын талаптар:
2.2.1. Тауар жаңа болуы тиіс 2025 жылдан ерте емес.
2.2.2. Тауардың талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:
- Диаметрі (D), мм — 76,1;
- Шартты диаметрі (Ду) — 65;
- Орындалуы — 1;
- Материалы — болат;
- Дайындау тәсілі — жіксіз қалыпталған;
- Қаптама түрі — жоқ;
- Қосылу түрі — дәнекерленетін;
- Үшайыр түрі — тең өтпелі;
- Қабырға қалыңдығы (Т), мм — кемінде 6;
- Бұрылу бұрышы — 90°.

2.3. Жеткізуші Тауардың сапасына Сатып алушы Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде кепілдік береді. Сатып алынатын талаптарға сәйкес келмейтін Тауар әлеуетті өнім берушінің есебінен 10 (он) жұмыс күні ішінде ауыстырылуға тиіс.
2.4. Құжаттама Тауарды жеткізу кезінде осы техникалық ерекшеліктің 2.5-тармағына сәйкес толық көлемде ұсынылуы және Тапсырыс берушіге акт бойынша тапсырылуы тиіс.
2.5. Тауарға арналған техникалық құжаттама Тауарды жеткізу кезінде ұсынылады, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
• сәйкестік сертификаты/декларациясы.

Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда хабарласу үшін: Нысанов Е. тел 8 7172798466 (ін.0509), email: e.nysanov@epqg.kz

Сатып алу сатып алуды жүзеге асыру тәртібінің 12-бабының 5-тармағына сәйкес жүргізіледі, мұнда Тапсырыс беруші сатып алудың алдын ала жоспары негізінде сатып алу қажеттілігі мен жоспарының туындау көзі(лері) және (немесе) оларға енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгенге дейін өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асыруға құқылы. Бұл жағдайда сатып алу туралы шарт жасасудың талабы сатып алу қажеттілігінің туындау көзін және(немесе) оларға енгізілетін өзгерістерді және(немесе) өнім берушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдері жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толықтыруларды бекіту болып табылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ								

							17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали						
1	Иә	ГОСТ 17375-2001	308898	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые		СССР (СССР)	11	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качеств	01.11.2001

						типа 3D (R=1, 5 DN). Конструкция	трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные					е национального стандарта с 01.01.2004 г.		

						приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.						

Қол қойған Құрасбек Лиана
Қол қойылған күні 09.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269722
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (42-1 Т, 4579168) Тройник стальной

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	42-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тройник стальной, равнопроходный, диаметр до 80 мм, исполнение 2
Наименование категории ОКТРУ	Переходы (фитинги)
Дополнительная характеристика	:: 76х6
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Приобретение Тройника равнопроходного, диаметр 76*6мм.
2.2. Требования к закупаемому Товару:
2.2.1. Товар должен быть новым не ранее 2025 года.
2.2.2. Требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара:
- Диаметр (D), мм 76,1
- Диаметр условный (Ду) 65
- Исполнение 1
- Материал Сталь
- Способ изготовления штампованные бесшовные
- Тип покрытия нет
- Тип присоединения приварной
- Тип тройника равнопроходной
- Толщина стенки (Т),мм не менее 6
- Угол поворота 90°

2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течении 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта приема-передачи Товара и несоответствующий Товар подлежит замене за счет Потенциального Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней.
2.4. Документация должна быть представлена при поставке Товара в полном комплекте согласно пункта 2.5 настоящей технической спецификации, и передана Заказчику по акту.
2.5. Техническая документация на Товар, предоставляется при поставке (но не ограничиваться).
•сертификатом/декларацией о соответствии.

По вопросам к технической спецификации обращаться: Нысанов Е. тел 8 7172798466 (вн.0509), email: e.nysanov@epqg.kz

Закупка проводится в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Порядка осуществления закупок, где Заказчик вправе осуществить процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика до утверждения источника(ов) возникновения

потребности и плана закупок, и (или) вносимых к ним изменений, и (или) дополнений на основании предварительного плана закупок. В данном случае условием заключения договора о закупках является утверждение источника(ов) возникновения потребности и плана(ов) закупок, и (или) вносимых к ним изменений и (или) дополнений по товарам, работам, услугам, в отношении которых были осуществлены процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколегированной стали типа 3ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) с ГОСТ 17375-2001 (ИСО						

							3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 45°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовн						
1	Да	ГОСТ 17375-2001	308898	Межгосударственный стандарт	Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R=1,5 DN). Конструкция		СССР (СССР)	11	Металлические фитинги	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 марта 2003 г. № 90 введен в действие в качестве национального стандар	01.11.2001

						ые приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 60°, ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 90° и ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углероди					та с 01.01.2004 г.		

						стой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R~1, 5DN). Конструкция (с Изменением N 1) 180°, изготавливаемые из труб методами штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.							

Подписал Құрасбек Лиана

Дата подписания 09.11.2026